

MUNICIPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023

Processo Administrativo Nº 6891/2022

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: LUCAS ANTUNES DE SA

Data de Publicação: 16/02/2023 15:48:11

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:12

LOTE 01 - ADAPTADOR DE TOMADA BENJAMIM T COM 3 ENTRADAS multiplicador de tomadas 10a 20a até 250v

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

<b>Item:</b> 1	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: ADAPTADOR DE TOMADA BENJAMIM T COM 3 ENTRADAS ADAPTADOR DE TOMADA BENJAMIM T COM 3 ENTRADAS - Multiplicador de Tomadas 10A 20A Até 250v			
Quantidade: 38	<b>Valor Unit.:</b> 5,59		<b>Valor Total:</b> 212,42
<b>Item:</b> 43	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: ADAPTADOR DE TOMADA BENJAMIM T COM 3 ENTRADAS Multiplicador de Tomadas 10A 20A Até 250v			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 5,59		<b>Valor Total:</b> 11,18
<b>Item:</b> 87	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: ADAPTADOR DE TOMADA BENJAMIM T COM 3 ENTRADAS Multiplicador de Tomadas 10A 20A Até 250v			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 5,59		<b>Valor Total:</b> 11,18
<b>Item:</b> 131	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: ADAPTADOR DE TOMADA BENJAMIM T COM 3 ENTRADAS Multiplicador de Tomadas 10A 20A Até 250v			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 5,59		<b>Valor Total:</b> 11,18
<b>Item:</b> 174	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: ADAPTADOR DE TOMADA BENJAMIM T COM 3 ENTRADAS Multiplicador de Tomadas 10A 20A Até 250v			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 6,205		<b>Valor Total:</b> 12,41
<b>Item:</b> 211	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: ADAPTADOR DE TOMADA BENJAMIM T COM 3 ENTRADAS Multiplicador de Tomadas 10A 20A Até 250v			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 5,59		<b>Valor Total:</b> 11,18
<b>Item:</b> 246	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: ADAPTADOR DE TOMADA BENJAMIM T COM 3 ENTRADAS Multiplicador de Tomadas 10A 20A Até 250v			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 5,59		<b>Valor Total:</b> 27,95
<b>Item:</b> 289	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: ADAPTADOR DE TOMADA BENJAMIM T COM 3 ENTRADAS Multiplicador de Tomadas 10A 20A Até 250v			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 5,59		<b>Valor Total:</b> 55,90
<b>Item:</b> 327	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: ADAPTADOR DE TOMADA BENJAMIM T COM 3 ENTRADAS Multiplicador de Tomadas 10A 20A Até 250v			
Quantidade: 30	<b>Valor Unit.:</b> 5,59		<b>Valor Total:</b> 167,70
<b>Item:</b> 365	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: ADAPTADOR DE TOMADA BENJAMIM T COM 3 ENTRADAS Multiplicador de Tomadas 10A 20A Até 250v			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 5,59		<b>Valor Total:</b> 27,95
<b>Item:</b> 400	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: ADAPTADOR DE TOMADA BENJAMIM T COM 3 ENTRADAS Multiplicador de Tomadas 10A 20A Até 250v			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 5,59		<b>Valor Total:</b> 27,95
<b>Item:</b> 415	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: ADAPTADOR DE TOMADA BENJAMIM T COM 3 ENTRADAS Multiplicador de Tomadas 10A 20A Até 250v			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 5,59		<b>Valor Total:</b> 55,90

**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

<b>Item:</b> 453	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: ADAPTADOR DE TOMADA BENJAMIM T COM 3 ENTRADAS Multiplicador de Tomadas 10A 20A Até 250v			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 5,59	<b>Valor Total:</b> 27,95	
<b>Item:</b> 479	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: ADAPTADOR DE TOMADA BENJAMIM T COM 3 ENTRADAS Multiplicador de Tomadas 10A 20A Até 250v			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 5,59	<b>Valor Total:</b> 27,95	
<b>Item:</b> 513	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: ADAPTADOR DE TOMADA BENJAMIM T COM 3 ENTRADAS Multiplicador de Tomadas 10A 20A Até 250v			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 5,59	<b>Valor Total:</b> 27,95	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL	012	35.678.337/0001-37	1.269,76	716,75		Sim
2 LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	094	11.373.442/0001-08	1.267,20	716,80	0,01	Sim
3 MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS	066	24.616.322/0001-28	1.267,76	950,00	32,53	Sim
4 SOLIVAN RONDELLI JUNIOR - EPP	061	08.808.304/0001-91	1.269,76	1.199,00	26,21	Sim
5 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	043	34.390.461/0001-30	1.269,76	1.269,76	5,90	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 2 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:12**

**LOTE 02 - ADAPTADOR DE TOMADA PLUG PARA 10a e 20a - até 250v-bivolt, dimensões do item c x i x a 30 x 30 x 30 milímetros.**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 2	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: ADAPTADOR DE TOMADA PLUG PARA 10a e 20a ADAPTADOR DE TOMADA PLUG PARA 10a e 20a - até 250v-bivolt, dimensões do item c x i x a 30 x 30 x 30 milímetros.			
Quantidade: 18	<b>Valor Unit.:</b> 3,29	<b>Valor Total:</b> 59,22	
<b>Item:</b> 44	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: ADAPTADOR DE TOMADA PLUG PARA 10a e 20a até 250v-bivolt, dimensões do item c x i x a 30 x 30 x 30 milímetros.			
Quantidade: 25	<b>Valor Unit.:</b> 3,29	<b>Valor Total:</b> 82,25	
<b>Item:</b> 88	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: ADAPTADOR DE TOMADA PLUG PARA 10a e 20a até 250v-bivolt, dimensões do item c x i x a 30 x 30 x 30 milímetros.			
Quantidade: 25	<b>Valor Unit.:</b> 3,29	<b>Valor Total:</b> 82,25	
<b>Item:</b> 132	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: ADAPTADOR DE TOMADA PLUG PARA 10a e 20a até 250v-bivolt, dimensões do item c x i x a 30 x 30 x 30 milímetros.			
Quantidade: 25	<b>Valor Unit.:</b> 3,29	<b>Valor Total:</b> 82,25	
<b>Item:</b> 175	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: ADAPTADOR DE TOMADA PLUG PARA 10a e 20a até 250v-bivolt, dimensões do item c x i x a 30 x 30 x 30 milímetros.			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 3,39	<b>Valor Total:</b> 6,78	
<b>Item:</b> 212	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: ADAPTADOR DE TOMADA PLUG PARA 10a e 20a até 250v-bivolt, dimensões do item c x i x a 30 x 30 x 30 milímetros.			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 3,29	<b>Valor Total:</b> 16,45	
<b>Item:</b> 247	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: ADAPTADOR DE TOMADA PLUG PARA 10a e 20a até 250v-bivolt, dimensões do item c x i x a 30 x 30 x 30 milímetros.			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 3,29	<b>Valor Total:</b> 32,90	
<b>Item:</b> 290	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: ADAPTADOR DE TOMADA PLUG PARA 10a e 20a até 250v-bivolt, dimensões do item c x i x a 30 x 30 x 30 milímetros.			
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.:</b> 3,29	<b>Valor Total:</b> 65,80	

**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

<b>Item:</b> 328	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: ADAPTADOR DE TOMADA PLUG PARA 10a e 20a até 250v-bivolt, dimensões do item c x i x a 30 x 30 x 30 milímetros.			
Quantidade: 30	<b>Valor Unit.:</b> 3,29	<b>Valor Total:</b> 98,70	
<b>Item:</b> 401	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: ADAPTADOR DE TOMADA PLUG PARA 10a e 20a até 250v-bivolt, dimensões do item c x i x a 30 x 30 x 30 milímetros.			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 3,29	<b>Valor Total:</b> 32,90	
<b>Item:</b> 416	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: ADAPTADOR DE TOMADA PLUG PARA 10a e 20a até 250v-bivolt, dimensões do item c x i x a 30 x 30 x 30 milímetros.			
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.:</b> 3,29	<b>Valor Total:</b> 65,80	
<b>Item:</b> 454	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: ADAPTADOR DE TOMADA PLUG PARA 10a e 20a até 250v-bivolt, dimensões do item c x i x a 30 x 30 x 30 milímetros.			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 3,29	<b>Valor Total:</b> 16,45	
<b>Item:</b> 514	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: ADAPTADOR DE TOMADA PLUG PARA 10a e 20a até 250v-bivolt, dimensões do item c x i x a 30 x 30 x 30 milímetros.			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 3,29	<b>Valor Total:</b> 16,45	
<b>Item:</b> 532	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: ADAPTADOR DE TOMADA PLUG PARA 10a e 20a até 250v-bivolt, dimensões do item c x i x a 30 x 30 x 30 milímetros.			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 3,29	<b>Valor Total:</b> 16,45	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL	026	35.678.337/0001-37	1.256,65	674,65		Sim
2 NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	077	47.920.620/0001-02	1.256,65	675,00	0,05	Sim
3 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	006	34.390.461/0001-30	1.256,65	680,00	0,74	Sim
4 LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	071	11.373.442/0001-08	1.250,50	989,00	45,44	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 4 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:12**

**LOTE 04 - CABO FLEXIVEL 1,5 MM ROLO 100M - norma aplicável abnt nbr nm 247-3 cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 750 v, parte 3 ? condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (iec 60227-3, mod).condutor**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 4	Unidade: UN	Marca: KABEL	Modelo: KABEL
Descrição: CABO FLEXIVEL 1,5MM ROLO 100M CABO FLEXIVEL 1,5 MM ROLO 100M - Norma Aplicável ABNT NBR NM 247-3 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 750 V, Parte 3 ? Condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD). Condutor: formado por fios de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280. Isolação: Seções 0,5 mm <sup>2</sup> a 10 mm <sup>2</sup> : Camada interna: PVC/A 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo. Camada externa: PVC/A 70°C ? composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características para facilitar o deslizamento dos fios pelos eletrodutos.			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 98,40	<b>Valor Total:</b> 295,20	
<b>Item:</b> 46	Unidade: UN	Marca: KABEL	Modelo: KABEL
Descrição: CABO FLEXIVEL 1,5MM ROLO 100M Norma Aplicável ABNT NBR NM 247-3 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 750 V, Parte 3 ? Condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD). Condutor: formado por fios de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280. Isolação: Seções 0,5 mm <sup>2</sup> a 10 mm <sup>2</sup> : Camada interna: PVC/A 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo. Camada externa: PVC/A 70°C ? composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características para facilitar o deslizamento dos fios pelos eletrodutos.			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 98,40	<b>Valor Total:</b> 98,40	

**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

<b>Item:</b> 90	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> KABEL	<b>Modelo:</b> KABEL
Descrição: CABO FLEXIVEL 1,5MM ROLO 100M Norma AplicávelABNT NBR NM 247-3 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 750 V, Parte 3 ? Condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD).Condutor: formado por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280.Isolação: Seções 0,5 mm² a 10 mm²:Camada interna: PVC/A 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo.Camada externa: PVC/A 70°C ? composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características para facilitar o deslizamento dos fios pelos eletrodutos.			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 103,26	<b>Valor Total:</b> 103,26
<b>Item:</b> 134	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> KABEL	<b>Modelo:</b> KABEL
Descrição: CABO FLEXIVEL 1,5MM ROLO 100M Norma AplicávelABNT NBR NM 247-3 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 750 V, Parte 3 ? Condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD).Condutor: formado por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280.Isolação: Seções 0,5 mm² a 10 mm²:Camada interna: PVC/A 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo.Camada externa: PVC/A 70°C ? composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características para facilitar o deslizamento dos fios pelos eletrodutos.			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 98,40	<b>Valor Total:</b> 196,80
<b>Item:</b> 177	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> KABEL	<b>Modelo:</b> KABEL
Descrição: CABO FLEXIVEL 1,5MM ROLO 100M Norma AplicávelABNT NBR NM 247-3 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 750 V, Parte 3 ? Condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD).Condutor: formado por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280.Isolação: Seções 0,5 mm² a 10 mm²:Camada interna: PVC/A 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo.Camada externa: PVC/A 70°C ? composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características para facilitar o deslizamento dos fios pelos eletrodutos.			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 98,40	<b>Valor Total:</b> 98,40
<b>Item:</b> 214	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> KABEL	<b>Modelo:</b> KABEL
Descrição: CABO FLEXIVEL 1,5MM ROLO 100M Norma AplicávelABNT NBR NM 247-3 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 750 V, Parte 3 ? Condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD).Condutor: formado por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280.Isolação: Seções 0,5 mm² a 10 mm²:Camada interna: PVC/A 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo.Camada externa: PVC/A 70°C ? composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características para facilitar o deslizamento dos fios pelos eletrodutos.			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 98,40	<b>Valor Total:</b> 98,40
<b>Item:</b> 248	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> KABEL	<b>Modelo:</b> KABEL
Descrição: CABO FLEXIVEL 1,5MM ROLO 100M Norma AplicávelABNT NBR NM 247-3 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 750 V, Parte 3 ? Condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD).Condutor: formado por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280.Isolação: Seções 0,5 mm² a 10 mm²:Camada interna: PVC/A 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo.Camada externa: PVC/A 70°C ? composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características para facilitar o deslizamento dos fios pelos eletrodutos.			
Quantidade: 50		<b>Valor Unit.:</b> 98,40	<b>Valor Total:</b> 4.920,00
<b>Item:</b> 292	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> KABEL	<b>Modelo:</b> KABEL
Descrição: CABO FLEXIVEL 1,5MM ROLO 100M Norma AplicávelABNT NBR NM 247-3 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 750 V, Parte 3 ? Condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD).Condutor: formado por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280.Isolação: Seções 0,5 mm² a 10 mm²:Camada interna: PVC/A 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo.Camada externa: PVC/A 70°C ? composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características para facilitar o deslizamento dos fios pelos eletrodutos.			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 98,40	<b>Valor Total:</b> 196,80
<b>Item:</b> 330	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> KABEL	<b>Modelo:</b> KABEL
Descrição: CABO FLEXIVEL 1,5MM ROLO 100M Norma AplicávelABNT NBR NM 247-3 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 750 V, Parte 3 ? Condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD).Condutor: formado por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280.Isolação: Seções 0,5 mm² a 10 mm²:Camada interna: PVC/A 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo.Camada externa: PVC/A 70°C ? composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características para facilitar o deslizamento dos fios pelos eletrodutos.			
Quantidade: 4		<b>Valor Unit.:</b> 98,40	<b>Valor Total:</b> 393,60

**MUNICIPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

<b>Item:</b> 366	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> KABEL	<b>Modelo:</b> KABEL
<p><b>Descrição:</b> CABO FLEXIVEL 1,5MM ROLO 100M Norma AplicávelABNT NBR NM 247-3 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 750 V, Parte 3 ? Condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD).Condutor: formado por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280.Isolação: Seções 0,5 mm² a 10 mm²:Camada interna: PVC/A 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo.Camada externa: PVC/A 70°C ? composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características para facilitar o deslizamento dos fios pelos eletrodutos.</p>			
Quantidade: 3		<b>Valor Unit.:</b> 98,40	<b>Valor Total:</b> 295,20
<b>Item:</b> 418	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> KABEL	<b>Modelo:</b> KABEL
<p><b>Descrição:</b> CABO FLEXIVEL 1,5MM ROLO 100M Norma AplicávelABNT NBR NM 247-3 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 750 V, Parte 3 ? Condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD).Condutor: formado por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280.Isolação: Seções 0,5 mm² a 10 mm²:Camada interna: PVC/A 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo.Camada externa: PVC/A 70°C ? composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características para facilitar o deslizamento dos fios pelos eletrodutos.</p>			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 98,40	<b>Valor Total:</b> 196,80
<b>Item:</b> 455	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> KABEL	<b>Modelo:</b> KABEL
<p><b>Descrição:</b> CABO FLEXIVEL 1,5MM ROLO 100M Norma AplicávelABNT NBR NM 247-3 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 750 V, Parte 3 ? Condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD).Condutor: formado por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280.Isolação: Seções 0,5 mm² a 10 mm²:Camada interna: PVC/A 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo.Camada externa: PVC/A 70°C ? composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características para facilitar o deslizamento dos fios pelos eletrodutos.</p>			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 98,40	<b>Valor Total:</b> 196,80
<b>Item:</b> 480	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> KABEL	<b>Modelo:</b> KABEL
<p><b>Descrição:</b> CABO FLEXIVEL 1,5MM ROLO 100M Norma AplicávelABNT NBR NM 247-3 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 750 V, Parte 3 ? Condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD).Condutor: formado por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280.Isolação: Seções 0,5 mm² a 10 mm²:Camada interna: PVC/A 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo.Camada externa: PVC/A 70°C ? composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características para facilitar o deslizamento dos fios pelos eletrodutos.</p>			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 98,40	<b>Valor Total:</b> 196,80

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL	083	35.678.337/0001-37	10.297,10	7.286,46		Sim
2 AROLDI FRANCISCO PARANAGUA	031	43.990.212/0001-76	10.297,10	7.299,00	0,17	Sim
3 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	060	34.390.461/0001-30	10.297,10	7.500,00	2,75	Sim
4 SOLIVAN RONDELLI JUNIOR - EPP	078	08.808.304/0001-91	10.297,10	7.699,00	2,65	Sim
5 MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	072	43.828.319/0001-12	10.297,10	7.953,52	3,31	Sim
6 NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	021	47.920.620/0001-02	10.297,10	8.495,00	6,81	Sim
7 MOROZINI MÁQUINAS E	046	04.996.318/0001-25	10.297,10	9.249,00	8,88	Sim
8 RDLED COMERCIAL EIRELI	014	29.413.075/0001-86	10.297,10	9.249,99	0,01	Sim
9 LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	061	11.373.442/0001-08	10.286,00	9.250,00	0,00	Sim
10 COSTA RICA COMERCIAL LTDA	080	29.525.156/0001-78	10.297,10	10.297,10	11,32	Sim

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 5 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:12**

**LOTE 05 - CABO FLEXIVEL 10MM, ROLO 100M - norma aplicávelabnt nbr nm 247-3 cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v, inclusive ? parte 3 ? condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (iec 60227-3,**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

**MUNICIPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

<b>Item:</b> 47	Unidade: UN	Marca: LAMESA	Modelo: LAMESA
Descrição: CABO FLEXIVEL 10MM, ROLO 100M Norma AplicávelABNT NBR NM 247-3 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive ? Parte 3 ? Condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD).Condutor: formado por fios de cobre nu, t�mpera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280.Isola�o: Se�o�es 0,5 mm� a 10 mm�:Camada interna: PVC/A 70�C - composto termopl�stico extrudado � base de policloreto de vinila, com caracter�sticas especiais para n�o propaga�o e autoextin�o do fogo.Camada externa: PVC/A 70�C ? composto termopl�stico extrudado � base de policloreto de vinila, com caracter�sticas para facilitar o deslizamento dos fios pelos eletrodutos.			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 640,91	<b>Valor Total:</b> 640,91
<b>Item:</b> 91	Unidade: UN	Marca: LAMESA	Modelo: LAMESA
Descri�o: CABO FLEXIVEL 10MM, ROLO 100M Norma Aplic�velABNT NBR NM 247-3 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tens�es nominais at� 450/750 V, inclusive ? Parte 3 ? Condutores isolados (sem cobertura) para instala�o�es fixas (IEC 60227-3, MOD).Condutor: formado por fios de cobre nu, t�mpera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280.Isola�o: Se�o�es 0,5 mm� a 10 mm�:Camada interna: PVC/A 70�C - composto termopl�stico extrudado � base de policloreto de vinila, com caracter�sticas especiais para n�o propaga�o e autoextin�o do fogo.Camada externa: PVC/A 70�C ? composto termopl�stico extrudado � base de policloreto de vinila, com caracter�sticas para facilitar o deslizamento dos fios pelos eletrodutos.			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 639,30	<b>Valor Total:</b> 639,30
<b>Item:</b> 135	Unidade: UN	Marca: LAMESA	Modelo: LAMESA
Descri�o: CABO FLEXIVEL 10MM, ROLO 100M Norma Aplic�velABNT NBR NM 247-3 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tens�es nominais at� 450/750 V, inclusive ? Parte 3 ? Condutores isolados (sem cobertura) para instala�o�es fixas (IEC 60227-3, MOD).Condutor: formado por fios de cobre nu, t�mpera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280.Isola�o: Se�o�es 0,5 mm� a 10 mm�:Camada interna: PVC/A 70�C - composto termopl�stico extrudado � base de policloreto de vinila, com caracter�sticas especiais para n�o propaga�o e autoextin�o do fogo.Camada externa: PVC/A 70�C ? composto termopl�stico extrudado � base de policloreto de vinila, com caracter�sticas para facilitar o deslizamento dos fios pelos eletrodutos.			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 639,30	<b>Valor Total:</b> 1.278,60
<b>Item:</b> 178	Unidade: UN	Marca: LAMESA	Modelo: LAMESA
Descri�o: CABO FLEXIVEL 10MM, ROLO 100M Norma Aplic�velABNT NBR NM 247-3 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tens�es nominais at� 450/750 V, inclusive ? Parte 3 ? Condutores isolados (sem cobertura) para instala�o�es fixas (IEC 60227-3, MOD).Condutor: formado por fios de cobre nu, t�mpera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280.Isola�o: Se�o�es 0,5 mm� a 10 mm�:Camada interna: PVC/A 70�C - composto termopl�stico extrudado � base de policloreto de vinila, com caracter�sticas especiais para n�o propaga�o e autoextin�o do fogo.Camada externa: PVC/A 70�C ? composto termopl�stico extrudado � base de policloreto de vinila, com caracter�sticas para facilitar o deslizamento dos fios pelos eletrodutos.			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 639,30	<b>Valor Total:</b> 1.278,60
<b>Item:</b> 215	Unidade: UN	Marca: LAMESA	Modelo: LAMESA
Descri�o: CABO FLEXIVEL 10MM, ROLO 100M Norma Aplic�velABNT NBR NM 247-3 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tens�es nominais at� 450/750 V, inclusive ? Parte 3 ? Condutores isolados (sem cobertura) para instala�o�es fixas (IEC 60227-3, MOD).Condutor: formado por fios de cobre nu, t�mpera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280.Isola�o: Se�o�es 0,5 mm� a 10 mm�:Camada interna: PVC/A 70�C - composto termopl�stico extrudado � base de policloreto de vinila, com caracter�sticas especiais para n�o propaga�o e autoextin�o do fogo.Camada externa: PVC/A 70�C ? composto termopl�stico extrudado � base de policloreto de vinila, com caracter�sticas para facilitar o deslizamento dos fios pelos eletrodutos.			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 639,30	<b>Valor Total:</b> 1.278,60
<b>Item:</b> 249	Unidade: UN	Marca: LAMESA	Modelo: LAMESA
Descri�o: CABO FLEXIVEL 10MM, ROLO 100M Norma Aplic�velABNT NBR NM 247-3 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tens�es nominais at� 450/750 V, inclusive ? Parte 3 ? Condutores isolados (sem cobertura) para instala�o�es fixas (IEC 60227-3, MOD).Condutor: formado por fios de cobre nu, t�mpera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280.Isola�o: Se�o�es 0,5 mm� a 10 mm�:Camada interna: PVC/A 70�C - composto termopl�stico extrudado � base de policloreto de vinila, com caracter�sticas especiais para n�o propaga�o e autoextin�o do fogo.Camada externa: PVC/A 70�C ? composto termopl�stico extrudado � base de policloreto de vinila, com caracter�sticas para facilitar o deslizamento dos fios pelos eletrodutos.			
Quantidade: 4		<b>Valor Unit.:</b> 639,30	<b>Valor Total:</b> 2.557,20
<b>Item:</b> 293	Unidade: UN	Marca: LAMESA	Modelo: LAMESA
Descri�o: CABO FLEXIVEL 10MM, ROLO 100M Norma Aplic�velABNT NBR NM 247-3 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tens�es nominais at� 450/750 V, inclusive ? Parte 3 ? Condutores isolados (sem cobertura) para instala�o�es fixas (IEC 60227-3, MOD).Condutor: formado por fios de cobre nu, t�mpera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280.Isola�o: Se�o�es 0,5 mm� a 10 mm�:Camada interna: PVC/A 70�C - composto termopl�stico extrudado � base de policloreto de vinila, com caracter�sticas especiais para n�o propaga�o e autoextin�o do fogo.Camada externa: PVC/A 70�C ? composto termopl�stico extrudado � base de policloreto de vinila, com caracter�sticas para facilitar o deslizamento dos fios pelos eletrodutos.			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 639,30	<b>Valor Total:</b> 1.278,60

**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

<b>Item:</b> 331	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> LAMESA	<b>Modelo:</b> LAMESA
Descrição: CABO FLEXIVEL 10MM, ROLO 100M Norma AplicávelABNT NBR NM 247-3 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive ? Parte 3 ? Condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD).Condutor: formado por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280.Isolação: Seções 0,5 mm <sup>2</sup> a 10 mm <sup>2</sup> :Camada interna: PVC/A 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo.Camada externa: PVC/A 70°C ? composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características para facilitar o deslizamento dos fios pelos eletrodutos.			
Quantidade: 4		<b>Valor Unit.:</b> 639,30	<b>Valor Total:</b> 2.557,20
<b>Item:</b> 367	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> LAMESA	<b>Modelo:</b> LAMESA
Descrição: CABO FLEXIVEL 10MM, ROLO 100M Norma AplicávelABNT NBR NM 247-3 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive ? Parte 3 ? Condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD).Condutor: formado por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280.Isolação: Seções 0,5 mm <sup>2</sup> a 10 mm <sup>2</sup> :Camada interna: PVC/A 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo.Camada externa: PVC/A 70°C ? composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características para facilitar o deslizamento dos fios pelos eletrodutos.			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 639,30	<b>Valor Total:</b> 1.278,60
<b>Item:</b> 419	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> LAMESA	<b>Modelo:</b> LAMESA
Descrição: CABO FLEXIVEL 10MM, ROLO 100M Norma AplicávelABNT NBR NM 247-3 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive ? Parte 3 ? Condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD).Condutor: formado por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280.Isolação: Seções 0,5 mm <sup>2</sup> a 10 mm <sup>2</sup> :Camada interna: PVC/A 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo.Camada externa: PVC/A 70°C ? composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características para facilitar o deslizamento dos fios pelos eletrodutos.			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 639,30	<b>Valor Total:</b> 1.278,60

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL	013	35.678.337/0001-37	21.117,14	14.066,21		Sim
2 AROLDO FRANCISCO PARANAGUA	035	43.990.212/0001-76	21.117,14	14.066,81	0,00	Sim
3 MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	007	43.828.319/0001-12	21.117,14	15.097,00	7,32	Sim
4 NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	037	47.920.620/0001-02	21.117,14	15.100,00	0,02	Sim
5 SOLIVAN RONDELLI JUNIOR - EPP	003	08.808.304/0001-91	21.117,14	15.298,00	1,31	Sim
6 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	016	34.390.461/0001-30	21.117,14	15.600,00	1,97	Sim
7 LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	004	11.373.442/0001-08	21.098,00	17.534,00	12,40	Sim
8 RDLED COMERCIAL EIRELI	064	29.413.075/0001-86	21.117,14	20.699,99	18,06	Sim
9 MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS	097	24.616.322/0001-28	21.117,14	20.700,00	0,00	Sim
10 MOROZINI MÁQUINAS E	048	04.996.318/0001-25	21.117,14	21.117,14	2,02	Sim
11 COSTA RICA COMERCIAL LTDA	034	29.525.156/0001-78	21.117,14	21.117,14	0,00	Sim

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 6 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:12**

**LOTE 06 - CABO FLEXIVEL 16 MM, ROLO 100M - norma aplicávelabnt nbr nm 247-3 cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v, inclusive ? parte 3 ? condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (iec 60227-3**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

<b>Item:</b> 48	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> LAMESA	<b>Modelo:</b> LAMESA
Descrição: CABO FLEXIVEL 16MM, ROLO 100M Norma AplicávelABNT NBR NM 247-3 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive ? Parte 3 ? Condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD).Condutor: formado por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280.Isolação: Seções 0,5 mm <sup>2</sup> a 10 mm <sup>2</sup> :Camada interna: PVC/A 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo.Camada externa: PVC/A 70°C ? composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características para facilitar o deslizamento dos fios pelos eletrodutos.			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 999,9625	<b>Valor Total:</b> 999,9625
<b>Item:</b> 92	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> LAMESA	<b>Modelo:</b> LAMESA
Descrição: CABO FLEXIVEL 16MM, ROLO 100M Norma AplicávelABNT NBR NM 247-3 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive ? Parte 3 ? Condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD).Condutor: formado por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280.Isolação: Seções 0,5 mm <sup>2</sup> a 10 mm <sup>2</sup> :Camada interna: PVC/A 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo.Camada externa: PVC/A 70°C ? composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características para facilitar o deslizamento dos fios pelos eletrodutos.			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 999,9625	<b>Valor Total:</b> 999,9625
<b>Item:</b> 136	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> LAMESA	<b>Modelo:</b> LAMESA
Descrição: CABO FLEXIVEL 16MM, ROLO 100M Norma AplicávelABNT NBR NM 247-3 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive ? Parte 3 ? Condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD).Condutor: formado por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280.Isolação: Seções 0,5 mm <sup>2</sup> a 10 mm <sup>2</sup> :Camada interna: PVC/A 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo.Camada externa: PVC/A 70°C ? composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características para facilitar o deslizamento dos fios pelos eletrodutos.			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 999,9625	<b>Valor Total:</b> 999,9625
<b>Item:</b> 179	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> LAMESA	<b>Modelo:</b> LAMESA
Descrição: CABO FLEXIVEL 16MM, ROLO 100M Norma AplicávelABNT NBR NM 247-3 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive ? Parte 3 ? Condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD).Condutor: formado por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280.Isolação: Seções 0,5 mm <sup>2</sup> a 10 mm <sup>2</sup> :Camada interna: PVC/A 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo.Camada externa: PVC/A 70°C ? composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características para facilitar o deslizamento dos fios pelos eletrodutos.			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 999,9625	<b>Valor Total:</b> 999,9625
<b>Item:</b> 216	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> LAMESA	<b>Modelo:</b> LAMESA
Descrição: CABO FLEXIVEL 16MM, ROLO 100M Norma AplicávelABNT NBR NM 247-3 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive ? Parte 3 ? Condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD).Condutor: formado por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280.Isolação: Seções 0,5 mm <sup>2</sup> a 10 mm <sup>2</sup> :Camada interna: PVC/A 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo.Camada externa: PVC/A 70°C ? composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características para facilitar o deslizamento dos fios pelos eletrodutos.			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 999,9625	<b>Valor Total:</b> 999,9625
<b>Item:</b> 250	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> LAMESA	<b>Modelo:</b> LAMESA
Descrição: CABO FLEXIVEL 16MM, ROLO 100M Norma AplicávelABNT NBR NM 247-3 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive ? Parte 3 ? Condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD).Condutor: formado por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280.Isolação: Seções 0,5 mm <sup>2</sup> a 10 mm <sup>2</sup> :Camada interna: PVC/A 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo.Camada externa: PVC/A 70°C ? composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características para facilitar o deslizamento dos fios pelos eletrodutos.			
Quantidade: 4		<b>Valor Unit.:</b> 999,9625	<b>Valor Total:</b> 3.999,85
<b>Item:</b> 294	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> LAMESA	<b>Modelo:</b> LAMESA
Descrição: CABO FLEXIVEL 16MM, ROLO 100M Norma AplicávelABNT NBR NM 247-3 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive ? Parte 3 ? Condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD).Condutor: formado por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280.Isolação: Seções 0,5 mm <sup>2</sup> a 10 mm <sup>2</sup> :Camada interna: PVC/A 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo.Camada externa: PVC/A 70°C ? composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características para facilitar o deslizamento dos fios pelos eletrodutos.			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 999,9625	<b>Valor Total:</b> 1.999,925



**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

**Item:** 332      **Unidade:** UN      **Marca:** LAMESA      **Modelo:** LAMESA  
**Descrição:** CABO FLEXIVEL 16MM, ROLO 100M Norma AplicávelABNT NBR NM 247-3 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive ? Parte 3 ? Condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD).Condutor: formado por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280.Isolação: Seções 0,5 mm² a 10 mm²:Camada interna: PVC/A 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo.Camada externa: PVC/A 70°C ? composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características para facilitar o deslizamento dos fios pelos eletrodutos.  
**Quantidade:** 4      **Valor Unit.:** 999,9625      **Valor Total:** 3.999,85

**Item:** 368      **Unidade:** UN      **Marca:** LAMESA      **Modelo:** LAMESA  
**Descrição:** CABO FLEXIVEL 16MM, ROLO 100M Norma AplicávelABNT NBR NM 247-3 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive ? Parte 3 ? Condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD).Condutor: formado por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280.Isolação: Seções 0,5 mm² a 10 mm²:Camada interna: PVC/A 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo.Camada externa: PVC/A 70°C ? composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características para facilitar o deslizamento dos fios pelos eletrodutos.  
**Quantidade:** 1      **Valor Unit.:** 999,9625      **Valor Total:** 999,9625

**Item:** 420      **Unidade:** UN      **Marca:** LAMESA      **Modelo:** LAMESA  
**Descrição:** CABO FLEXIVEL 16MM, ROLO 100M Norma AplicávelABNT NBR NM 247-3 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive ? Parte 3 ? Condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD).Condutor: formado por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280.Isolação: Seções 0,5 mm² a 10 mm²:Camada interna: PVC/A 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo.Camada externa: PVC/A 70°C ? composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características para facilitar o deslizamento dos fios pelos eletrodutos.  
**Quantidade:** 4      **Valor Unit.:** 999,9625      **Valor Total:** 3.999,85

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL	009	35.678.337/0001-37	31.760,00	19.999,25		Sim
2 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	082	34.390.461/0001-30	31.760,00	20.000,00	0,00	Sim
3 AROLDO FRANCISCO PARANAGUA	002	43.990.212/0001-76	31.760,00	21.299,00	6,50	Sim
4 NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	024	47.920.620/0001-02	31.760,00	21.900,00	2,82	Sim
5 MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	027	43.828.319/0001-12	31.760,00	22.000,00	0,46	Sim
6 LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	098	11.373.442/0001-08	31.760,00	25.080,00	14,00	Sim
7 RDLED COMERCIAL EIRELI	040	29.413.075/0001-86	31.760,00	30.659,99	22,25	Sim
8 MOROZINI MÁQUINAS E	055	04.996.318/0001-25	31.760,00	30.660,00	0,00	Sim
9 MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS	018	24.616.322/0001-28	31.760,00	31.000,00	1,11	Sim
10 COSTA RICA COMERCIAL LTDA	029	29.525.156/0001-78	31.760,00	31.760,00	2,45	Sim

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 7 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:12**

**LOTE 07 - CABO FLEXIVEL 2,5 MM, ROLO 100M - diametro fio: 2,5mm;tensão: 450/750vaplicação: recomendado para instalações internas e ligações de aparelhos eletrodomésticos, de iluminação, aparelhos portáteis e extensões elétricas.condutor: fios de cobr**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

**Item:** 5      **Unidade:** UN      **Marca:** LAMESA      **Modelo:** LAMESA  
**Descrição:** CABO FLEXIVEL 2,5MM, ROLO 100M CABO FLEXIVEL 2,5MM, ROLO 100MDiametro Fio: 2,5mm;Tensão: 450/750vAPLICAÇÃO: Recomendado para instalações internas e ligações de aparelhos eletrodomésticos, de iluminação, aparelhos portáteis e extensões elétricas.CONDUTOR: Fios de Cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 4 de encordoamento atendendo a norma ABNT NM 280.ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo PVC/D.NORMA DE REFERÊNCIA: NBR NM 247-5 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive Parte 5: Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, MOD).NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280 e NBR NM 247-2.DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: 247 NM 42-C5.  
**Quantidade:** 4      **Valor Unit.:** 147,996      **Valor Total:** 591,984

**MUNICIPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

<b>Item:</b> 49	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> LAMESA	<b>Modelo:</b> LAMESA
<p>Descrição: CABO FLEXIVEL 2,5MM, ROLO 100M Diâmetro Fio: 2,5mm;Tensão: 450/750vAPLICAÇÃO: Recomendado para instalações internas e ligações de aparelhos eletrodomésticos, de iluminação, aparelhos portáteis e extensões elétricas.CONDUTOR: Fios de Cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 4 de encordoamento atendendo a norma ABNT NM 280.ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo PVC/D.NORMA DE REFERÊNCIA: NBR NM 247-5 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive Parte 5: Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, MOD).NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280 e NBR NM 247-2.DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: 247 NM 42-C5.</p>			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 147,996	<b>Valor Total:</b> 295,992	
<b>Item:</b> 93	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> LAMESA	<b>Modelo:</b> LAMESA
<p>Descrição: CABO FLEXIVEL 2,5MM, ROLO 100M Diâmetro Fio: 2,5mm;Tensão: 450/750vAPLICAÇÃO: Recomendado para instalações internas e ligações de aparelhos eletrodomésticos, de iluminação, aparelhos portáteis e extensões elétricas.CONDUTOR: Fios de Cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 4 de encordoamento atendendo a norma ABNT NM 280.ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo PVC/D.NORMA DE REFERÊNCIA: NBR NM 247-5 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive Parte 5: Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, MOD).NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280 e NBR NM 247-2.DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: 247 NM 42-C5.</p>			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 147,996	<b>Valor Total:</b> 147,996	
<b>Item:</b> 137	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> LAMESA	<b>Modelo:</b> LAMESA
<p>Descrição: CABO FLEXIVEL 2,5MM, ROLO 100M Diâmetro Fio: 2,5mm;Tensão: 450/750vAPLICAÇÃO: Recomendado para instalações internas e ligações de aparelhos eletrodomésticos, de iluminação, aparelhos portáteis e extensões elétricas.CONDUTOR: Fios de Cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 4 de encordoamento atendendo a norma ABNT NM 280.ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo PVC/D.NORMA DE REFERÊNCIA: NBR NM 247-5 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive Parte 5: Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, MOD).NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280 e NBR NM 247-2.DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: 247 NM 42-C5.</p>			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 147,996	<b>Valor Total:</b> 147,996	
<b>Item:</b> 180	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> LAMESA	<b>Modelo:</b> LAMESA
<p>Descrição: CABO FLEXIVEL 2,5MM, ROLO 100M Diâmetro Fio: 2,5mm;Tensão: 450/750vAPLICAÇÃO: Recomendado para instalações internas e ligações de aparelhos eletrodomésticos, de iluminação, aparelhos portáteis e extensões elétricas.CONDUTOR: Fios de Cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 4 de encordoamento atendendo a norma ABNT NM 280.ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo PVC/D.NORMA DE REFERÊNCIA: NBR NM 247-5 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive Parte 5: Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, MOD).NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280 e NBR NM 247-2.DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: 247 NM 42-C5.</p>			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 147,996	<b>Valor Total:</b> 147,996	
<b>Item:</b> 217	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> LAMESA	<b>Modelo:</b> LAMESA
<p>Descrição: CABO FLEXIVEL 2,5MM, ROLO 100M Diâmetro Fio: 2,5mm;Tensão: 450/750vAPLICAÇÃO: Recomendado para instalações internas e ligações de aparelhos eletrodomésticos, de iluminação, aparelhos portáteis e extensões elétricas.CONDUTOR: Fios de Cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 4 de encordoamento atendendo a norma ABNT NM 280.ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo PVC/D.NORMA DE REFERÊNCIA: NBR NM 247-5 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive Parte 5: Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, MOD).NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280 e NBR NM 247-2.DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: 247 NM 42-C5.</p>			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 147,996	<b>Valor Total:</b> 147,996	
<b>Item:</b> 251	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> LAMESA	<b>Modelo:</b> LAMESA
<p>Descrição: CABO FLEXIVEL 2,5MM, ROLO 100M Diâmetro Fio: 2,5mm;Tensão: 450/750vAPLICAÇÃO: Recomendado para instalações internas e ligações de aparelhos eletrodomésticos, de iluminação, aparelhos portáteis e extensões elétricas.CONDUTOR: Fios de Cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 4 de encordoamento atendendo a norma ABNT NM 280.ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo PVC/D.NORMA DE REFERÊNCIA: NBR NM 247-5 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive Parte 5: Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, MOD).NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280 e NBR NM 247-2.DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: 247 NM 42-C5.</p>			
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.:</b> 147,996	<b>Valor Total:</b> 2.959,92	
<b>Item:</b> 369	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> LAMESA	<b>Modelo:</b> LAMESA
<p>Descrição: CABO FLEXIVEL 2,5MM, ROLO 100M Diâmetro Fio: 2,5mm;Tensão: 450/750vAPLICAÇÃO: Recomendado para instalações internas e ligações de aparelhos eletrodomésticos, de iluminação, aparelhos portáteis e extensões elétricas.CONDUTOR: Fios de Cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 4 de encordoamento atendendo a norma ABNT NM 280.ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo PVC/D.NORMA DE REFERÊNCIA: NBR NM 247-5 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive Parte 5: Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, MOD).NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280 e NBR NM 247-2.DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: 247 NM 42-C5.</p>			
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.:</b> 147,996	<b>Valor Total:</b> 2.959,92	

**CLASSIFICAÇÃO**

<b>Razão Social</b>	<b>Num</b>	<b>Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>
1 TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL	029	35.678.337/0001-37	10.580,00	7.399,80		Sim
2 COSTA RICA COMERCIAL LTDA	083	29.525.156/0001-78	10.580,00	7.400,00	0,00	Sim

**MUNICIPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

3 NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	030	47.920.620/0001-02	10.580,00	7.420,00	0,27	Sim
4 AROLDO FRANCISCO PARANAGUA	021	43.990.212/0001-76	10.580,00	7.877,00	6,16	Sim
5 SOLIVAN RONDELLI JUNIOR - EPP	012	08.808.304/0001-91	10.580,00	8.000,00	1,56	Sim
6 MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	011	43.828.319/0001-12	10.580,00	8.299,00	3,74	Sim
7 RDLED COMERCIAL EIRELI	027	29.413.075/0001-86	10.580,00	9.898,99	19,28	Sim
8 LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	014	11.373.442/0001-08	10.550,00	10.000,00	1,02	Sim
9 MOROZINI MÁQUINAS E	002	04.996.318/0001-25	10.580,00	10.580,00	5,80	Sim
10 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	090	34.390.461/0001-30	10.580,00	10.580,00	0,00	Sim

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 8 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:12**

**LOTE 08 - CABO FLEXIVEL 4MM C/ 100 M CORDAO PARALELO FLEXIVEL 300V - condutor recomendado para ligação de equipamentos elétricos portáteis, aparelhos de iluminação, eletrodomésticos e instalações residenciais não embutidas.livre de metais pesados.cara**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 6	Unidade: UN	Marca: LAMESA	Modelo: LAMESA
Descrição: CABO FLEXIVEL 4MM C/ 100M CORDAO PARALELO FLEXIVEL 300V 2X4,00MM CABO FLEXIVEL 4MM C/ 100M CORDAO PARALELO FLEXIVEL 300V - Condutor recomendado para ligação de equipamentos elétricos portáteis, aparelhos de iluminação, eletrodomésticos e instalações residenciais não embutidas.Livre de metais pesados.Características:Condutor flexível de cobre nuTêmpera moleEncordoamento classe 5Isolação de PVC/D 70°CComposto termoplástico extrudado à base de poli cloreto de vinilNão propagação e autoextinção do fogoNorma aplicável nbr nm 247-5.Temperatura máxima do condutor:70°C em regime permanente100°C em regime de sobrecarga160°C em regime de curto-circuito			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 319,00		<b>Valor Total:</b> 638,00
<b>Item:</b> 50	Unidade: UN	Marca: LAMESA	Modelo: LAMESA
Descrição: CABO FLEXIVEL 4MM C/ 100M CORDAO PARALELO FLEXIVEL 300V 2X4,00MM Condutor recomendado para ligação de equipamentos elétricos portáteis, aparelhos de iluminação, eletrodomésticos e instalações residenciais não embutidas.Livre de metais pesados.Características:Condutor flexível de cobre nuTêmpera moleEncordoamento classe 5Isolação de PVC/D 70°CComposto termoplástico extrudado à base de poli cloreto de vinilNão propagação e autoextinção do fogoNorma aplicável nbr nm 247-5.Temperatura máxima do condutor:70°C em regime permanente100°C em regime de sobrecarga160°C em regime de curto-circuito			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 319,00		<b>Valor Total:</b> 638,00
<b>Item:</b> 94	Unidade: UN	Marca: LAMESA	Modelo: LAMESA
Descrição: CABO FLEXIVEL 4MM C/ 100M CORDAO PARALELO FLEXIVEL 300V 2X4,00MM Condutor recomendado para ligação de equipamentos elétricos portáteis, aparelhos de iluminação, eletrodomésticos e instalações residenciais não embutidas.Livre de metais pesados.Características:Condutor flexível de cobre nuTêmpera moleEncordoamento classe 5Isolação de PVC/D 70°CComposto termoplástico extrudado à base de poli cloreto de vinilNão propagação e autoextinção do fogoNorma aplicável nbr nm 247-5.Temperatura máxima do condutor:70°C em regime permanente100°C em regime de sobrecarga160°C em regime de curto-circuito			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 319,00		<b>Valor Total:</b> 319,00
<b>Item:</b> 138	Unidade: UN	Marca: LAMESA	Modelo: LAMESA
Descrição: CABO FLEXIVEL 4MM C/ 100M CORDAO PARALELO FLEXIVEL 300V 2X4,00MM Condutor recomendado para ligação de equipamentos elétricos portáteis, aparelhos de iluminação, eletrodomésticos e instalações residenciais não embutidas.Livre de metais pesados.Características:Condutor flexível de cobre nuTêmpera moleEncordoamento classe 5Isolação de PVC/D 70°CComposto termoplástico extrudado à base de poli cloreto de vinilNão propagação e autoextinção do fogoNorma aplicável nbr nm 247-5.Temperatura máxima do condutor:70°C em regime permanente100°C em regime de sobrecarga160°C em regime de curto-circuito			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 319,00		<b>Valor Total:</b> 638,00

**MUNICIPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

<b>Item:</b> 181	Unidade: UN	Marca: LAMESA	Modelo: LAMESA
Descrição: CABO FLEXIVEL 4MM C/ 100M CORDAO PARALELO FLEXIVEL 300V 2X4,00MM Condutor recomendado para ligação de equipamentos elétricos portáteis, aparelhos de iluminação, eletrodomésticos e instalações residenciais não embutidas.Livre de metais pesados.Características:Condutor flexível de cobre nuTêmpera moleEncordoamento classe 5Isolação de PVC/D 70°CComposto termoplástico extrudado à base de poli cloreto de vinilNão propagação e autoextinção do fogoNorma aplicável nbr nm 247-5.Temperatura máxima do condutor:70°C em regime permanente100°C em regime de sobrecarga160°C em regime de curto-circuito			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 319,00	<b>Valor Total:</b> 319,00
<b>Item:</b> 218	Unidade: UN	Marca: LAMESA	Modelo: LAMESA
Descrição: CABO FLEXIVEL 4MM C/ 100M CORDAO PARALELO FLEXIVEL 300V 2X4,00MM Condutor recomendado para ligação de equipamentos elétricos portáteis, aparelhos de iluminação, eletrodomésticos e instalações residenciais não embutidas.Livre de metais pesados.Características:Condutor flexível de cobre nuTêmpera moleEncordoamento classe 5Isolação de PVC/D 70°CComposto termoplástico extrudado à base de poli cloreto de vinilNão propagação e autoextinção do fogoNorma aplicável nbr nm 247-5.Temperatura máxima do condutor:70°C em regime permanente100°C em regime de sobrecarga160°C em regime de curto-circuito			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 319,97	<b>Valor Total:</b> 319,97
<b>Item:</b> 252	Unidade: UN	Marca: LAMESA	Modelo: LAMESA
Descrição: CABO FLEXIVEL 4MM C/ 100M CORDAO PARALELO FLEXIVEL 300V 2X4,00MM Condutor recomendado para ligação de equipamentos elétricos portáteis, aparelhos de iluminação, eletrodomésticos e instalações residenciais não embutidas.Livre de metais pesados.Características:Condutor flexível de cobre nuTêmpera moleEncordoamento classe 5Isolação de PVC/D 70°CComposto termoplástico extrudado à base de poli cloreto de vinilNão propagação e autoextinção do fogoNorma aplicável nbr nm 247-5.Temperatura máxima do condutor:70°C em regime permanente100°C em regime de sobrecarga160°C em regime de curto-circuito			
Quantidade: 10		<b>Valor Unit.:</b> 319,00	<b>Valor Total:</b> 3.190,00
<b>Item:</b> 295	Unidade: UN	Marca: LAMESA	Modelo: LAMESA
Descrição: CABO FLEXIVEL 4MM C/ 100M CORDAO PARALELO FLEXIVEL 300V 2X4,00MM Condutor recomendado para ligação de equipamentos elétricos portáteis, aparelhos de iluminação, eletrodomésticos e instalações residenciais não embutidas.Livre de metais pesados.Características:Condutor flexível de cobre nuTêmpera moleEncordoamento classe 5Isolação de PVC/D 70°CComposto termoplástico extrudado à base de poli cloreto de vinilNão propagação e autoextinção do fogoNorma aplicável nbr nm 247-5.Temperatura máxima do condutor:70°C em regime permanente100°C em regime de sobrecarga160°C em regime de curto-circuito			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 319,00	<b>Valor Total:</b> 638,00
<b>Item:</b> 333	Unidade: UN	Marca: LAMESA	Modelo: LAMESA
Descrição: CABO FLEXIVEL 4MM C/ 100M CORDAO PARALELO FLEXIVEL 300V 2X4,00MM Condutor recomendado para ligação de equipamentos elétricos portáteis, aparelhos de iluminação, eletrodomésticos e instalações residenciais não embutidas.Livre de metais pesados.Características:Condutor flexível de cobre nuTêmpera moleEncordoamento classe 5Isolação de PVC/D 70°CComposto termoplástico extrudado à base de poli cloreto de vinilNão propagação e autoextinção do fogoNorma aplicável nbr nm 247-5.Temperatura máxima do condutor:70°C em regime permanente100°C em regime de sobrecarga160°C em regime de curto-circuito			
Quantidade: 4		<b>Valor Unit.:</b> 319,00	<b>Valor Total:</b> 1.276,00
<b>Item:</b> 370	Unidade: UN	Marca: LAMESA	Modelo: LAMESA
Descrição: CABO FLEXIVEL 4MM C/ 100M CORDAO PARALELO FLEXIVEL 300V 2X4,00MM Condutor recomendado para ligação de equipamentos elétricos portáteis, aparelhos de iluminação, eletrodomésticos e instalações residenciais não embutidas.Livre de metais pesados.Características:Condutor flexível de cobre nuTêmpera moleEncordoamento classe 5Isolação de PVC/D 70°CComposto termoplástico extrudado à base de poli cloreto de vinilNão propagação e autoextinção do fogoNorma aplicável nbr nm 247-5.Temperatura máxima do condutor:70°C em regime permanente100°C em regime de sobrecarga160°C em regime de curto-circuito			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 319,00	<b>Valor Total:</b> 638,00
<b>Item:</b> 421	Unidade: UN	Marca: LAMESA	Modelo: LAMESA
Descrição: CABO FLEXIVEL 4MM C/ 100M CORDAO PARALELO FLEXIVEL 300V 2X4,00MM Condutor recomendado para ligação de equipamentos elétricos portáteis, aparelhos de iluminação, eletrodomésticos e instalações residenciais não embutidas.Livre de metais pesados.Características:Condutor flexível de cobre nuTêmpera moleEncordoamento classe 5Isolação de PVC/D 70°CComposto termoplástico extrudado à base de poli cloreto de vinilNão propagação e autoextinção do fogoNorma aplicável nbr nm 247-5.Temperatura máxima do condutor:70°C em regime permanente100°C em regime de sobrecarga160°C em regime de curto-circuito			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 319,00	<b>Valor Total:</b> 638,00

**MUNICIPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

**Item:** 481      **Unidade:** UN      **Marca:** LAMESA      **Modelo:** LAMESA  
**Descrição:** CABO FLEXIVEL 4MM C/ 100M CORDAO PARALELO FLEXIVEL 300V 2X4,00MM Condutor recomendado para ligação de equipamentos elétricos portáteis, aparelhos de iluminação, eletrodomésticos e instalações residenciais não embutidas.Livre de metais pesados.Características:Condutor flexível de cobre nuTêmpera moleEncordoamento classe 5Isolação de PVC/D 70°CComposto termoplástico extrudado à base de poli cloreto de vinilNão propagação e autoextinção do fogoNorma aplicável nbr nm 247-5.Temperatura máxima do condutor:70°C em regime permanente100°C em regime de sobrecarga160°C em regime de curto-circuito  
**Quantidade:** 2      **Valor Unit.:** 319,00      **Valor Total:** 638,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL	030	35.678.337/0001-37	13.644,65	9.889,97		Sim
2 COSTA RICA COMERCIAL LTDA	083	29.525.156/0001-78	13.644,65	9.890,00	0,00	Sim
3 LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	028	11.373.442/0001-08	13.640,00	9.920,00	0,30	Sim
4 MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS	090	24.616.322/0001-28	13.644,65	12.500,00	26,01	Sim
5 SOLIVAN RONDELLI JUNIOR - EPP	085	08.808.304/0001-91	13.644,65	13.633,90	9,07	Sim
6 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	018	34.390.461/0001-30	13.644,65	13.644,65	0,08	Sim
7 MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	089	43.828.319/0001-12	13.644,65	13.644,65	0,00	Sim
8 MOROZINI MÁQUINAS E	098	04.996.318/0001-25	13.644,65	13.644,65	0,00	Sim
9 NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	051	47.920.620/0001-02	13.644,65	13.644,65	0,00	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 9 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:12**

**LOTE 09 - CABO FLEXIVEL 6MM CONDUTOR - fios de cobre, têmpera mole, classe 4 até a seção nominal de 6mm<sup>2</sup> e classe 5 a partir da seção 10mm<sup>2</sup> (extraflexível) atendendo a norma abnt nm 280.isolação: composto termofixo atendendo a norma nbr 6251 para o tipo**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

**Item:** 7      **Unidade:** UN      **Marca:** LAMESA      **Modelo:** LAMESA  
**Descrição:** CABO FLEXIVEL 6MM CONDUTOR CABO FLEXIVEL 6MM CONDUTOR - fios de cobre, têmpera mole, classe 4 até a seção nominal de 6mm<sup>2</sup> e classe 5 a partir da seção 10mm<sup>2</sup> (extraflexível) atendendo a norma abnt nm 280.isolação: composto termofixo atendendo a norma nbr 6251 para o tipo hepr (epr/b).cobertura: composto termoplástico polivinílico atendendo a norma nbr 6251 para o tipo pvc/st2.temperaturas máximas do condutor: 90° c em serviço contínuo, 130° c em sobrecarga e 250° c em curto-circuito.norma de referência: nbr 7286 - cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (epr) para tensões de 1 kv a 35 kv - requisitos de desempenho.normas aplicáveis: nbr nm 280 e nbr 6251.  
**Quantidade:** 2      **Valor Unit.:** 389,40      **Valor Total:** 778,80

**Item:** 51      **Unidade:** UN      **Marca:** LAMESA      **Modelo:** LAMESA  
**Descrição:** CABO FLEXIVEL 6MM CONDUTOR fios de cobre, têmpera mole, classe 4 até a seção nominal de 6mm<sup>2</sup> e classe 5 a partir da seção 10mm<sup>2</sup> (extraflexível) atendendo a norma abnt nm 280.isolação: composto termofixo atendendo a norma nbr 6251 para o tipo hepr (epr/b).cobertura: composto termoplástico polivinílico atendendo a norma nbr 6251 para o tipo pvc/st2.temperaturas máximas do condutor: 90° c em serviço contínuo, 130° c em sobrecarga e 250° c em curto-circuito.norma de referência: nbr 7286 - cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (epr) para tensões de 1 kv a 35 kv - requisitos de desempenho.normas aplicáveis: nbr nm 280 e nbr 6251.  
**Quantidade:** 2      **Valor Unit.:** 389,40      **Valor Total:** 778,80

**Item:** 95      **Unidade:** UN      **Marca:** LAMESA      **Modelo:** LAMESA  
**Descrição:** CABO FLEXIVEL 6MM CONDUTOR fios de cobre, têmpera mole, classe 4 até a seção nominal de 6mm<sup>2</sup> e classe 5 a partir da seção 10mm<sup>2</sup> (extraflexível) atendendo a norma abnt nm 280.isolação: composto termofixo atendendo a norma nbr 6251 para o tipo hepr (epr/b).cobertura: composto termoplástico polivinílico atendendo a norma nbr 6251 para o tipo pvc/st2.temperaturas máximas do condutor: 90° c em serviço contínuo, 130° c em sobrecarga e 250° c em curto-circuito.norma de referência: nbr 7286 - cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (epr) para tensões de 1 kv a 35 kv - requisitos de desempenho.normas aplicáveis: nbr nm 280 e nbr 6251.  
**Quantidade:** 2      **Valor Unit.:** 389,40      **Valor Total:** 778,80

**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

<b>Item:</b> 139	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> LAMESA	<b>Modelo:</b> LAMESA
<p>Descrição: CABO FLEXIVEL 6MM CONDUTOR fios de cobre, têmpera mole, classe 4 até a seção nominal de 6mm<sup>2</sup> e classe 5 a partir da seção 10mm<sup>2</sup> (extraflexível) atendendo a norma abnt nm 280.isolação: composto termofixo atendendo a norma nbr 6251 para o tipo hepr (epr/b).cobertura: composto termoplástico polivinílico atendendo a norma nbr 6251 para o tipo pvc/st2.temperaturas máximas do condutor: 90° c em serviço contínuo, 130° c em sobrecarga e 250° c em curto-circuito.norma de referência: nbr 7286 - cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (epr) para tensões de 1 kv a 35 kv - requisitos de desempenho.normas aplicáveis: nbr nm 280 e nbr 6251.</p>			
Quantidade: 3		<b>Valor Unit.:</b> 389,40	<b>Valor Total:</b> 1.168,20
<b>Item:</b> 182	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> LAMESA	<b>Modelo:</b> LAMESA
<p>Descrição: CABO FLEXIVEL 6MM CONDUTOR fios de cobre, têmpera mole, classe 4 até a seção nominal de 6mm<sup>2</sup> e classe 5 a partir da seção 10mm<sup>2</sup> (extraflexível) atendendo a norma abnt nm 280.isolação: composto termofixo atendendo a norma nbr 6251 para o tipo hepr (epr/b).cobertura: composto termoplástico polivinílico atendendo a norma nbr 6251 para o tipo pvc/st2.temperaturas máximas do condutor: 90° c em serviço contínuo, 130° c em sobrecarga e 250° c em curto-circuito.norma de referência: nbr 7286 - cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (epr) para tensões de 1 kv a 35 kv - requisitos de desempenho.normas aplicáveis: nbr nm 280 e nbr 6251.</p>			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 390,28	<b>Valor Total:</b> 390,28
<b>Item:</b> 219	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> LAMESA	<b>Modelo:</b> LAMESA
<p>Descrição: CABO FLEXIVEL 6MM CONDUTOR fios de cobre, têmpera mole, classe 4 até a seção nominal de 6mm<sup>2</sup> e classe 5 a partir da seção 10mm<sup>2</sup> (extraflexível) atendendo a norma abnt nm 280.isolação: composto termofixo atendendo a norma nbr 6251 para o tipo hepr (epr/b).cobertura: composto termoplástico polivinílico atendendo a norma nbr 6251 para o tipo pvc/st2.temperaturas máximas do condutor: 90° c em serviço contínuo, 130° c em sobrecarga e 250° c em curto-circuito.norma de referência: nbr 7286 - cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (epr) para tensões de 1 kv a 35 kv - requisitos de desempenho.normas aplicáveis: nbr nm 280 e nbr 6251.</p>			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 389,40	<b>Valor Total:</b> 389,40
<b>Item:</b> 371	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> LAMESA	<b>Modelo:</b> LAMESA
<p>Descrição: CABO FLEXIVEL 6MM CONDUTOR fios de cobre, têmpera mole, classe 4 até a seção nominal de 6mm<sup>2</sup> e classe 5 a partir da seção 10mm<sup>2</sup> (extraflexível) atendendo a norma abnt nm 280.isolação: composto termofixo atendendo a norma nbr 6251 para o tipo hepr (epr/b).cobertura: composto termoplástico polivinílico atendendo a norma nbr 6251 para o tipo pvc/st2.temperaturas máximas do condutor: 90° c em serviço contínuo, 130° c em sobrecarga e 250° c em curto-circuito.norma de referência: nbr 7286 - cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (epr) para tensões de 1 kv a 35 kv - requisitos de desempenho.normas aplicáveis: nbr nm 280 e nbr 6251.</p>			
Quantidade: 6		<b>Valor Unit.:</b> 389,40	<b>Valor Total:</b> 2.336,40
<b>Item:</b> 422	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> LAMESA	<b>Modelo:</b> LAMESA
<p>Descrição: CABO FLEXIVEL 6MM CONDUTOR fios de cobre, têmpera mole, classe 4 até a seção nominal de 6mm<sup>2</sup> e classe 5 a partir da seção 10mm<sup>2</sup> (extraflexível) atendendo a norma abnt nm 280.isolação: composto termofixo atendendo a norma nbr 6251 para o tipo hepr (epr/b).cobertura: composto termoplástico polivinílico atendendo a norma nbr 6251 para o tipo pvc/st2.temperaturas máximas do condutor: 90° c em serviço contínuo, 130° c em sobrecarga e 250° c em curto-circuito.norma de referência: nbr 7286 - cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (epr) para tensões de 1 kv a 35 kv - requisitos de desempenho.normas aplicáveis: nbr nm 280 e nbr 6251.</p>			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 389,40	<b>Valor Total:</b> 778,80

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL	098	35.678.337/0001-37	10.016,42	7.399,48		Sim
2 SOLIVAN RONDELLI JUNIOR - EPP	057	08.808.304/0001-91	10.016,42	7.400,00	0,01	Sim
3 NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	045	47.920.620/0001-02	10.016,42	7.450,00	0,68	Sim
4 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	042	34.390.461/0001-30	10.016,42	7.491,00	0,55	Sim
5 MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	076	43.828.319/0001-12	10.016,42	7.961,00	6,27	Sim
6 LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	011	11.373.442/0001-08	10.013,00	8.949,00	12,41	Sim
7 RDLED COMERCIAL EIRELI	044	29.413.075/0001-86	10.016,36	9.889,99	10,52	Sim
8 COSTA RICA COMERCIAL LTDA	030	29.525.156/0001-78	10.016,42	9.890,00	0,00	Sim
9 MOROZINI MÁQUINAS E	058	04.996.318/0001-25	10.016,42	10.016,42	1,28	Sim

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MUNICIPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

**LOTE 10 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:12**

**LOTE 10 - CABO FLEXIVEL BITOLA 25,0MM - tensão: 750v: cobre isolamento: pvc antichama acondicionamento: rolo com 100 metros**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 372	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> ENERGY	<b>Modelo:</b> ENERGY
<b>Descrição:</b> CABO FLEXIVEL BITOLA 25,0MM Tensão: 750v: Cobre Isolação: pvc Antichama Acondicionamento: Rolo com 100 metros			
<b>Quantidade:</b> 5	<b>Valor Unit.:</b> 1.546,30	<b>Valor Total:</b> 7.731,50	

**CLASSIFICAÇÃO**

<b>Razão Social</b>	<b>Num</b>	<b>Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>
1 AROLDO FRANCISCO PARANAGUA	017	43.990.212/0001-76	12.506,65	7.731,50		Sim
2 TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL	068	35.678.337/0001-37	12.506,65	7.999,25	3,46	Sim
3 MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	076	43.828.319/0001-12	12.506,65	8.048,00	0,61	Sim
4 NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	032	47.920.620/0001-02	12.506,65	8.101,00	0,66	Sim
5 SOLIVAN RONDELLI JUNIOR - EPP	015	08.808.304/0001-91	12.506,65	8.488,00	4,78	Sim
6 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	035	34.390.461/0001-30	12.506,65	8.506,00	0,21	Sim
7 MOROZINI MÁQUINAS E	090	04.996.318/0001-25	12.506,65	9.766,00	14,81	Sim
8 LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	057	11.373.442/0001-08	12.500,00	9.770,00	0,04	Sim
9 COSTA RICA COMERCIAL LTDA	056	29.525.156/0001-78	12.506,65	9.890,00	1,23	Sim
10 RDLED COMERCIAL EIRELI	020	29.413.075/0001-86	12.506,65	11.599,99	17,29	Sim
11 MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS	013	24.616.322/0001-28	12.506,65	11.600,00	0,00	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

<b>Razão Social</b>	<b>Num</b>	<b>Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

**INABILITADOS**

<b>Razão Social</b>	<b>Num</b>	<b>Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

**LOTE 11 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:12**

**LOTE 11 - CAIXA COMPLETA SOBREPO COM INTERRUPTOR - 25 amp. tomada 20 amp. para ar condicionado. tam. 13x13cm**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 9	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> PERLEX	<b>Modelo:</b>
<b>Descrição:</b> CAIXA COMPLETA SOBREPO COM INTERRUPTOR CAIXA COMPLETA SOBREPO COM INTERRUPTOR - 25 amp. tomada 20 amp. Para ar condicionado. Tam. 13x13cm			
<b>Quantidade:</b> 10	<b>Valor Unit.:</b> 31,00	<b>Valor Total:</b> 310,00	
<b>Item:</b> 53	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> PERLEX	<b>Modelo:</b>
<b>Descrição:</b> CAIXA COMPLETA SOBREPO COM INTERRUPTOR 25 amp. tomada 20 amp. Para ar condicionado. Tam. 13x13cm			
<b>Quantidade:</b> 6	<b>Valor Unit.:</b> 31,00	<b>Valor Total:</b> 186,00	
<b>Item:</b> 97	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> PERLEX	<b>Modelo:</b>
<b>Descrição:</b> CAIXA COMPLETA SOBREPO COM INTERRUPTOR 25 amp. tomada 20 amp. Para ar condicionado. Tam. 13x13cm			
<b>Quantidade:</b> 8	<b>Valor Unit.:</b> 31,00	<b>Valor Total:</b> 248,00	
<b>Item:</b> 141	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> PERLEX	<b>Modelo:</b>
<b>Descrição:</b> CAIXA COMPLETA SOBREPO COM INTERRUPTOR 25 amp. tomada 20 amp. Para ar condicionado. Tam. 13x13cm			
<b>Quantidade:</b> 10	<b>Valor Unit.:</b> 31,00	<b>Valor Total:</b> 310,00	
<b>Item:</b> 184	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> PERLEX	<b>Modelo:</b>
<b>Descrição:</b> CAIXA COMPLETA SOBREPO COM INTERRUPTOR 25 amp. tomada 20 amp. Para ar condicionado. Tam. 13x13cm			
<b>Quantidade:</b> 2	<b>Valor Unit.:</b> 31,00	<b>Valor Total:</b> 62,00	
<b>Item:</b> 221	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> PERLEX	<b>Modelo:</b>
<b>Descrição:</b> CAIXA COMPLETA SOBREPO COM INTERRUPTOR 25 amp. tomada 20 amp. Para ar condicionado. Tam. 13x13cm			
<b>Quantidade:</b> 2	<b>Valor Unit.:</b> 31,00	<b>Valor Total:</b> 62,00	

**MUNICIPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

<b>Item:</b> 254	Unidade: UN	Marca: PERLEX	Modelo:
Descrição: CAIXA COMPLETA SOBREPO COM INTERRUPTOR 25 amp. tomada 20 amp. Para ar condicionado. Tam. 13x13cm			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 31,00		<b>Valor Total:</b> 62,00
<b>Item:</b> 297	Unidade: UN	Marca: PERLEX	Modelo:
Descrição: CAIXA COMPLETA SOBREPO COM INTERRUPTOR 25 amp. tomada 20 amp. Para ar condicionado. Tam. 13x13cm			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 31,00		<b>Valor Total:</b> 155,00
<b>Item:</b> 335	Unidade: UN	Marca: PERLEX	Modelo:
Descrição: CAIXA COMPLETA SOBREPO COM INTERRUPTOR 25 amp. tomada 20 amp. Para ar condicionado. Tam. 13x13cm			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 31,00		<b>Valor Total:</b> 310,00
<b>Item:</b> 374	Unidade: UN	Marca: PERLEX	Modelo:
Descrição: CAIXA COMPLETA SOBREPO COM INTERRUPTOR 25 amp. tomada 20 amp. Para ar condicionado. Tam. 13x13cm			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 31,00		<b>Valor Total:</b> 62,00
<b>Item:</b> 403	Unidade: UN	Marca: PERLEX	Modelo:
Descrição: CAIXA COMPLETA SOBREPO COM INTERRUPTOR 25 amp. tomada 20 amp. Para ar condicionado. Tam. 13x13cm			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 31,00		<b>Valor Total:</b> 62,00
<b>Item:</b> 424	Unidade: UN	Marca: PERLEX	Modelo:
Descrição: CAIXA COMPLETA SOBREPO COM INTERRUPTOR 25 amp. tomada 20 amp. Para ar condicionado. Tam. 13x13cm			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 31,00		<b>Valor Total:</b> 310,00
<b>Item:</b> 457	Unidade: UN	Marca: PERLEX	Modelo:
Descrição: CAIXA COMPLETA SOBREPO COM INTERRUPTOR 25 amp. tomada 20 amp. Para ar condicionado. Tam. 13x13cm			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 31,00		<b>Valor Total:</b> 62,00
<b>Item:</b> 483	Unidade: UN	Marca: PERLEX	Modelo:
Descrição: CAIXA COMPLETA SOBREPO COM INTERRUPTOR 25 amp. tomada 20 amp. Para ar condicionado. Tam. 13x13cm			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 31,00		<b>Valor Total:</b> 62,00
<b>Item:</b> 506	Unidade: UN	Marca: PERLEX	Modelo:
Descrição: CAIXA COMPLETA SOBREPO COM INTERRUPTOR 25 amp. tomada 20 amp. Para ar condicionado. Tam. 13x13cm			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 31,00		<b>Valor Total:</b> 62,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	073	11.373.442/0001-08	3.750,00	2.325,00		Sim
2 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	027	34.390.461/0001-30	3.900,00	2.900,00	24,73	Sim

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 12 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:12**

**LOTE 12 - CAIXA COMPLETA SOBREPOR COM INTERRUPTOR PARA AR CONDICIONADO 15AMP, TOMADA 20 AMP, TAM 13X13CM**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 8	Unidade: UN	Marca: PERLEX	Modelo: PERLEX
Descrição: CAIXA COMPLETA SOBREPOR COM INTERRUPTOR PARA AR CONDICIONADO 15 AMP, TOMADA 20 AMP. TAM 13X13CM CAIXA COMPLETO SOBREPOR COM INTERRUPTOR PARA AR CONDICIONADO 15AMP, TOMADA 20AMP, TOMADA TAM 13X13			
Quantidade: 12	<b>Valor Unit.:</b> 38,83		<b>Valor Total:</b> 465,96
<b>Item:</b> 52	Unidade: UN	Marca: PERLEX	Modelo: PERLEX
Descrição: CAIXA COMPLETA SOBREPOR COM INTERRUPTOR PARA AR CONDICIONADO 15 AMP, TOMADA 20 AMP. TAM 13X13CM			
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.:</b> 38,83		<b>Valor Total:</b> 155,32



**MUNICIPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

<b>Item:</b> 96	Unidade: UN	Marca: PERLEX	Modelo: PERLEX
Descrição: CAIXA COMPLETA SOBREPOR COM INTERRUPTOR PARA AR CONDICIONADO 15 AMP, TOMADA 20 AMP. TAM 13X13CM			
Quantidade: 6	<b>Valor Unit.:</b> 38,83		<b>Valor Total:</b> 232,98
<b>Item:</b> 140	Unidade: UN	Marca: PERLEX	Modelo: PERLEX
Descrição: CAIXA COMPLETA SOBREPOR COM INTERRUPTOR PARA AR CONDICIONADO 15 AMP, TOMADA 20 AMP. TAM 13X13CM			
Quantidade: 8	<b>Valor Unit.:</b> 38,83		<b>Valor Total:</b> 310,64
<b>Item:</b> 183	Unidade: UN	Marca: PERLEX	Modelo: PERLEX
Descrição: CAIXA COMPLETA SOBREPOR COM INTERRUPTOR PARA AR CONDICIONADO 15 AMP, TOMADA 20 AMP. TAM 13X13CM			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 38,83		<b>Valor Total:</b> 77,66
<b>Item:</b> 220	Unidade: UN	Marca: PERLEX	Modelo: PERLEX
Descrição: CAIXA COMPLETA SOBREPOR COM INTERRUPTOR PARA AR CONDICIONADO 15 AMP, TOMADA 20 AMP. TAM 13X13CM			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 38,83		<b>Valor Total:</b> 38,83
<b>Item:</b> 253	Unidade: UN	Marca: PERLEX	Modelo: PERLEX
Descrição: CAIXA COMPLETA SOBREPOR COM INTERRUPTOR PARA AR CONDICIONADO 15 AMP, TOMADA 20 AMP. TAM 13X13CM			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 38,83		<b>Valor Total:</b> 77,66
<b>Item:</b> 296	Unidade: UN	Marca: PERLEX	Modelo: PERLEX
Descrição: CAIXA COMPLETA SOBREPOR COM INTERRUPTOR PARA AR CONDICIONADO 15 AMP, TOMADA 20 AMP. TAM 13X13CM			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 38,83		<b>Valor Total:</b> 194,15
<b>Item:</b> 334	Unidade: UN	Marca: PERLEX	Modelo: PERLEX
Descrição: CAIXA COMPLETA SOBREPOR COM INTERRUPTOR PARA AR CONDICIONADO 15 AMP, TOMADA 20 AMP. TAM 13X13CM			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 38,83		<b>Valor Total:</b> 388,30
<b>Item:</b> 373	Unidade: UN	Marca: PERLEX	Modelo: PERLEX
Descrição: CAIXA COMPLETA SOBREPOR COM INTERRUPTOR PARA AR CONDICIONADO 15 AMP, TOMADA 20 AMP. TAM 13X13CM			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 38,83		<b>Valor Total:</b> 77,66
<b>Item:</b> 402	Unidade: UN	Marca: PERLEX	Modelo: PERLEX
Descrição: CAIXA COMPLETA SOBREPOR COM INTERRUPTOR PARA AR CONDICIONADO 15 AMP, TOMADA 20 AMP. TAM 13X13CM			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 38,83		<b>Valor Total:</b> 77,66
<b>Item:</b> 423	Unidade: UN	Marca: PERLEX	Modelo: PERLEX
Descrição: CAIXA COMPLETA SOBREPOR COM INTERRUPTOR PARA AR CONDICIONADO 15 AMP, TOMADA 20 AMP. TAM 13X13CM			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 38,83		<b>Valor Total:</b> 388,30
<b>Item:</b> 456	Unidade: UN	Marca: PERLEX	Modelo: PERLEX
Descrição: CAIXA COMPLETA SOBREPOR COM INTERRUPTOR PARA AR CONDICIONADO 15 AMP, TOMADA 20 AMP. TAM 13X13CM			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 38,83		<b>Valor Total:</b> 77,66
<b>Item:</b> 482	Unidade: UN	Marca: PERLEX	Modelo: PERLEX
Descrição: CAIXA COMPLETA SOBREPOR COM INTERRUPTOR PARA AR CONDICIONADO 15 AMP, TOMADA 20 AMP. TAM 13X13CM			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 38,83		<b>Valor Total:</b> 77,66
<b>Item:</b> 505	Unidade: UN	Marca: PERLEX	Modelo: PERLEX
Descrição: CAIXA COMPLETA SOBREPOR COM INTERRUPTOR PARA AR CONDICIONADO 15 AMP, TOMADA 20 AMP. TAM 13X13CM			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 38,83		<b>Valor Total:</b> 77,66

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	029 34.390.461/0001-30	2.718,10	2.718,10		Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

**MUNICIPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
<b>INABILITADOS</b>					
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

**LOTE 13 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:12**

**LOTE 13 - CAIXA PARA 4 DISJUNTORES "APARENTE" - dimensões do item c x l x a 17 x 27.5 x 16 centímetros material termoplástico de alta resistência autoextinguível, gabinete plástico psportas com abertura de 180 grau de proteção ip40 entrada de cabos e**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 10	Unidade: 00	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI		
Descrição: CAIXA PARA 4 DISJUNTORES "APARENTE" CAIXA PARA 4 DISJUNTORES "APARENTE" Dimensões do item C x L x A 17 x 27.5 x 16 centímetros Material Termoplástico de alta resistência autoextinguível, Gabinete Plástico PSportas com Abertura de 180 Grau de Proteção IP40 Entrada de Cabos Eletroduto nas 4 Faces					
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 16,10			<b>Valor Total:</b> 32,20
<b>Item:</b> 54	Unidade: 00	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI		
Descrição: CAIXA PARA 4 DISJUNTORES "APARENTE" Dimensões do item C x L x A 17 x 27.5 x 16 centímetros Material Termoplástico de alta resistência autoextinguível, Gabinete Plástico PSportas com Abertura de 180 Grau de Proteção IP40 Entrada de Cabos Eletroduto nas 4 Faces					
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 18,58			<b>Valor Total:</b> 18,58
<b>Item:</b> 98	Unidade: 00	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI		
Descrição: CAIXA PARA 4 DISJUNTORES "APARENTE" Dimensões do item C x L x A 17 x 27.5 x 16 centímetros Material Termoplástico de alta resistência autoextinguível, Gabinete Plástico PSportas com Abertura de 180 Grau de Proteção IP40 Entrada de Cabos Eletroduto nas 4 Faces					
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 16,10			<b>Valor Total:</b> 16,10
<b>Item:</b> 142	Unidade: 00	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI		
Descrição: CAIXA PARA 4 DISJUNTORES "APARENTE" Dimensões do item C x L x A 17 x 27.5 x 16 centímetros Material Termoplástico de alta resistência autoextinguível, Gabinete Plástico PSportas com Abertura de 180 Grau de Proteção IP40 Entrada de Cabos Eletroduto nas 4 Faces					
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 16,10			<b>Valor Total:</b> 32,20
<b>Item:</b> 185	Unidade: 00	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI		
Descrição: CAIXA PARA 4 DISJUNTORES "APARENTE" Dimensões do item C x L x A 17 x 27.5 x 16 centímetros Material Termoplástico de alta resistência autoextinguível, Gabinete Plástico PSportas com Abertura de 180 Grau de Proteção IP40 Entrada de Cabos Eletroduto nas 4 Faces					
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 16,10			<b>Valor Total:</b> 16,10
<b>Item:</b> 222	Unidade: 00	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI		
Descrição: CAIXA PARA 4 DISJUNTORES "APARENTE" Dimensões do item C x L x A 17 x 27.5 x 16 centímetros Material Termoplástico de alta resistência autoextinguível, Gabinete Plástico PSportas com Abertura de 180 Grau de Proteção IP40 Entrada de Cabos Eletroduto nas 4 Faces					
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 16,10			<b>Valor Total:</b> 16,10
<b>Item:</b> 255	Unidade: 00	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI		
Descrição: CAIXA PARA 4 DISJUNTORES "APARENTE" Dimensões do item C x L x A 17 x 27.5 x 16 centímetros Material Termoplástico de alta resistência autoextinguível, Gabinete Plástico PSportas com Abertura de 180 Grau de Proteção IP40 Entrada de Cabos Eletroduto nas 4 Faces					
Quantidade: 4		<b>Valor Unit.:</b> 16,10			<b>Valor Total:</b> 64,40
<b>Item:</b> 298	Unidade: 00	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI		
Descrição: CAIXA PARA 4 DISJUNTORES "APARENTE" Dimensões do item C x L x A 17 x 27.5 x 16 centímetros Material Termoplástico de alta resistência autoextinguível, Gabinete Plástico PSportas com Abertura de 180 Grau de Proteção IP40 Entrada de Cabos Eletroduto nas 4 Faces					
Quantidade: 6		<b>Valor Unit.:</b> 16,10			<b>Valor Total:</b> 96,60
<b>Item:</b> 336	Unidade: 00	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI		
Descrição: CAIXA PARA 4 DISJUNTORES "APARENTE" Dimensões do item C x L x A 17 x 27.5 x 16 centímetros Material Termoplástico de alta resistência autoextinguível, Gabinete Plástico PSportas com Abertura de 180 Grau de Proteção IP40 Entrada de Cabos Eletroduto nas 4 Faces					
Quantidade: 10		<b>Valor Unit.:</b> 16,10			<b>Valor Total:</b> 161,00

**MUNICIPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

<b>Item:</b> 375	Unidade: 00	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: CAIXA PARA 4 DISJUNTORES "APARENTE" Dimensões do item C x L x A 17 x 27.5 x 16 centímetrosMaterial Termoplástico de alta resistência autoextinguível, Gabinete Plástico PSPortas com Abertura de 180Grau de Proteção IP40Entrada de Cabos Eletroduto nas 4 Faces			
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.:</b> 16,10		<b>Valor Total:</b> 64,40
<b>Item:</b> 404	Unidade: 00	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: CAIXA PARA 4 DISJUNTORES "APARENTE" Dimensões do item C x L x A 17 x 27.5 x 16 centímetrosMaterial Termoplástico de alta resistência autoextinguível, Gabinete Plástico PSPortas com Abertura de 180Grau de Proteção IP40Entrada de Cabos Eletroduto nas 4 Faces			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 16,10		<b>Valor Total:</b> 32,20
<b>Item:</b> 425	Unidade: 00	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: CAIXA PARA 4 DISJUNTORES "APARENTE" Dimensões do item C x L x A 17 x 27.5 x 16 centímetrosMaterial Termoplástico de alta resistência autoextinguível, Gabinete Plástico PSPortas com Abertura de 180Grau de Proteção IP40Entrada de Cabos Eletroduto nas 4 Faces			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 16,10		<b>Valor Total:</b> 80,50
<b>Item:</b> 458	Unidade: 00	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: CAIXA PARA 4 DISJUNTORES "APARENTE" Dimensões do item C x L x A 17 x 27.5 x 16 centímetrosMaterial Termoplástico de alta resistência autoextinguível, Gabinete Plástico PSPortas com Abertura de 180Grau de Proteção IP40Entrada de Cabos Eletroduto nas 4 Faces			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 16,10		<b>Valor Total:</b> 32,20
<b>Item:</b> 484	Unidade: 00	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: CAIXA PARA 4 DISJUNTORES "APARENTE" Dimensões do item C x L x A 17 x 27.5 x 16 centímetrosMaterial Termoplástico de alta resistência autoextinguível, Gabinete Plástico PSPortas com Abertura de 180Grau de Proteção IP40Entrada de Cabos Eletroduto nas 4 Faces			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 16,10		<b>Valor Total:</b> 32,20
<b>Item:</b> 507	Unidade: 00	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: CAIXA PARA 4 DISJUNTORES "APARENTE" Dimensões do item C x L x A 17 x 27.5 x 16 centímetrosMaterial Termoplástico de alta resistência autoextinguível, Gabinete Plástico PSPortas com Abertura de 180Grau de Proteção IP40Entrada de Cabos Eletroduto nas 4 Faces			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 16,10		<b>Valor Total:</b> 32,20
<b>Item:</b> 515	Unidade: 00	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI
Descrição: CAIXA PARA 4 DISJUNTORES "APARENTE" Dimensões do item C x L x A 17 x 27.5 x 16 centímetrosMaterial Termoplástico de alta resistência autoextinguível, Gabinete Plástico PSPortas com Abertura de 180Grau de Proteção IP40Entrada de Cabos Eletroduto nas 4 Faces			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 16,10		<b>Valor Total:</b> 32,20

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL	091	35.678.337/0001-37	1.042,93	759,18		Sim
2 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	093	34.390.461/0001-30	1.042,93	760,00	0,11	Sim
3 LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	032	11.373.442/0001-08	1.739,00	1.739,00	128,82	Sim

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 14 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:12**

**LOTE 14 - CANALETA PARA TOMADA SISTEMA X COR BRANCO 10X20X2100MM - linha: sistema xproduto:  
canaletamodo de aplicação: com adesivomaterial: plásticocor: brancoflexível: não com divisória:  
simquantidade de divisórias: 2auto adesivo: autoades**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

<b>Item:</b> 11	Unidade: UN	Marca: FORCELINE	Modelo: FORCELINE
Descrição: CANALETA PARA TOMADA SISTEMA X COR BANCO 10X20X2100MM CANALETA PARA TOMADA SISTEMA X COR BANCO 10X20X2100MMLinha: Sistema XProduto: CanaletaModo de Aplicação: com AdesivoMaterial: PlásticoCor: BrancoFlexível: NãoCom Divisória: SimQuantidade de Divisórias: 2Auto Adesivo: Autoadesivo(a)Altura: 12 mmLargura: 20 mmComprimento: 2000 mm (2 metros)			
Quantidade: 15		<b>Valor Unit.:</b> 6,88	<b>Valor Total:</b> 103,20
<b>Item:</b> 55	Unidade: UN	Marca: FORCELINE	Modelo: FORCELINE
Descrição: CANALETA PARA TOMADA SISTEMA X COR BANCO 10X20X2100MM Linha: Sistema XProduto: CanaletaModo de Aplicação: com AdesivoMaterial: PlásticoCor: BrancoFlexível: NãoCom Divisória: SimQuantidade de Divisórias: 2Auto Adesivo: Autoadesivo(a)Altura: 12 mmLargura: 20 mmComprimento: 2000 mm (2 metros)			
Quantidade: 30		<b>Valor Unit.:</b> 6,88	<b>Valor Total:</b> 206,40
<b>Item:</b> 99	Unidade: UN	Marca: FORCELINE	Modelo: FORCELINE
Descrição: CANALETA PARA TOMADA SISTEMA X COR BANCO 10X20X2100MM Linha: Sistema XProduto: CanaletaModo de Aplicação: com AdesivoMaterial: PlásticoCor: BrancoFlexível: NãoCom Divisória: SimQuantidade de Divisórias: 2Auto Adesivo: Autoadesivo(a)Altura: 12 mmLargura: 20 mmComprimento: 2000 mm (2 metros)			
Quantidade: 40		<b>Valor Unit.:</b> 6,88	<b>Valor Total:</b> 275,20
<b>Item:</b> 143	Unidade: UN	Marca: FORCELINE	Modelo: FORCELINE
Descrição: CANALETA PARA TOMADA SISTEMA X COR BANCO 10X20X2100MM Linha: Sistema XProduto: CanaletaModo de Aplicação: com AdesivoMaterial: PlásticoCor: BrancoFlexível: NãoCom Divisória: SimQuantidade de Divisórias: 2Auto Adesivo: Autoadesivo(a)Altura: 12 mmLargura: 20 mmComprimento: 2000 mm (2 metros)			
Quantidade: 50		<b>Valor Unit.:</b> 6,88	<b>Valor Total:</b> 344,00
<b>Item:</b> 186	Unidade: UN	Marca: FORCELINE	Modelo: FORCELINE
Descrição: CANALETA PARA TOMADA SISTEMA X COR BANCO 10X20X2100MM Linha: Sistema XProduto: CanaletaModo de Aplicação: com AdesivoMaterial: PlásticoCor: BrancoFlexível: NãoCom Divisória: SimQuantidade de Divisórias: 2Auto Adesivo: Autoadesivo(a)Altura: 12 mmLargura: 20 mmComprimento: 2000 mm (2 metros)			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 6,88	<b>Valor Total:</b> 13,76
<b>Item:</b> 223	Unidade: UN	Marca: FORCELINE	Modelo: FORCELINE
Descrição: CANALETA PARA TOMADA SISTEMA X COR BANCO 10X20X2100MM Linha: Sistema XProduto: CanaletaModo de Aplicação: com AdesivoMaterial: PlásticoCor: BrancoFlexível: NãoCom Divisória: SimQuantidade de Divisórias: 2Auto Adesivo: Autoadesivo(a)Altura: 12 mmLargura: 20 mmComprimento: 2000 mm (2 metros)			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 6,94	<b>Valor Total:</b> 13,88
<b>Item:</b> 256	Unidade: UN	Marca: FORCELINE	Modelo: FORCELINE
Descrição: CANALETA PARA TOMADA SISTEMA X COR BANCO 10X20X2100MM Linha: Sistema XProduto: CanaletaModo de Aplicação: com AdesivoMaterial: PlásticoCor: BrancoFlexível: NãoCom Divisória: SimQuantidade de Divisórias: 2Auto Adesivo: Autoadesivo(a)Altura: 12 mmLargura: 20 mmComprimento: 2000 mm (2 metros)			
Quantidade: 10		<b>Valor Unit.:</b> 6,88	<b>Valor Total:</b> 68,80
<b>Item:</b> 299	Unidade: UN	Marca: FORCELINE	Modelo: FORCELINE
Descrição: CANALETA PARA TOMADA SISTEMA X COR BANCO 10X20X2100MM Linha: Sistema XProduto: CanaletaModo de Aplicação: com AdesivoMaterial: PlásticoCor: BrancoFlexível: NãoCom Divisória: SimQuantidade de Divisórias: 2Auto Adesivo: Autoadesivo(a)Altura: 12 mmLargura: 20 mmComprimento: 2000 mm (2 metros)			
Quantidade: 20		<b>Valor Unit.:</b> 6,88	<b>Valor Total:</b> 137,60
<b>Item:</b> 337	Unidade: UN	Marca: FORCELINE	Modelo: FORCELINE
Descrição: CANALETA PARA TOMADA SISTEMA X COR BANCO 10X20X2100MM Linha: Sistema XProduto: CanaletaModo de Aplicação: com AdesivoMaterial: PlásticoCor: BrancoFlexível: NãoCom Divisória: SimQuantidade de Divisórias: 2Auto Adesivo: Autoadesivo(a)Altura: 12 mmLargura: 20 mmComprimento: 2000 mm (2 metros)			
Quantidade: 40		<b>Valor Unit.:</b> 6,88	<b>Valor Total:</b> 275,20
<b>Item:</b> 376	Unidade: UN	Marca: FORCELINE	Modelo: FORCELINE
Descrição: CANALETA PARA TOMADA SISTEMA X COR BANCO 10X20X2100MM Linha: Sistema XProduto: CanaletaModo de Aplicação: com AdesivoMaterial: PlásticoCor: BrancoFlexível: NãoCom Divisória: SimQuantidade de Divisórias: 2Auto Adesivo: Autoadesivo(a)Altura: 12 mmLargura: 20 mmComprimento: 2000 mm (2 metros)			
Quantidade: 10		<b>Valor Unit.:</b> 6,88	<b>Valor Total:</b> 68,80
<b>Item:</b> 405	Unidade: UN	Marca: FORCELINE	Modelo: FORCELINE
Descrição: CANALETA PARA TOMADA SISTEMA X COR BANCO 10X20X2100MM Linha: Sistema XProduto: CanaletaModo de Aplicação: com AdesivoMaterial: PlásticoCor: BrancoFlexível: NãoCom Divisória: SimQuantidade de Divisórias: 2Auto Adesivo: Autoadesivo(a)Altura: 12 mmLargura: 20 mmComprimento: 2000 mm (2 metros)			
Quantidade: 5		<b>Valor Unit.:</b> 6,88	<b>Valor Total:</b> 34,40

**MUNICIPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

<b>Item:</b> 426	Unidade: UN	Marca: FORCELINE	Modelo: FORCELINE
Descrição: CANALETA PARA TOMADA SISTEMA X COR BANCO 10X20X2100MM Linha: Sistema X Produto: Canaleta Modo de Aplicação: com Adesivo Material: Plástico Cor: Branco Flexível: Não Com Divisória: Sim Quantidade de Divisórias: 2 Auto Adesivo: Autoadesivo(a) Altura: 12 mm Largura: 20 mm Comprimento: 2000 mm (2 metros)			
Quantidade: 30	<b>Valor Unit.:</b> 6,88	<b>Valor Total:</b> 206,40	
<b>Item:</b> 459	Unidade: UN	Marca: FORCELINE	Modelo: FORCELINE
Descrição: CANALETA PARA TOMADA SISTEMA X COR BANCO 10X20X2100MM Linha: Sistema X Produto: Canaleta Modo de Aplicação: com Adesivo Material: Plástico Cor: Branco Flexível: Não Com Divisória: Sim Quantidade de Divisórias: 2 Auto Adesivo: Autoadesivo(a) Altura: 12 mm Largura: 20 mm Comprimento: 2000 mm (2 metros)			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 6,88	<b>Valor Total:</b> 68,80	
<b>Item:</b> 485	Unidade: UN	Marca: FORCELINE	Modelo: FORCELINE
Descrição: CANALETA PARA TOMADA SISTEMA X COR BANCO 10X20X2100MM Linha: Sistema X Produto: Canaleta Modo de Aplicação: com Adesivo Material: Plástico Cor: Branco Flexível: Não Com Divisória: Sim Quantidade de Divisórias: 2 Auto Adesivo: Autoadesivo(a) Altura: 12 mm Largura: 20 mm Comprimento: 2000 mm (2 metros)			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 6,88	<b>Valor Total:</b> 68,80	
<b>Item:</b> 508	Unidade: UN	Marca: FORCELINE	Modelo: FORCELINE
Descrição: CANALETA PARA TOMADA SISTEMA X COR BANCO 10X20X2100MM Linha: Sistema X Produto: Canaleta Modo de Aplicação: com Adesivo Material: Plástico Cor: Branco Flexível: Não Com Divisória: Sim Quantidade de Divisórias: 2 Auto Adesivo: Autoadesivo(a) Altura: 12 mm Largura: 20 mm Comprimento: 2000 mm (2 metros)			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 6,88	<b>Valor Total:</b> 34,40	
<b>Item:</b> 516	Unidade: UN	Marca: FORCELINE	Modelo: FORCELINE
Descrição: CANALETA PARA TOMADA SISTEMA X COR BANCO 10X20X2100MM Linha: Sistema X Produto: Canaleta Modo de Aplicação: com Adesivo Material: Plástico Cor: Branco Flexível: Não Com Divisória: Sim Quantidade de Divisórias: 2 Auto Adesivo: Autoadesivo(a) Altura: 12 mm Largura: 20 mm Comprimento: 2000 mm (2 metros)			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 6,88	<b>Valor Total:</b> 68,80	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL	012	35.678.337/0001-37	3.595,16	1.988,44		Sim
2 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	078	34.390.461/0001-30	3.595,16	1.988,96	0,03	Sim
3 MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS	040	24.616.322/0001-28	3.595,16	2.055,00	3,32	Sim
4 LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	015	11.373.442/0001-08	3.468,00	2.486,00	20,97	Sim

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 15 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:12**

**LOTE 15 - CHUVEIRO ELETRICO COM QUATRO NIVEIS DE TEMPERATURA ESPALHADOR JATO MULTIDIRECIONAL - controle de temperatura gradual com 04 níveis jato de água articulável proteção contra choques o produto deverá ser compatível com dr (diferencial residual - re**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 56	Unidade: UN	Marca: SINTEX	Modelo: SINTEX
Descrição: CHUVEIRO ELETRICO COM QUATRO NIVEIS DE TEMPERATURA ESPALHADOR JATO MULTIDIRECIONAL controle de temperatura gradual com 04 níveis jato de água articulável proteção contra choques o produto deverá ser compatível com dr (diferencial residual - resistência de troca rápida) deve ser de fácil instalação da mangueira e duchinha o produto deverá ser de baixo consumo de energia e ter sido aprovado pelo inmetro.			
Quantidade: 8	<b>Valor Unit.:</b> 52,10	<b>Valor Total:</b> 416,80	
<b>Item:</b> 100	Unidade: UN	Marca: SINTEX	Modelo: SINTEX
Descrição: CHUVEIRO ELETRICO COM QUATRO NIVEIS DE TEMPERATURA ESPALHADOR JATO MULTIDIRECIONAL controle de temperatura gradual com 04 níveis jato de água articulável proteção contra choques o produto deverá ser compatível com dr (diferencial residual - resistência de troca rápida) deve ser de fácil instalação da mangueira e duchinha o produto deverá ser de baixo consumo de energia e ter sido aprovado pelo inmetro.			
Quantidade: 8	<b>Valor Unit.:</b> 52,10	<b>Valor Total:</b> 416,80	

**MUNICIPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

<b>Item:</b> 144	Unidade: UN	Marca: SINTEX	Modelo: SINTEX
Descrição: CHUVEIRO ELETRICO COM QUATRO NIVEIS DE TEMPERATURA ESPALHADOR JATO MULTIDIRECIONAL controle de temperatura gradual com 04 níveis jato de água articulável proteção contra choques o produto deverá ser compatível com dr (diferencial residual - resistência de troca rápida) deve ser de fácil instalação da mangueira e duchinha o produto deverá ser de baixo consumo de energia e ter sido aprovado pelo inmetro.			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 53,80	<b>Valor Total:</b> 53,80	
<b>Item:</b> 300	Unidade: UN	Marca: SINTEX	Modelo: SINTEX
Descrição: CHUVEIRO ELETRICO COM QUATRO NIVEIS DE TEMPERATURA ESPALHADOR JATO MULTIDIRECIONAL controle de temperatura gradual com 04 níveis jato de água articulável proteção contra choques o produto deverá ser compatível com dr (diferencial residual - resistência de troca rápida) deve ser de fácil instalação da mangueira e duchinha o produto deverá ser de baixo consumo de energia e ter sido aprovado pelo inmetro.			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 52,10	<b>Valor Total:</b> 104,20	
<b>Item:</b> 517	Unidade: UN	Marca: SINTEX	Modelo: SINTEX
Descrição: CHUVEIRO ELETRICO COM QUATRO NIVEIS DE TEMPERATURA ESPALHADOR JATO MULTIDIRECIONAL controle de temperatura gradual com 04 níveis jato de água articulável proteção contra choques o produto deverá ser compatível com dr (diferencial residual - resistência de troca rápida) deve ser de fácil instalação da mangueira e duchinha o produto deverá ser de baixo consumo de energia e ter sido aprovado pelo inmetro.			
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.:</b> 52,10	<b>Valor Total:</b> 208,40	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	072	34.390.461/0001-30	1.595,74	1.200,00		Sim
2 NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	059	47.920.620/0001-02	1.595,74	1.280,00	6,67	Sim
3 SOLIVAN RONDELLI JUNIOR - EPP	050	08.808.304/0001-91	1.595,74	1.378,00	7,66	Sim
4 LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	048	11.373.442/0001-08	1.587,00	1.380,00	0,15	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 16 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:12**

**LOTE 16 - CORDAO PARALELO 2X1,5 MM ROLO COM 100 METROS COR ISOLAÇÃO BRANCA - componente condutor: cobre n̄isolação: pvc 70 grausnorma: nbr13249certificado pelo inmetro**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 12	Unidade: UN	Marca: ENERGY	Modelo: ENERGY
Descrição: CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM ROLO COM 100 METROS COR ISOLACAO BRANCA TENSÃO: 300V CORDAO PARALELO 2X1,5MM ROLO COM 100 METROS COR ISOLAÇÃO BRANCA TENSÃO 300VCOMPONENTE CONDUTOR: COBRE N̄ISOLAÇÃO: PVC 70 grausNORMA: NBR13249CERTIFICADO PELO INMETRO			
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.:</b> 214,90	<b>Valor Total:</b> 859,60	
<b>Item:</b> 57	Unidade: UN	Marca: ENERGY	Modelo: ENERGY
Descrição: CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM ROLO COM 100 METROS COR ISOLACAO BRANCA TENSÃO: 300V COMPONENTE CONDUTOR: COBRE N̄ISOLAÇÃO: PVC 70 grausNORMA: NBR13249CERTIFICADO PELO INMETRO			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 214,90	<b>Valor Total:</b> 214,90	
<b>Item:</b> 101	Unidade: UN	Marca: ENERGY	Modelo: ENERGY
Descrição: CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM ROLO COM 100 METROS COR ISOLACAO BRANCA TENSÃO: 300V COMPONENTE CONDUTOR: COBRE N̄ISOLAÇÃO: PVC 70 grausNORMA: NBR13249CERTIFICADO PELO INMETRO			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 214,90	<b>Valor Total:</b> 214,90	
<b>Item:</b> 145	Unidade: UN	Marca: ENERGY	Modelo: ENERGY
Descrição: CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM ROLO COM 100 METROS COR ISOLACAO BRANCA TENSÃO: 300V COMPONENTE CONDUTOR: COBRE N̄ISOLAÇÃO: PVC 70 grausNORMA: NBR13249CERTIFICADO PELO INMETRO			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 214,90	<b>Valor Total:</b> 214,90	
<b>Item:</b> 187	Unidade: UN	Marca: ENERGY	Modelo: ENERGY
Descrição: CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM ROLO COM 100 METROS COR ISOLACAO BRANCA TENSÃO: 300V COMPONENTE CONDUTOR: COBRE N̄ISOLAÇÃO: PVC 70 grausNORMA: NBR13249CERTIFICADO PELO INMETRO			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 214,90	<b>Valor Total:</b> 214,90	

**MUNICIPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

<b>Item:</b> 224	Unidade: UN	Marca: ENERGY	Modelo: ENERGY
Descrição: CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM ROLO COM 100 METROS COR ISOLACAO BRANCA TENSÃO: 300V COMPONENTE CONDUTOR: COBRE NUISOLAÇÃO: PVC 70 grausNORMA: NBR13249CERTIFICADO PELO INMETRO			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 214,90	<b>Valor Total:</b> 214,90	
<b>Item:</b> 257	Unidade: UN	Marca: ENERGY	Modelo: ENERGY
Descrição: CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM ROLO COM 100 METROS COR ISOLACAO BRANCA TENSÃO: 300V COMPONENTE CONDUTOR: COBRE NUISOLAÇÃO: PVC 70 grausNORMA: NBR13249CERTIFICADO PELO INMETRO			
Quantidade: 8	<b>Valor Unit.:</b> 214,90	<b>Valor Total:</b> 1.719,20	
<b>Item:</b> 301	Unidade: UN	Marca: ENERGY	Modelo: ENERGY
Descrição: CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM ROLO COM 100 METROS COR ISOLACAO BRANCA TENSÃO: 300V COMPONENTE CONDUTOR: COBRE NUISOLAÇÃO: PVC 70 grausNORMA: NBR13249CERTIFICADO PELO INMETRO			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 214,90	<b>Valor Total:</b> 429,80	
<b>Item:</b> 338	Unidade: UN	Marca: ENERGY	Modelo: ENERGY
Descrição: CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM ROLO COM 100 METROS COR ISOLACAO BRANCA TENSÃO: 300V COMPONENTE CONDUTOR: COBRE NUISOLAÇÃO: PVC 70 grausNORMA: NBR13249CERTIFICADO PELO INMETRO			
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.:</b> 214,90	<b>Valor Total:</b> 859,60	
<b>Item:</b> 377	Unidade: UN	Marca: ENERGY	Modelo: ENERGY
Descrição: CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM ROLO COM 100 METROS COR ISOLACAO BRANCA TENSÃO: 300V COMPONENTE CONDUTOR: COBRE NUISOLAÇÃO: PVC 70 grausNORMA: NBR13249CERTIFICADO PELO INMETRO			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 217,69	<b>Valor Total:</b> 217,69	
<b>Item:</b> 427	Unidade: UN	Marca: ENERGY	Modelo: ENERGY
Descrição: CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM ROLO COM 100 METROS COR ISOLACAO BRANCA TENSÃO: 300V COMPONENTE CONDUTOR: COBRE NUISOLAÇÃO: PVC 70 grausNORMA: NBR13249CERTIFICADO PELO INMETRO			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 214,90	<b>Valor Total:</b> 429,80	
<b>Item:</b> 460	Unidade: UN	Marca: ENERGY	Modelo: ENERGY
Descrição: CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM ROLO COM 100 METROS COR ISOLACAO BRANCA TENSÃO: 300V COMPONENTE CONDUTOR: COBRE NUISOLAÇÃO: PVC 70 grausNORMA: NBR13249CERTIFICADO PELO INMETRO			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 214,90	<b>Valor Total:</b> 214,90	
<b>Item:</b> 486	Unidade: UN	Marca: ENERGY	Modelo: ENERGY
Descrição: CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM ROLO COM 100 METROS COR ISOLACAO BRANCA TENSÃO: 300V COMPONENTE CONDUTOR: COBRE NUISOLAÇÃO: PVC 70 grausNORMA: NBR13249CERTIFICADO PELO INMETRO			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 214,90	<b>Valor Total:</b> 214,90	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 AROLDO FRANCISCO PARANAGUA	030	43.990.212/0001-76	9.010,40	6.019,99		Sim
2 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	050	34.390.461/0001-30	9.010,40	6.020,00	0,00	Sim
3 TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL	066	35.678.337/0001-37	9.010,40	6.499,88	7,97	Sim
4 LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	075	11.373.442/0001-08	8.960,00	7.450,00	14,62	Sim
5 MOROZINI MÁQUINAS E	009	04.996.318/0001-25	9.010,40	8.100,00	8,72	Sim
6 MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS	038	24.616.322/0001-28	9.010,40	8.799,00	8,63	Sim
7 RDLED COMERCIAL EIRELI	091	29.413.075/0001-86	9.010,40	9.010,40	2,40	Sim
8 NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	021	47.920.620/0001-02	9.010,40	9.010,40	0,00	Sim

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 17 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:13**

**LOTE 17 - CURVA ELETRODUTO 1 POL - os eletrodutos rígidos são aplicados em instalações prediais elétricas de baixa tensão, para condução e acomodação de fis, cabos elétricos e dispositivos embutidos em paredes, ou aparentes em local protegido.cor: preta**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

<b>Item:</b> 14	Unidade: UN	Marca: AMANCO	Modelo: AMANCO
Descrição: CURVA DE ELETRODUTO 1 POL CURVA DE ELETRODUTO 1 POLOs eletrodutos rígidos são aplicados em instalações prediais elétricas de baixa tensão, para condução e acomodação de fis, cabos elétricos e dispositivos embutidos em paredes, ou aparentes em local protegido.Cor: pretaComprimento comercial de 3 metrosDiâmetros referenciais de 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3 e 4, roscáveise 20, 25 e 32 mm para eletrodutos soldáveis.			
Quantidade: 38		<b>Valor Unit.:</b> 3,80	<b>Valor Total:</b> 144,40
<b>Item:</b> 59	Unidade: UN	Marca: AMANCO	Modelo: AMANCO
Descrição: CURVA DE ELETRODUTO 1 POL Os eletrodutos rígidos são aplicados em instalações prediais elétricas de baixa tensão, para condução e acomodação de fis, cabos elétricos e dispositivos embutidos em paredes, ou aparentes em local protegido.Cor: pretaComprimento comercial de 3 metrosDiâmetros referenciais de 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3 e 4, roscáveise 20, 25 e 32 mm para eletrodutos soldáveis.			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 4,80	<b>Valor Total:</b> 9,60
<b>Item:</b> 103	Unidade: UN	Marca: AMANCO	Modelo: AMANCO
Descrição: CURVA DE ELETRODUTO 1 POL Os eletrodutos rígidos são aplicados em instalações prediais elétricas de baixa tensão, para condução e acomodação de fis, cabos elétricos e dispositivos embutidos em paredes, ou aparentes em local protegido.Cor: pretaComprimento comercial de 3 metrosDiâmetros referenciais de 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3 e 4, roscáveise 20, 25 e 32 mm para eletrodutos soldáveis.			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 3,80	<b>Valor Total:</b> 7,60
<b>Item:</b> 147	Unidade: UN	Marca: AMANCO	Modelo: AMANCO
Descrição: CURVA DE ELETRODUTO 1 POL Os eletrodutos rígidos são aplicados em instalações prediais elétricas de baixa tensão, para condução e acomodação de fis, cabos elétricos e dispositivos embutidos em paredes, ou aparentes em local protegido.Cor: pretaComprimento comercial de 3 metrosDiâmetros referenciais de 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3 e 4, roscáveise 20, 25 e 32 mm para eletrodutos soldáveis.			
Quantidade: 4		<b>Valor Unit.:</b> 3,80	<b>Valor Total:</b> 15,20
<b>Item:</b> 189	Unidade: UN	Marca: AMANCO	Modelo: AMANCO
Descrição: CURVA DE ELETRODUTO 1 POL Os eletrodutos rígidos são aplicados em instalações prediais elétricas de baixa tensão, para condução e acomodação de fis, cabos elétricos e dispositivos embutidos em paredes, ou aparentes em local protegido.Cor: pretaComprimento comercial de 3 metrosDiâmetros referenciais de 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3 e 4, roscáveise 20, 25 e 32 mm para eletrodutos soldáveis.			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 3,80	<b>Valor Total:</b> 7,60
<b>Item:</b> 226	Unidade: UN	Marca: AMANCO	Modelo: AMANCO
Descrição: CURVA DE ELETRODUTO 1 POL Os eletrodutos rígidos são aplicados em instalações prediais elétricas de baixa tensão, para condução e acomodação de fis, cabos elétricos e dispositivos embutidos em paredes, ou aparentes em local protegido.Cor: pretaComprimento comercial de 3 metrosDiâmetros referenciais de 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3 e 4, roscáveise 20, 25 e 32 mm para eletrodutos soldáveis.			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 3,80	<b>Valor Total:</b> 7,60
<b>Item:</b> 258	Unidade: UN	Marca: AMANCO	Modelo: AMANCO
Descrição: CURVA DE ELETRODUTO 1 POL Os eletrodutos rígidos são aplicados em instalações prediais elétricas de baixa tensão, para condução e acomodação de fis, cabos elétricos e dispositivos embutidos em paredes, ou aparentes em local protegido.Cor: pretaComprimento comercial de 3 metrosDiâmetros referenciais de 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3 e 4, roscáveise 20, 25 e 32 mm para eletrodutos soldáveis.			
Quantidade: 20		<b>Valor Unit.:</b> 3,80	<b>Valor Total:</b> 76,00
<b>Item:</b> 303	Unidade: UN	Marca: AMANCO	Modelo: AMANCO
Descrição: CURVA DE ELETRODUTO 1 POL Os eletrodutos rígidos são aplicados em instalações prediais elétricas de baixa tensão, para condução e acomodação de fis, cabos elétricos e dispositivos embutidos em paredes, ou aparentes em local protegido.Cor: pretaComprimento comercial de 3 metrosDiâmetros referenciais de 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3 e 4, roscáveise 20, 25 e 32 mm para eletrodutos soldáveis.			
Quantidade: 30		<b>Valor Unit.:</b> 3,80	<b>Valor Total:</b> 114,00
<b>Item:</b> 340	Unidade: UN	Marca: AMANCO	Modelo: AMANCO
Descrição: CURVA DE ELETRODUTO 1 POL Os eletrodutos rígidos são aplicados em instalações prediais elétricas de baixa tensão, para condução e acomodação de fis, cabos elétricos e dispositivos embutidos em paredes, ou aparentes em local protegido.Cor: pretaComprimento comercial de 3 metrosDiâmetros referenciais de 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3 e 4, roscáveise 20, 25 e 32 mm para eletrodutos soldáveis.			
Quantidade: 50		<b>Valor Unit.:</b> 3,80	<b>Valor Total:</b> 190,00
<b>Item:</b> 429	Unidade: UN	Marca: AMANCO	Modelo: AMANCO
Descrição: CURVA DE ELETRODUTO 1 POL Os eletrodutos rígidos são aplicados em instalações prediais elétricas de baixa tensão, para condução e acomodação de fis, cabos elétricos e dispositivos embutidos em paredes, ou aparentes em local protegido.Cor: pretaComprimento comercial de 3 metrosDiâmetros referenciais de 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3 e 4, roscáveise 20, 25 e 32 mm para eletrodutos soldáveis.			
Quantidade: 60		<b>Valor Unit.:</b> 3,80	<b>Valor Total:</b> 228,00



**MUNICIPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

**CLASSIFICAÇÃO**

<b>Razão Social</b>	<b>Num</b>	<b>Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>
1 NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	021	47.920.620/0001-02	1.209,60	800,00		Sim
2 MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS	088	24.616.322/0001-28	1.209,60	850,00	6,25	Sim
3 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	070	34.390.461/0001-30	1.209,60	1.209,60	42,31	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

<b>Razão Social</b>	<b>Num</b>	<b>Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

**INABILITADOS**

<b>Razão Social</b>	<b>Num</b>	<b>Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

**LOTE 18 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:13**

**LOTE 18 - CURVA DE ELETRODUTO 3/4 MATERIAL: PVC - cor: preta modelo: longobitola: 3/4 produto: curva curta 90° pvc 3/4 preta**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 13	Unidade: UN	Marca: AMANCO	Modelo: AMANCO			
Descrição: CURVA DE ELETRODUTO 3/4 MATERIAL: PVC CURVA DE ELETRODUTO 3/4 MATERIAL: PVC Cor: Preta Modelo: Longo Bitola: 3/4 Produto: Curva Curta 90° PVC 3/4 Preta						
Quantidade: 15		<b>Valor Unit.:</b> 4,166				<b>Valor Total:</b> 62,49
<b>Item:</b> 58	Unidade: UN	Marca: AMANCO	Modelo: AMANCO			
Descrição: CURVA DE ELETRODUTO 3/4 MATERIAL: PVC Cor: Preta Modelo: Longo Bitola: 3/4 Produto: Curva Curta 90° PVC 3/4 Preta						
Quantidade: 5		<b>Valor Unit.:</b> 4,166				<b>Valor Total:</b> 20,83
<b>Item:</b> 102	Unidade: UN	Marca: AMANCO	Modelo: AMANCO			
Descrição: CURVA DE ELETRODUTO 3/4 MATERIAL: PVC Cor: Preta Modelo: Longo Bitola: 3/4 Produto: Curva Curta 90° PVC 3/4 Preta						
Quantidade: 5		<b>Valor Unit.:</b> 4,166				<b>Valor Total:</b> 20,83
<b>Item:</b> 146	Unidade: UN	Marca: AMANCO	Modelo: AMANCO			
Descrição: CURVA DE ELETRODUTO 3/4 MATERIAL: PVC Cor: Preta Modelo: Longo Bitola: 3/4 Produto: Curva Curta 90° PVC 3/4 Preta						
Quantidade: 5		<b>Valor Unit.:</b> 4,166				<b>Valor Total:</b> 20,83
<b>Item:</b> 188	Unidade: UN	Marca: AMANCO	Modelo: AMANCO			
Descrição: CURVA DE ELETRODUTO 3/4 MATERIAL: PVC Cor: Preta Modelo: Longo Bitola: 3/4 Produto: Curva Curta 90° PVC 3/4 Preta						
Quantidade: 5		<b>Valor Unit.:</b> 4,19				<b>Valor Total:</b> 20,95
<b>Item:</b> 225	Unidade: UN	Marca: AMANCO	Modelo: AMANCO			
Descrição: CURVA DE ELETRODUTO 3/4 MATERIAL: PVC Cor: Preta Modelo: Longo Bitola: 3/4 Produto: Curva Curta 90° PVC 3/4 Preta						
Quantidade: 5		<b>Valor Unit.:</b> 4,166				<b>Valor Total:</b> 20,83
<b>Item:</b> 302	Unidade: UN	Marca: AMANCO	Modelo: AMANCO			
Descrição: CURVA DE ELETRODUTO 3/4 MATERIAL: PVC Cor: Preta Modelo: Longo Bitola: 3/4 Produto: Curva Curta 90° PVC 3/4 Preta						
Quantidade: 20		<b>Valor Unit.:</b> 4,166				<b>Valor Total:</b> 83,32
<b>Item:</b> 339	Unidade: UN	Marca: AMANCO	Modelo: AMANCO			
Descrição: CURVA DE ELETRODUTO 3/4 MATERIAL: PVC Cor: Preta Modelo: Longo Bitola: 3/4 Produto: Curva Curta 90° PVC 3/4 Preta						
Quantidade: 60		<b>Valor Unit.:</b> 4,166				<b>Valor Total:</b> 249,96
<b>Item:</b> 428	Unidade: UN	Marca: AMANCO	Modelo: AMANCO			
Descrição: CURVA DE ELETRODUTO 3/4 MATERIAL: PVC Cor: Preta Modelo: Longo Bitola: 3/4 Produto: Curva Curta 90° PVC 3/4 Preta						
Quantidade: 60		<b>Valor Unit.:</b> 4,166				<b>Valor Total:</b> 249,96

**CLASSIFICAÇÃO**

<b>Razão Social</b>	<b>Num</b>	<b>Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>
1 NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	038	47.920.620/0001-02	759,60	750,00		Sim

MUNICIPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES

2 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	018	34.390.461/0001-30	759,60	759,60	1,28	Sim
-----------------------------------	-----	--------------------	--------	--------	------	-----

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 21 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:13  
LOTE 21 - DISCO POLICORTE 12 POL FURO 1/2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 262	Unidade: UN	Marca: FAMASTIL	Modelo: FAMASTIL
Descrição: DISCO POLI CORTE 12 POL FURO 1/2			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 29,90		Valor Total: 897,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	078	34.390.461/0001-30	897,00	897,00		Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 22 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:13  
LOTE 22 - DISCO POLICORTE 12 POL FURO 1/4

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 263	Unidade: UN	Marca: ICDER	Modelo: ICDER
Descrição: DISCO POLI CORTE 12 POL FURO 1/4			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 12,35		Valor Total: 741,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	015	34.390.461/0001-30	741,00	741,00		Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 24 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:13  
LOTE 24 - DISJUNTOR 150A (150 AMPERES) TRIPOLAR - certificado iso 9002. disjuntore em caixa moldada, com elementos de proteção térmico e magnético fixos, corrente nominal de 10 a 100a, tensão máxima de serviço de 415 vca (600vca de tensão de isolação) são

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

<b>Item:</b> 15	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> ELETROMAR	<b>Modelo:</b> ELETROMAR
<p>Descrição: DISJUNTOR 150A (150 AMPERES) TRIPOLAR DISJUNTOR 150A (150 AMPERES) TRIPOLAR Certificado iso 9002. Disjuntore em caixa moldada, com elementos de proteção térmico e magnético fixos, corrente nominal de 10 a 100A, tensão máxima de serviço de 415 Vca (600Vca de tensão de isolamento) são fabricados de acordo com as Normas ul 489 e nbr 5361, atendendo a um extenso mercado internacional (Américas, Europa e Ásia).A Linha Q ultrapassa as 10.000 operações mecânicas (Liga/Desliga) exigidas em Norma.Os modelos tqc - thqc - thhqc são fabricados com uma barra de disparo interna que assegura a abertura de todos os polos do disjuntor, mesmo que a falha não afete todos os polos.Os tempos de desligamento de cada pólo são ajustados e verificados em 100% dos disjuntores produzidosInformações Técnicas tqcCorrentes Nominais: 10 a 100ATensão Máxima: 220 Vca - 1 pólo; 380 Vca - 2 e 3 pólos thqcCorrentes Nominais: 15 a 100ATensão Máxima: 220 Vca - 1 pólo; 380 Vca - 2 e 3 pólos thhqcCorrentes Nominais: 15 a 100ATensão Máxima: 220 Vca - 1 pólo; 380 Vca - 2 e 3 pólos tqd, thqdCorrentes Nominais: 100 a 250ATensão Máxima: 415 Vca ? 2 e 3 pólos</p>			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 205,80	<b>Valor Total:</b> 205,80	
<b>Item:</b> 60	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> ELETROMAR	<b>Modelo:</b> ELETROMAR
<p>Descrição: DISJUNTOR 150A (150 AMPERES) TRIPOLAR Certificado iso 9002. Disjuntore em caixa moldada, com elementos de proteção térmico e magnético fixos, corrente nominal de 10 a 100A, tensão máxima de serviço de 415 Vca (600Vca de tensão de isolamento) são fabricados de acordo com as Normas ul 489 e nbr 5361, atendendo a um extenso mercado internacional (Américas, Europa e Ásia).A Linha Q ultrapassa as 10.000 operações mecânicas (Liga/Desliga) exigidas em Norma.Os modelos tqc - thqc - thhqc são fabricados com uma barra de disparo interna que assegura a abertura de todos os polos do disjuntor, mesmo que a falha não afete todos os polos.Os tempos de desligamento de cada pólo são ajustados e verificados em 100% dos disjuntores produzidosInformações Técnicas tqcCorrentes Nominais: 10 a 100ATensão Máxima: 220 Vca - 1 pólo; 380 Vca - 2 e 3 pólos thqcCorrentes Nominais: 15 a 100ATensão Máxima: 220 Vca - 1 pólo; 380 Vca - 2 e 3 pólos thhqcCorrentes Nominais: 15 a 100ATensão Máxima: 220 Vca - 1 pólo; 380 Vca - 2 e 3 pólos tqd, thqdCorrentes Nominais: 100 a 250ATensão Máxima: 415 Vca ? 2 e 3 pólos</p>			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 207,20	<b>Valor Total:</b> 207,20	
<b>Item:</b> 264	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> ELETROMAR	<b>Modelo:</b> ELETROMAR
<p>Descrição: DISJUNTOR 150A (150 AMPERES) TRIPOLAR Certificado iso 9002. Disjuntore em caixa moldada, com elementos de proteção térmico e magnético fixos, corrente nominal de 10 a 100A, tensão máxima de serviço de 415 Vca (600Vca de tensão de isolamento) são fabricados de acordo com as Normas ul 489 e nbr 5361, atendendo a um extenso mercado internacional (Américas, Europa e Ásia).A Linha Q ultrapassa as 10.000 operações mecânicas (Liga/Desliga) exigidas em Norma.Os modelos tqc - thqc - thhqc são fabricados com uma barra de disparo interna que assegura a abertura de todos os polos do disjuntor, mesmo que a falha não afete todos os polos.Os tempos de desligamento de cada pólo são ajustados e verificados em 100% dos disjuntores produzidosInformações Técnicas tqcCorrentes Nominais: 10 a 100ATensão Máxima: 220 Vca - 1 pólo; 380 Vca - 2 e 3 pólos thqcCorrentes Nominais: 15 a 100ATensão Máxima: 220 Vca - 1 pólo; 380 Vca - 2 e 3 pólos thhqcCorrentes Nominais: 15 a 100ATensão Máxima: 220 Vca - 1 pólo; 380 Vca - 2 e 3 pólos tqd, thqdCorrentes Nominais: 100 a 250ATensão Máxima: 415 Vca ? 2 e 3 pólos</p>			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 205,80	<b>Valor Total:</b> 1.029,00	
<b>Item:</b> 304	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> ELETROMAR	<b>Modelo:</b> ELETROMAR
<p>Descrição: DISJUNTOR 150A (150 AMPERES) TRIPOLAR Certificado iso 9002. Disjuntore em caixa moldada, com elementos de proteção térmico e magnético fixos, corrente nominal de 10 a 100A, tensão máxima de serviço de 415 Vca (600Vca de tensão de isolamento) são fabricados de acordo com as Normas ul 489 e nbr 5361, atendendo a um extenso mercado internacional (Américas, Europa e Ásia).A Linha Q ultrapassa as 10.000 operações mecânicas (Liga/Desliga) exigidas em Norma.Os modelos tqc - thqc - thhqc são fabricados com uma barra de disparo interna que assegura a abertura de todos os polos do disjuntor, mesmo que a falha não afete todos os polos.Os tempos de desligamento de cada pólo são ajustados e verificados em 100% dos disjuntores produzidosInformações Técnicas tqcCorrentes Nominais: 10 a 100ATensão Máxima: 220 Vca - 1 pólo; 380 Vca - 2 e 3 pólos thqcCorrentes Nominais: 15 a 100ATensão Máxima: 220 Vca - 1 pólo; 380 Vca - 2 e 3 pólos thhqcCorrentes Nominais: 15 a 100ATensão Máxima: 220 Vca - 1 pólo; 380 Vca - 2 e 3 pólos tqd, thqdCorrentes Nominais: 100 a 250ATensão Máxima: 415 Vca ? 2 e 3 pólos</p>			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 205,80	<b>Valor Total:</b> 1.029,00	
<b>Item:</b> 341	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> ELETROMAR	<b>Modelo:</b> ELETROMAR
<p>Descrição: DISJUNTOR 150A (150 AMPERES) TRIPOLAR Certificado iso 9002. Disjuntore em caixa moldada, com elementos de proteção térmico e magnético fixos, corrente nominal de 10 a 100A, tensão máxima de serviço de 415 Vca (600Vca de tensão de isolamento) são fabricados de acordo com as Normas ul 489 e nbr 5361, atendendo a um extenso mercado internacional (Américas, Europa e Ásia).A Linha Q ultrapassa as 10.000 operações mecânicas (Liga/Desliga) exigidas em Norma.Os modelos tqc - thqc - thhqc são fabricados com uma barra de disparo interna que assegura a abertura de todos os polos do disjuntor, mesmo que a falha não afete todos os polos.Os tempos de desligamento de cada pólo são ajustados e verificados em 100% dos disjuntores produzidosInformações Técnicas tqcCorrentes Nominais: 10 a 100ATensão Máxima: 220 Vca - 1 pólo; 380 Vca - 2 e 3 pólos thqcCorrentes Nominais: 15 a 100ATensão Máxima: 220 Vca - 1 pólo; 380 Vca - 2 e 3 pólos thhqcCorrentes Nominais: 15 a 100ATensão Máxima: 220 Vca - 1 pólo; 380 Vca - 2 e 3 pólos tqd, thqdCorrentes Nominais: 100 a 250ATensão Máxima: 415 Vca ? 2 e 3 pólos</p>			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 205,80	<b>Valor Total:</b> 617,40	

**MUNICIPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

**Item:** 378      **Unidade:** UN      **Marca:** ELETROMAR      **Modelo:** ELETROMAR  
**Descrição:** DISJUNTOR 150A (150 AMPERES) TRIPOLAR Certificado iso 9002. Disjuntore em caixa moldada, com elementos de proteção térmico e magnético fixos, corrente nominal de 10 a 100A, tensão máxima de serviço de 415 Vca (600Vca de tensão de isolamento) são fabricados de acordo com as Normas ul 489 e nbr 5361, atendendo a um extenso mercado internacional (Américas, Europa e Ásia).A Linha Q ultrapassa as 10.000 operações mecânicas (Liga/Desliga) exigidas em Norma.Os modelos tqc - thqc - thhqc são fabricados com uma barra de disparo interna que assegura a abertura de todos os polos do disjuntor, mesmo que a falha não afete todos os polos.Os tempos de desligamento de cada pólo são ajustados e verificados em 100% dos disjuntores produzidosInformações Técnicas tqcCorrentes Nominais: 10 a 100ATensão Máxima: 220 Vca - 1 pólo; 380 Vca - 2 e 3 pólos thqcCorrentes Nominais: 15 a 100ATensão Máxima: 220 Vca - 1 pólo; 380 Vca - 2 e 3 pólos thhqcCorrentes Nominais: 15 a 100ATensão Máxima: 220 Vca - 1 pólo; 380 Vca - 2 e 3 pólos tqd, thqdCorrentes Nominais: 100 a 250ATensão Máxima: 415 Vca ? 2 e 3 pólos  
**Quantidade:** 2      **Valor Unit.:** 205,80      **Valor Total:** 411,60

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	009	34.390.461/0001-30	7.867,77	3.500,00		Sim
2 TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL	013	35.678.337/0001-37	7.867,77	3.999,47	14,27	Sim
3 MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS	005	24.616.322/0001-28	7.867,77	6.680,00	67,02	Sim

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 25 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:13**

**LOTE 25 - DISJUNTOR 20 DIM<sup>o</sup> - disjuntor din monopolar com curva c de 20 ampères - sdd61c20 - steck**  
**descrição: minidisjuntores curva c - usados para proteção de circuitos em geral que também possa ter cargas de natureza indutiva que apresentam picos de c**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

**Item:** 16      **Unidade:** UN      **Marca:** SOPRANO      **Modelo:** SOPRANO  
**Descrição:** DISJUNTOR 20 DIM<sup>a</sup> DISJUNTOS 20 DIM<sup>a</sup>Disjuntor DIN Monopolar com Curva C de 20 Ampères - SDD61C20 - STECK**Descrição:**Minidisjuntores Curva C - usados para proteção de circuitos em geral que também possa ter cargas de natureza indutiva que apresentam picos de corrente no momento de ligação, como microondas, ar condicionado motores para bombas, além de circuitos com carga semelhantes a essas. Os minidisjuntores Steck são equipamentos de alta tecnologia que protegem fios e cabos elétricos contra curto-circuitos e sobrecargas de energia, proporcionando aplicações seguras e econômicas em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais. São produtos de disparo livre, isto é, podem disparar mesmo com a alavanca de acionamento travada na posição on?.**Características Técnicas:-** Corrente Nominal (A) 20- N<sup>o</sup> de Pólos 1- Curva CCertificações:Sistema de Gestão da Qualidade - certificado conforme norma NBR ISO 9001 2015 , N<sup>o</sup> SGQ-2429.ABNT NBR, NM 60898  
**Quantidade:** 2      **Valor Unit.:** 6,70      **Valor Total:** 13,40

**Item:** 61      **Unidade:** UN      **Marca:** SOPRANO      **Modelo:** SOPRANO  
**Descrição:** DISJUNTOR 20 DIM<sup>a</sup> Disjuntor DIN Monopolar com Curva C de 20 Ampères - SDD61C20 - STECK**Descrição:**Minidisjuntores Curva C - usados para proteção de circuitos em geral que também possa ter cargas de natureza indutiva que apresentam picos de corrente no momento de ligação, como microondas, ar condicionado motores para bombas, além de circuitos com carga semelhantes a essas. Os minidisjuntores Steck são equipamentos de alta tecnologia que protegem fios e cabos elétricos contra curto-circuitos e sobrecargas de energia, proporcionando aplicações seguras e econômicas em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais. São produtos de disparo livre, isto é, podem disparar mesmo com a alavanca de acionamento travada na posição on?.**Características Técnicas:-** Corrente Nominal (A) 20- N<sup>o</sup> de Pólos 1- Curva CCertificações:Sistema de Gestão da Qualidade - certificado conforme norma NBR ISO 9001 2015 , N<sup>o</sup> SGQ-2429.ABNT NBR, NM 60898  
**Quantidade:** 3      **Valor Unit.:** 6,70      **Valor Total:** 20,10

**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

<b>Item:</b> 104	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> SOPRANO	<b>Modelo:</b> SOPRANO
Descrição: DISJUNTOR 20 DIM <sup>a</sup> Disjuntor DIN Monopolar com Curva C de 20 Ampères - SDD61C20 - STECKDescrição:Minidisjuntores Curva C - usados para proteção de circuitos em geral que também possa ter cargas de natureza indutiva que apresentam picos de corrente no momento de ligação, como microondas, ar condicionado motores para bombas, além de circuitos com carga semelhantes a essas. Os minidisjuntores Steck são equipamentos de alta tecnologia que protegem fios e cabos elétricos contra curto-circuitos e sobrecargas de energia, proporcionando aplicações seguras e econômicas em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais. São produtos de disparo livre, isto é, podem disparar mesmo com a alavanca de acionamento travada na posição on?.Características Técnicas:- Corrente Nominal (A) 20- Nº de Pólos 1- Curva CCertificações:Sistema de Gestão da Qualidade - certificado conforme norma NBR ISO 9001 2015 , Nº SGQ-2429.ABNT NBR, NM 60898			
Quantidade: 4		<b>Valor Unit.:</b> 6,70	<b>Valor Total:</b> 26,80
<b>Item:</b> 148	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> SOPRANO	<b>Modelo:</b> SOPRANO
Descrição: DISJUNTOR 20 DIM <sup>a</sup> Disjuntor DIN Monopolar com Curva C de 20 Ampères - SDD61C20 - STECKDescrição:Minidisjuntores Curva C - usados para proteção de circuitos em geral que também possa ter cargas de natureza indutiva que apresentam picos de corrente no momento de ligação, como microondas, ar condicionado motores para bombas, além de circuitos com carga semelhantes a essas. Os minidisjuntores Steck são equipamentos de alta tecnologia que protegem fios e cabos elétricos contra curto-circuitos e sobrecargas de energia, proporcionando aplicações seguras e econômicas em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais. São produtos de disparo livre, isto é, podem disparar mesmo com a alavanca de acionamento travada na posição on?.Características Técnicas:- Corrente Nominal (A) 20- Nº de Pólos 1- Curva CCertificações:Sistema de Gestão da Qualidade - certificado conforme norma NBR ISO 9001 2015 , Nº SGQ-2429.ABNT NBR, NM 60898			
Quantidade: 5		<b>Valor Unit.:</b> 6,70	<b>Valor Total:</b> 33,50
<b>Item:</b> 190	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> SOPRANO	<b>Modelo:</b> SOPRANO
Descrição: DISJUNTOR 20 DIM <sup>a</sup> Disjuntor DIN Monopolar com Curva C de 20 Ampères - SDD61C20 - STECKDescrição:Minidisjuntores Curva C - usados para proteção de circuitos em geral que também possa ter cargas de natureza indutiva que apresentam picos de corrente no momento de ligação, como microondas, ar condicionado motores para bombas, além de circuitos com carga semelhantes a essas. Os minidisjuntores Steck são equipamentos de alta tecnologia que protegem fios e cabos elétricos contra curto-circuitos e sobrecargas de energia, proporcionando aplicações seguras e econômicas em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais. São produtos de disparo livre, isto é, podem disparar mesmo com a alavanca de acionamento travada na posição on?.Características Técnicas:- Corrente Nominal (A) 20- Nº de Pólos 1- Curva CCertificações:Sistema de Gestão da Qualidade - certificado conforme norma NBR ISO 9001 2015 , Nº SGQ-2429.ABNT NBR, NM 60898			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 6,70	<b>Valor Total:</b> 13,40
<b>Item:</b> 227	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> SOPRANO	<b>Modelo:</b> SOPRANO
Descrição: DISJUNTOR 20 DIM <sup>a</sup> Disjuntor DIN Monopolar com Curva C de 20 Ampères - SDD61C20 - STECKDescrição:Minidisjuntores Curva C - usados para proteção de circuitos em geral que também possa ter cargas de natureza indutiva que apresentam picos de corrente no momento de ligação, como microondas, ar condicionado motores para bombas, além de circuitos com carga semelhantes a essas. Os minidisjuntores Steck são equipamentos de alta tecnologia que protegem fios e cabos elétricos contra curto-circuitos e sobrecargas de energia, proporcionando aplicações seguras e econômicas em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais. São produtos de disparo livre, isto é, podem disparar mesmo com a alavanca de acionamento travada na posição on?.Características Técnicas:- Corrente Nominal (A) 20- Nº de Pólos 1- Curva CCertificações:Sistema de Gestão da Qualidade - certificado conforme norma NBR ISO 9001 2015 , Nº SGQ-2429.ABNT NBR, NM 60898			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 9,39	<b>Valor Total:</b> 9,39
<b>Item:</b> 265	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> SOPRANO	<b>Modelo:</b> SOPRANO
Descrição: DISJUNTOR 20 DIM <sup>a</sup> Disjuntor DIN Monopolar com Curva C de 20 Ampères - SDD61C20 - STECKDescrição:Minidisjuntores Curva C - usados para proteção de circuitos em geral que também possa ter cargas de natureza indutiva que apresentam picos de corrente no momento de ligação, como microondas, ar condicionado motores para bombas, além de circuitos com carga semelhantes a essas. Os minidisjuntores Steck são equipamentos de alta tecnologia que protegem fios e cabos elétricos contra curto-circuitos e sobrecargas de energia, proporcionando aplicações seguras e econômicas em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais. São produtos de disparo livre, isto é, podem disparar mesmo com a alavanca de acionamento travada na posição on?.Características Técnicas:- Corrente Nominal (A) 20- Nº de Pólos 1- Curva CCertificações:Sistema de Gestão da Qualidade - certificado conforme norma NBR ISO 9001 2015 , Nº SGQ-2429.ABNT NBR, NM 60898			
Quantidade: 15		<b>Valor Unit.:</b> 6,70	<b>Valor Total:</b> 100,50

**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

<b>Item:</b> 305	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> SOPRANO	<b>Modelo:</b> SOPRANO
Descrição: DISJUNTOR 20 DIM <sup>a</sup> Disjuntor DIN Monopolar com Curva C de 20 Ampères - SDD61C20 - STECKDescrição:Minidisjuntores Curva C - usados para proteção de circuitos em geral que também possa ter cargas de natureza indutiva que apresentam picos de corrente no momento de ligação, como microondas, ar condicionado motores para bombas, além de circuitos com carga semelhantes a essas. Os minidisjuntores Steck são equipamentos de alta tecnologia que protegem fios e cabos elétricos contra curto-circuitos e sobrecargas de energia, proporcionando aplicações seguras e econômicas em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais. São produtos de disparo livre, isto é, podem disparar mesmo com a alavanca de acionamento travada na posição on?.Características Técnicas:- Corrente Nominal (A) 20- Nº de Pólos 1- Curva CCertificações:Sistema de Gestão da Qualidade - certificado conforme norma NBR ISO 9001 2015 , Nº SGQ-2429.ABNT NBR, NM 60898			
Quantidade: 6		<b>Valor Unit.:</b> 6,70	<b>Valor Total:</b> 40,20
<b>Item:</b> 342	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> SOPRANO	<b>Modelo:</b> SOPRANO
Descrição: DISJUNTOR 20 DIM <sup>a</sup> Disjuntor DIN Monopolar com Curva C de 20 Ampères - SDD61C20 - STECKDescrição:Minidisjuntores Curva C - usados para proteção de circuitos em geral que também possa ter cargas de natureza indutiva que apresentam picos de corrente no momento de ligação, como microondas, ar condicionado motores para bombas, além de circuitos com carga semelhantes a essas. Os minidisjuntores Steck são equipamentos de alta tecnologia que protegem fios e cabos elétricos contra curto-circuitos e sobrecargas de energia, proporcionando aplicações seguras e econômicas em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais. São produtos de disparo livre, isto é, podem disparar mesmo com a alavanca de acionamento travada na posição on?.Características Técnicas:- Corrente Nominal (A) 20- Nº de Pólos 1- Curva CCertificações:Sistema de Gestão da Qualidade - certificado conforme norma NBR ISO 9001 2015 , Nº SGQ-2429.ABNT NBR, NM 60898			
Quantidade: 10		<b>Valor Unit.:</b> 6,70	<b>Valor Total:</b> 67,00
<b>Item:</b> 379	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> SOPRANO	<b>Modelo:</b> SOPRANO
Descrição: DISJUNTOR 20 DIM <sup>a</sup> Disjuntor DIN Monopolar com Curva C de 20 Ampères - SDD61C20 - STECKDescrição:Minidisjuntores Curva C - usados para proteção de circuitos em geral que também possa ter cargas de natureza indutiva que apresentam picos de corrente no momento de ligação, como microondas, ar condicionado motores para bombas, além de circuitos com carga semelhantes a essas. Os minidisjuntores Steck são equipamentos de alta tecnologia que protegem fios e cabos elétricos contra curto-circuitos e sobrecargas de energia, proporcionando aplicações seguras e econômicas em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais. São produtos de disparo livre, isto é, podem disparar mesmo com a alavanca de acionamento travada na posição on?.Características Técnicas:- Corrente Nominal (A) 20- Nº de Pólos 1- Curva CCertificações:Sistema de Gestão da Qualidade - certificado conforme norma NBR ISO 9001 2015 , Nº SGQ-2429.ABNT NBR, NM 60898			
Quantidade: 10		<b>Valor Unit.:</b> 6,70	<b>Valor Total:</b> 67,00
<b>Item:</b> 430	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> SOPRANO	<b>Modelo:</b> SOPRANO
Descrição: DISJUNTOR 20 DIM <sup>a</sup> Disjuntor DIN Monopolar com Curva C de 20 Ampères - SDD61C20 - STECKDescrição:Minidisjuntores Curva C - usados para proteção de circuitos em geral que também possa ter cargas de natureza indutiva que apresentam picos de corrente no momento de ligação, como microondas, ar condicionado motores para bombas, além de circuitos com carga semelhantes a essas. Os minidisjuntores Steck são equipamentos de alta tecnologia que protegem fios e cabos elétricos contra curto-circuitos e sobrecargas de energia, proporcionando aplicações seguras e econômicas em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais. São produtos de disparo livre, isto é, podem disparar mesmo com a alavanca de acionamento travada na posição on?.Características Técnicas:- Corrente Nominal (A) 20- Nº de Pólos 1- Curva CCertificações:Sistema de Gestão da Qualidade - certificado conforme norma NBR ISO 9001 2015 , Nº SGQ-2429.ABNT NBR, NM 60898			
Quantidade: 4		<b>Valor Unit.:</b> 6,70	<b>Valor Total:</b> 26,80
<b>Item:</b> 461	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> SOPRANO	<b>Modelo:</b> SOPRANO
Descrição: DISJUNTOR 20 DIM <sup>a</sup> Disjuntor DIN Monopolar com Curva C de 20 Ampères - SDD61C20 - STECKDescrição:Minidisjuntores Curva C - usados para proteção de circuitos em geral que também possa ter cargas de natureza indutiva que apresentam picos de corrente no momento de ligação, como microondas, ar condicionado motores para bombas, além de circuitos com carga semelhantes a essas. Os minidisjuntores Steck são equipamentos de alta tecnologia que protegem fios e cabos elétricos contra curto-circuitos e sobrecargas de energia, proporcionando aplicações seguras e econômicas em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais. São produtos de disparo livre, isto é, podem disparar mesmo com a alavanca de acionamento travada na posição on?.Características Técnicas:- Corrente Nominal (A) 20- Nº de Pólos 1- Curva CCertificações:Sistema de Gestão da Qualidade - certificado conforme norma NBR ISO 9001 2015 , Nº SGQ-2429.ABNT NBR, NM 60898			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 6,70	<b>Valor Total:</b> 13,40

**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

**Item:** 487      **Unidade:** UN      **Marca:** SOPRANO      **Modelo:** SOPRANO  
**Descrição:** DISJUNTOR 20 DIMª Disjuntor DIN Monopolar com Curva C de 20 Ampères - SDD61C20 -  
**STECKDescrição:**Minidisjuntores Curva C - usados para proteção de circuitos em geral que também possa ter cargas de natureza indutiva que apresentam picos de corrente no momento de ligação, como microondas, ar condicionado motores para bombas, além de circuitos com carga semelhantes a essas. Os minidisjuntores Steck são equipamentos de alta tecnologia que protegem fios e cabos elétricos contra curto-circuitos e sobrecargas de energia, proporcionando aplicações seguras e econômicas em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais. São produtos de disparo livre, isto é, podem disparar mesmo com a alavanca de acionamento travada na posição on?.**Características Técnicas:-** Corrente Nominal (A) 20- Nº de Pólos 1- Curva C  
**Certificações:**Sistema de Gestão da Qualidade - certificado conforme norma NBR ISO 9001 2015 , Nº SGQ-2429.ABNT NBR, NM 60898  
**Quantidade:** 2      **Valor Unit.:** 6,70      **Valor Total:** 13,40

**Item:** 518      **Unidade:** UN      **Marca:** SOPRANO      **Modelo:** SOPRANO  
**Descrição:** DISJUNTOR 20 DIMª Disjuntor DIN Monopolar com Curva C de 20 Ampères - SDD61C20 -  
**STECKDescrição:**Minidisjuntores Curva C - usados para proteção de circuitos em geral que também possa ter cargas de natureza indutiva que apresentam picos de corrente no momento de ligação, como microondas, ar condicionado motores para bombas, além de circuitos com carga semelhantes a essas. Os minidisjuntores Steck são equipamentos de alta tecnologia que protegem fios e cabos elétricos contra curto-circuitos e sobrecargas de energia, proporcionando aplicações seguras e econômicas em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais. São produtos de disparo livre, isto é, podem disparar mesmo com a alavanca de acionamento travada na posição on?.**Características Técnicas:-** Corrente Nominal (A) 20- Nº de Pólos 1- Curva C  
**Certificações:**Sistema de Gestão da Qualidade - certificado conforme norma NBR ISO 9001 2015 , Nº SGQ-2429.ABNT NBR, NM 60898  
**Quantidade:** 2      **Valor Unit.:** 6,70      **Valor Total:** 13,40

**CLASSIFICAÇÃO**

<b>Razão Social</b>	<b>Num</b>	<b>Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>
1 TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL	062	35.678.337/0001-37	850,68	458,29		Sim
2 NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	075	47.920.620/0001-02	850,68	459,00	0,15	Sim
3 LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	041	11.373.442/0001-08	816,00	500,00	8,93	Sim
4 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	097	34.390.461/0001-30	850,68	580,00	16,00	Sim

**DESCLASSIFICADOS**

<b>Razão Social</b>	<b>Num</b>	<b>Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

**INABILITADOS**

<b>Razão Social</b>	<b>Num</b>	<b>Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

**LOTE 26 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:13**

**LOTE 26 - DISJUNTOR 32ª DIM - disjuntor din monopolar com curva c de 32 ampères - sdd61c20 -  
steckdescrição:mini disjuntores curva c - usados para proteção de circuitos em geral que também possa ter cargas de natureza indutiva que apresentam picos de**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

**Item:** 17      **Unidade:** UN      **Marca:** SOPRANO      **Modelo:** SOPRANO  
**Descrição:** DISJUNTOR 32ª DIM Disjuntor DIN Monopolar com Curva C de 32 Ampères - SDD61C20 - **STECKDescrição:**Mini disjuntores Curva C - usados para proteção de circuitos em geral que também possa ter cargas de natureza indutiva que apresentam picos de corrente no momento de ligação, como micro-ondas, ar condicionado motores para bombas, além de circuitos com carga semelhantes a essas. Os minis disjuntores Steck são equipamentos de alta tecnologia que protegem fios e cabos elétricos contra curtos-circuitos e sobrecargas de energia, proporcionando aplicações seguras e econômicas em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais. São produtos de disparo livre, isto é, podem disparar mesmo com a alavanca de acionamento travada na posição on?.**Características Técnicas:-** Corrente Nominal (A) 32- Nº de Pólos 1- Curva C  
**Certificações:**Sistema de Gestão da Qualidade - certificado conforme norma NBR ISO 9001 2015 , Nº SGQ-2429.ABNT NBR, NM 60898  
**Quantidade:** 2      **Valor Unit.:** 6,70      **Valor Total:** 13,40

**MUNICIPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

<b>Item:</b> 62	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO
<p>Descrição: DISJUNTOR 32ª DIM Disjuntor DIN Monopolar com Curva C de 32 Ampères - SDD61C20 - STECKDescrição:Mini disjuntores Curva C - usados para proteção de circuitos em geral que também possa ter cargas de natureza indutiva que apresentam picos de corrente no momento de ligação, como micro-ondas, ar condicionado motores para bombas, além de circuitos com carga semelhantes a essas. Os minis disjuntores Steck são equipamentos de alta tecnologia que protegem fios e cabos elétricos contra curtos-circuitos e sobrecargas de energia, proporcionando aplicações seguras e econômicas em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais. São produtos de disparo livre, isto é, podem disparar mesmo com a alavanca de acionamento travada na posição on?.Características Técnicas:- Corrente Nominal (A) 32- Nº de Pólos 1- Curva CCertificações:Sistema de Gestão da Qualidade - certificado conforme norma NBR ISO 9001 2015 , N° SGQ-2429.ABNT NBR, NM 60898</p>			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 9,75	<b>Valor Total:</b> 9,75
<b>Item:</b> 105	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO
<p>Descrição: DISJUNTOR 32ª DIM Disjuntor DIN Monopolar com Curva C de 32 Ampères - SDD61C20 - STECKDescrição:Mini disjuntores Curva C - usados para proteção de circuitos em geral que também possa ter cargas de natureza indutiva que apresentam picos de corrente no momento de ligação, como micro-ondas, ar condicionado motores para bombas, além de circuitos com carga semelhantes a essas. Os minis disjuntores Steck são equipamentos de alta tecnologia que protegem fios e cabos elétricos contra curtos-circuitos e sobrecargas de energia, proporcionando aplicações seguras e econômicas em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais. São produtos de disparo livre, isto é, podem disparar mesmo com a alavanca de acionamento travada na posição on?.Características Técnicas:- Corrente Nominal (A) 32- Nº de Pólos 1- Curva CCertificações:Sistema de Gestão da Qualidade - certificado conforme norma NBR ISO 9001 2015 , N° SGQ-2429.ABNT NBR, NM 60898</p>			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 6,70	<b>Valor Total:</b> 13,40
<b>Item:</b> 149	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO
<p>Descrição: DISJUNTOR 32ª DIM Disjuntor DIN Monopolar com Curva C de 32 Ampères - SDD61C20 - STECKDescrição:Mini disjuntores Curva C - usados para proteção de circuitos em geral que também possa ter cargas de natureza indutiva que apresentam picos de corrente no momento de ligação, como micro-ondas, ar condicionado motores para bombas, além de circuitos com carga semelhantes a essas. Os minis disjuntores Steck são equipamentos de alta tecnologia que protegem fios e cabos elétricos contra curtos-circuitos e sobrecargas de energia, proporcionando aplicações seguras e econômicas em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais. São produtos de disparo livre, isto é, podem disparar mesmo com a alavanca de acionamento travada na posição on?.Características Técnicas:- Corrente Nominal (A) 32- Nº de Pólos 1- Curva CCertificações:Sistema de Gestão da Qualidade - certificado conforme norma NBR ISO 9001 2015 , N° SGQ-2429.ABNT NBR, NM 60898</p>			
Quantidade: 3		<b>Valor Unit.:</b> 6,70	<b>Valor Total:</b> 20,10
<b>Item:</b> 191	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO
<p>Descrição: DISJUNTOR 32ª DIM Disjuntor DIN Monopolar com Curva C de 32 Ampères - SDD61C20 - STECKDescrição:Mini disjuntores Curva C - usados para proteção de circuitos em geral que também possa ter cargas de natureza indutiva que apresentam picos de corrente no momento de ligação, como micro-ondas, ar condicionado motores para bombas, além de circuitos com carga semelhantes a essas. Os minis disjuntores Steck são equipamentos de alta tecnologia que protegem fios e cabos elétricos contra curtos-circuitos e sobrecargas de energia, proporcionando aplicações seguras e econômicas em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais. São produtos de disparo livre, isto é, podem disparar mesmo com a alavanca de acionamento travada na posição on?.Características Técnicas:- Corrente Nominal (A) 32- Nº de Pólos 1- Curva CCertificações:Sistema de Gestão da Qualidade - certificado conforme norma NBR ISO 9001 2015 , N° SGQ-2429.ABNT NBR, NM 60898</p>			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 6,70	<b>Valor Total:</b> 6,70
<b>Item:</b> 266	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO
<p>Descrição: DISJUNTOR 32ª DIM Disjuntor DIN Monopolar com Curva C de 32 Ampères - SDD61C20 - STECKDescrição:Mini disjuntores Curva C - usados para proteção de circuitos em geral que também possa ter cargas de natureza indutiva que apresentam picos de corrente no momento de ligação, como micro-ondas, ar condicionado motores para bombas, além de circuitos com carga semelhantes a essas. Os minis disjuntores Steck são equipamentos de alta tecnologia que protegem fios e cabos elétricos contra curtos-circuitos e sobrecargas de energia, proporcionando aplicações seguras e econômicas em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais. São produtos de disparo livre, isto é, podem disparar mesmo com a alavanca de acionamento travada na posição on?.Características Técnicas:- Corrente Nominal (A) 32- Nº de Pólos 1- Curva CCertificações:Sistema de Gestão da Qualidade - certificado conforme norma NBR ISO 9001 2015 , N° SGQ-2429.ABNT NBR, NM 60898</p>			
Quantidade: 15		<b>Valor Unit.:</b> 6,70	<b>Valor Total:</b> 100,50
<b>Item:</b> 306	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO
<p>Descrição: DISJUNTOR 32ª DIM Disjuntor DIN Monopolar com Curva C de 32 Ampères - SDD61C20 - STECKDescrição:Mini disjuntores Curva C - usados para proteção de circuitos em geral que também possa ter cargas de natureza indutiva que apresentam picos de corrente no momento de ligação, como micro-ondas, ar condicionado motores para bombas, além de circuitos com carga semelhantes a essas. Os minis disjuntores Steck são equipamentos de alta tecnologia que protegem fios e cabos elétricos contra curtos-circuitos e sobrecargas de energia, proporcionando aplicações seguras e econômicas em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais. São produtos de disparo livre, isto é, podem disparar mesmo com a alavanca de acionamento travada na posição on?.Características Técnicas:- Corrente Nominal (A) 32- Nº de Pólos 1- Curva CCertificações:Sistema de Gestão da Qualidade - certificado conforme norma NBR ISO 9001 2015 , N° SGQ-2429.ABNT NBR, NM 60898</p>			
Quantidade: 6		<b>Valor Unit.:</b> 6,70	<b>Valor Total:</b> 40,20



**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

<b>Item:</b> 343	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> SOPRANO	<b>Modelo:</b> SOPRANO
Descrição: DISJUNTOR 32ª DIM Disjuntor DIN Monopolar com Curva C de 32 Ampères - SDD61C20 - STECKDescrição:Mini disjuntores Curva C - usados para proteção de circuitos em geral que também possa ter cargas de natureza indutiva que apresentam picos de corrente no momento de ligação, como micro-ondas, ar condicionado motores para bombas, além de circuitos com carga semelhantes a essas. Os minis disjuntores Steck são equipamentos de alta tecnologia que protegem fios e cabos elétricos contra curtos-circuitos e sobrecargas de energia, proporcionando aplicações seguras e econômicas em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais. São produtos de disparo livre, isto é, podem disparar mesmo com a alavanca de acionamento travada na posição on?.Características Técnicas:- Corrente Nominal (A) 32- Nº de Pólos 1- Curva CCertificações:Sistema de Gestão da Qualidade - certificado conforme norma NBR ISO 9001 2015 , N° SGQ-2429.ABNT NBR, NM 60898			
Quantidade: 10		<b>Valor Unit.:</b> 6,70	<b>Valor Total:</b> 67,00
<b>Item:</b> 380	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> SOPRANO	<b>Modelo:</b> SOPRANO
Descrição: DISJUNTOR 32ª DIM Disjuntor DIN Monopolar com Curva C de 32 Ampères - SDD61C20 - STECKDescrição:Mini disjuntores Curva C - usados para proteção de circuitos em geral que também possa ter cargas de natureza indutiva que apresentam picos de corrente no momento de ligação, como micro-ondas, ar condicionado motores para bombas, além de circuitos com carga semelhantes a essas. Os minis disjuntores Steck são equipamentos de alta tecnologia que protegem fios e cabos elétricos contra curtos-circuitos e sobrecargas de energia, proporcionando aplicações seguras e econômicas em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais. São produtos de disparo livre, isto é, podem disparar mesmo com a alavanca de acionamento travada na posição on?.Características Técnicas:- Corrente Nominal (A) 32- Nº de Pólos 1- Curva CCertificações:Sistema de Gestão da Qualidade - certificado conforme norma NBR ISO 9001 2015 , N° SGQ-2429.ABNT NBR, NM 60898			
Quantidade: 10		<b>Valor Unit.:</b> 6,70	<b>Valor Total:</b> 67,00
<b>Item:</b> 431	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> SOPRANO	<b>Modelo:</b> SOPRANO
Descrição: DISJUNTOR 32ª DIM Disjuntor DIN Monopolar com Curva C de 32 Ampères - SDD61C20 - STECKDescrição:Mini disjuntores Curva C - usados para proteção de circuitos em geral que também possa ter cargas de natureza indutiva que apresentam picos de corrente no momento de ligação, como micro-ondas, ar condicionado motores para bombas, além de circuitos com carga semelhantes a essas. Os minis disjuntores Steck são equipamentos de alta tecnologia que protegem fios e cabos elétricos contra curtos-circuitos e sobrecargas de energia, proporcionando aplicações seguras e econômicas em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais. São produtos de disparo livre, isto é, podem disparar mesmo com a alavanca de acionamento travada na posição on?.Características Técnicas:- Corrente Nominal (A) 32- Nº de Pólos 1- Curva CCertificações:Sistema de Gestão da Qualidade - certificado conforme norma NBR ISO 9001 2015 , N° SGQ-2429.ABNT NBR, NM 60898			
Quantidade: 4		<b>Valor Unit.:</b> 6,70	<b>Valor Total:</b> 26,80
<b>Item:</b> 462	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> SOPRANO	<b>Modelo:</b> SOPRANO
Descrição: DISJUNTOR 32ª DIM Disjuntor DIN Monopolar com Curva C de 32 Ampères - SDD61C20 - STECKDescrição:Mini disjuntores Curva C - usados para proteção de circuitos em geral que também possa ter cargas de natureza indutiva que apresentam picos de corrente no momento de ligação, como micro-ondas, ar condicionado motores para bombas, além de circuitos com carga semelhantes a essas. Os minis disjuntores Steck são equipamentos de alta tecnologia que protegem fios e cabos elétricos contra curtos-circuitos e sobrecargas de energia, proporcionando aplicações seguras e econômicas em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais. São produtos de disparo livre, isto é, podem disparar mesmo com a alavanca de acionamento travada na posição on?.Características Técnicas:- Corrente Nominal (A) 32- Nº de Pólos 1- Curva CCertificações:Sistema de Gestão da Qualidade - certificado conforme norma NBR ISO 9001 2015 , N° SGQ-2429.ABNT NBR, NM 60898			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 6,70	<b>Valor Total:</b> 13,40
<b>Item:</b> 488	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> SOPRANO	<b>Modelo:</b> SOPRANO
Descrição: DISJUNTOR 32ª DIM Disjuntor DIN Monopolar com Curva C de 32 Ampères - SDD61C20 - STECKDescrição:Mini disjuntores Curva C - usados para proteção de circuitos em geral que também possa ter cargas de natureza indutiva que apresentam picos de corrente no momento de ligação, como micro-ondas, ar condicionado motores para bombas, além de circuitos com carga semelhantes a essas. Os minis disjuntores Steck são equipamentos de alta tecnologia que protegem fios e cabos elétricos contra curtos-circuitos e sobrecargas de energia, proporcionando aplicações seguras e econômicas em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais. São produtos de disparo livre, isto é, podem disparar mesmo com a alavanca de acionamento travada na posição on?.Características Técnicas:- Corrente Nominal (A) 32- Nº de Pólos 1- Curva CCertificações:Sistema de Gestão da Qualidade - certificado conforme norma NBR ISO 9001 2015 , N° SGQ-2429.ABNT NBR, NM 60898			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 6,70	<b>Valor Total:</b> 13,40
<b>Item:</b> 519	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> SOPRANO	<b>Modelo:</b> SOPRANO
Descrição: DISJUNTOR 32ª DIM Disjuntor DIN Monopolar com Curva C de 32 Ampères - SDD61C20 - STECKDescrição:Mini disjuntores Curva C - usados para proteção de circuitos em geral que também possa ter cargas de natureza indutiva que apresentam picos de corrente no momento de ligação, como micro-ondas, ar condicionado motores para bombas, além de circuitos com carga semelhantes a essas. Os minis disjuntores Steck são equipamentos de alta tecnologia que protegem fios e cabos elétricos contra curtos-circuitos e sobrecargas de energia, proporcionando aplicações seguras e econômicas em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais. São produtos de disparo livre, isto é, podem disparar mesmo com a alavanca de acionamento travada na posição on?.Características Técnicas:- Corrente Nominal (A) 32- Nº de Pólos 1- Curva CCertificações:Sistema de Gestão da Qualidade - certificado conforme norma NBR ISO 9001 2015 , N° SGQ-2429.ABNT NBR, NM 60898			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 6,70	<b>Valor Total:</b> 13,40

**CLASSIFICAÇÃO**

**MUNICIPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL	054	35.678.337/0001-37	750,60	405,05		Sim
2 NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	092	47.920.620/0001-02	750,60	406,00	0,23	Sim
3 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	017	34.390.461/0001-30	750,60	443,00	9,11	Sim
4 LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	030	11.373.442/0001-08	720,00	500,00	12,87	Sim

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 27 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:13**

**LOTE 27 - DISJUNTOR 40ª DIM - padrão de construção de acordo com a norma dinproteção contra toques acidentais por meio de bornes protegidos.fácil identificação da curva de disparo, corrente nominal e capacidade de interrupçãomontagem e des**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 18	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO
Descrição: DISJUNTOR 40ª DIM Padrão de construção de acordo com a norma DINProteção contra toques acidentais por meio de bornes protegidos.Fácil identificação da curva de disparo, corrente nominal e capacidade de interrupçãoMontagem e desmontagem do disjuntor monopolar 40A sem desconectar todo o barramentoFixação e remoção rápida e fácil em trilho do tipo DINSem necessidade de ferramentas para fixaçãoPode ser instalado em quadros de distribuição com pouca profundidadeProduto homologado de acordo com as especificações do INMETRONúmero de polos : MonopolarTipo de curva : Curva CCorrente nominal: 40ACapacidade de interrupção de corrente de curto-circuito : 3KAABNT NBR, NM 60898			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 8,80	<b>Valor Total:</b> 17,60	
<b>Item:</b> 63	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO
Descrição: DISJUNTOR 40ª DIM Padrão de construção de acordo com a norma DINProteção contra toques acidentais por meio de bornes protegidos.Fácil identificação da curva de disparo, corrente nominal e capacidade de interrupçãoMontagem e desmontagem do disjuntor monopolar 40A sem desconectar todo o barramentoFixação e remoção rápida e fácil em trilho do tipo DINSem necessidade de ferramentas para fixaçãoPode ser instalado em quadros de distribuição com pouca profundidadeProduto homologado de acordo com as especificações do INMETRONúmero de polos : MonopolarTipo de curva : Curva CCorrente nominal: 40ACapacidade de interrupção de corrente de curto-circuito : 3KAABNT NBR, NM 60898			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 8,80	<b>Valor Total:</b> 8,80	
<b>Item:</b> 106	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO
Descrição: DISJUNTOR 40ª DIM Padrão de construção de acordo com a norma DINProteção contra toques acidentais por meio de bornes protegidos.Fácil identificação da curva de disparo, corrente nominal e capacidade de interrupçãoMontagem e desmontagem do disjuntor monopolar 40A sem desconectar todo o barramentoFixação e remoção rápida e fácil em trilho do tipo DINSem necessidade de ferramentas para fixaçãoPode ser instalado em quadros de distribuição com pouca profundidadeProduto homologado de acordo com as especificações do INMETRONúmero de polos : MonopolarTipo de curva : Curva CCorrente nominal: 40ACapacidade de interrupção de corrente de curto-circuito : 3KAABNT NBR, NM 60898			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 8,80	<b>Valor Total:</b> 17,60	
<b>Item:</b> 150	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO
Descrição: DISJUNTOR 40ª DIM Padrão de construção de acordo com a norma DINProteção contra toques acidentais por meio de bornes protegidos.Fácil identificação da curva de disparo, corrente nominal e capacidade de interrupçãoMontagem e desmontagem do disjuntor monopolar 40A sem desconectar todo o barramentoFixação e remoção rápida e fácil em trilho do tipo DINSem necessidade de ferramentas para fixaçãoPode ser instalado em quadros de distribuição com pouca profundidadeProduto homologado de acordo com as especificações do INMETRONúmero de polos : MonopolarTipo de curva : Curva CCorrente nominal: 40ACapacidade de interrupção de corrente de curto-circuito : 3KAABNT NBR, NM 60898			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 8,80	<b>Valor Total:</b> 17,60	
<b>Item:</b> 192	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO
Descrição: DISJUNTOR 40ª DIM Padrão de construção de acordo com a norma DINProteção contra toques acidentais por meio de bornes protegidos.Fácil identificação da curva de disparo, corrente nominal e capacidade de interrupçãoMontagem e desmontagem do disjuntor monopolar 40A sem desconectar todo o barramentoFixação e remoção rápida e fácil em trilho do tipo DINSem necessidade de ferramentas para fixaçãoPode ser instalado em quadros de distribuição com pouca profundidadeProduto homologado de acordo com as especificações do INMETRONúmero de polos : MonopolarTipo de curva : Curva CCorrente nominal: 40ACapacidade de interrupção de corrente de curto-circuito : 3KAABNT NBR, NM 60898			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 8,80	<b>Valor Total:</b> 8,80	

**MUNICIPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

**Item:** 228      **Unidade:** UN      **Marca:** SOPRANO      **Modelo:** SOPRANO  
**Descrição:** DISJUNTOR 40ª DIM Padrão de construção de acordo com a norma DIN Proteção contra toques acidentais por meio de bornes protegidos.Fácil identificação da curva de disparo, corrente nominal e capacidade de interrupçãoMontagem e desmontagem do disjuntor monopolar 40A sem desconectar todo o barramentoFixação e remoção rápida e fácil em trilho do tipo DINSem necessidade de ferramentas para fixaçãoPode ser instalado em quadros de distribuição com pouca profundidadeProduto homologado de acordo com as especificações do INMETRONúmero de polos : MonopolarTipo de curva : Curva CCorrente nominal: 40ACapacidade de interrupção de corrente de curto-circuito : 3KAABNT NBR, NM 60898  
**Quantidade:** 1      **Valor Unit.:** 8,80      **Valor Total:** 8,80

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL	059	35.678.337/0001-37	112,14	79,20		Sim
2 LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	064	11.373.442/0001-08	108,00	80,00	1,01	Sim
3 NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	067	47.920.620/0001-02	112,14	85,00	6,25	Sim
4 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	015	34.390.461/0001-30	112,14	100,00	17,65	Sim

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 28 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:13**

**LOTE 28 - DISJUNTOR 50ª DIM - quantidade de pólos 1 pólo(s)tipos de pólos monopolarcurvas de disparo ccor brancoproduto disjuntor din abnt nbr nm 60898**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 19 <b>Unidade:</b> UN <b>Marca:</b> SOPRANO <b>Modelo:</b> SOPRANO <b>Descrição:</b> DISJUNTOR 50ª DIM Quantidade de Pólos 1 pólo(s)Tipos de Pólos MonopolarCurvas de Disparo CCor BrancoProduto Disjuntor Din ABNT NBR NM 60898 <b>Quantidade:</b> 2 <b>Valor Unit.:</b> 8,30 <b>Valor Total:</b> 16,60
<b>Item:</b> 64 <b>Unidade:</b> UN <b>Marca:</b> SOPRANO <b>Modelo:</b> SOPRANO <b>Descrição:</b> DISJUNTOR 50ª DIM Quantidade de Pólos 1 pólo(s)Tipos de Pólos MonopolarCurvas de Disparo CCor BrancoProduto Disjuntor Din ABNT NBR NM 60898 <b>Quantidade:</b> 2 <b>Valor Unit.:</b> 8,30 <b>Valor Total:</b> 16,60
<b>Item:</b> 107 <b>Unidade:</b> UN <b>Marca:</b> SOPRANO <b>Modelo:</b> SOPRANO <b>Descrição:</b> DISJUNTOR 50ª DIM Quantidade de Pólos 1 pólo(s)Tipos de Pólos MonopolarCurvas de Disparo CCor BrancoProduto Disjuntor Din ABNT NBR NM 60898 <b>Quantidade:</b> 1 <b>Valor Unit.:</b> 8,30 <b>Valor Total:</b> 8,30
<b>Item:</b> 151 <b>Unidade:</b> UN <b>Marca:</b> SOPRANO <b>Modelo:</b> SOPRANO <b>Descrição:</b> DISJUNTOR 50ª DIM Quantidade de Pólos 1 pólo(s)Tipos de Pólos MonopolarCurvas de Disparo CCor BrancoProduto Disjuntor Din ABNT NBR NM 60898 <b>Quantidade:</b> 2 <b>Valor Unit.:</b> 8,30 <b>Valor Total:</b> 16,60
<b>Item:</b> 193 <b>Unidade:</b> UN <b>Marca:</b> SOPRANO <b>Modelo:</b> SOPRANO <b>Descrição:</b> DISJUNTOR 50ª DIM Quantidade de Pólos 1 pólo(s)Tipos de Pólos MonopolarCurvas de Disparo CCor BrancoProduto Disjuntor Din ABNT NBR NM 60898 <b>Quantidade:</b> 1 <b>Valor Unit.:</b> 9,94 <b>Valor Total:</b> 9,94
<b>Item:</b> 229 <b>Unidade:</b> UN <b>Marca:</b> SOPRANO <b>Modelo:</b> SOPRANO <b>Descrição:</b> DISJUNTOR 50ª DIM Quantidade de Pólos 1 pólo(s)Tipos de Pólos MonopolarCurvas de Disparo CCor BrancoProduto Disjuntor Din ABNT NBR NM 60898 <b>Quantidade:</b> 1 <b>Valor Unit.:</b> 8,30 <b>Valor Total:</b> 8,30
<b>Item:</b> 267 <b>Unidade:</b> UN <b>Marca:</b> SOPRANO <b>Modelo:</b> SOPRANO <b>Descrição:</b> DISJUNTOR 50ª DIM Quantidade de Pólos 1 pólo(s)Tipos de Pólos MonopolarCurvas de Disparo CCor BrancoProduto Disjuntor Din ABNT NBR NM 60898 <b>Quantidade:</b> 15 <b>Valor Unit.:</b> 8,30 <b>Valor Total:</b> 124,50

**MUNICIPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

<b>Item:</b> 307	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO
Descrição: DISJUNTOR 50ª DIM Quantidade de Pólos 1 pólo(s)Tipos de Pólos MonopolarCurvas de Disparo CCor BrancoProduto			
Disjuntor Din ABNT NBR NM 60898			
Quantidade: 6	<b>Valor Unit.:</b> 8,30		<b>Valor Total:</b> 49,80
<b>Item:</b> 344	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO
Descrição: DISJUNTOR 50ª DIM Quantidade de Pólos 1 pólo(s)Tipos de Pólos MonopolarCurvas de Disparo CCor BrancoProduto			
Disjuntor Din ABNT NBR NM 60898			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 8,30		<b>Valor Total:</b> 83,00
<b>Item:</b> 381	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO
Descrição: DISJUNTOR 50ª DIM Quantidade de Pólos 1 pólo(s)Tipos de Pólos MonopolarCurvas de Disparo CCor BrancoProduto			
Disjuntor Din ABNT NBR NM 60898			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 8,30		<b>Valor Total:</b> 83,00
<b>Item:</b> 432	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO
Descrição: DISJUNTOR 50ª DIM Quantidade de Pólos 1 pólo(s)Tipos de Pólos MonopolarCurvas de Disparo CCor BrancoProduto			
Disjuntor Din ABNT NBR NM 60898			
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.:</b> 8,30		<b>Valor Total:</b> 33,20
<b>Item:</b> 463	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO
Descrição: DISJUNTOR 50ª DIM Quantidade de Pólos 1 pólo(s)Tipos de Pólos MonopolarCurvas de Disparo CCor BrancoProduto			
Disjuntor Din ABNT NBR NM 60898			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 8,30		<b>Valor Total:</b> 16,60
<b>Item:</b> 489	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO
Descrição: DISJUNTOR 50ª DIM Quantidade de Pólos 1 pólo(s)Tipos de Pólos MonopolarCurvas de Disparo CCor BrancoProduto			
Disjuntor Din ABNT NBR NM 60898			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 8,30		<b>Valor Total:</b> 16,60
<b>Item:</b> 520	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO
Descrição: DISJUNTOR 50ª DIM Quantidade de Pólos 1 pólo(s)Tipos de Pólos MonopolarCurvas de Disparo CCor BrancoProduto			
Disjuntor Din ABNT NBR NM 60898			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 8,30		<b>Valor Total:</b> 16,60

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL	023	35.678.337/0001-37	898,80	499,64		Sim
2 LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	072	11.373.442/0001-08	840,00	500,00	0,07	Sim
3 NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	097	47.920.620/0001-02	898,80	600,00	20,00	Sim
4 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	067	34.390.461/0001-30	898,80	616,00	2,67	Sim

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 29 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:13**

**LOTE 29 - DISJUNTOR TRIPOLAR 100A - número de pólos: 3corrente nominal in: 100 atensão nominal de serviço máxima ue: 220vtipo de disjuntor: din47-63-ctensão máxima de isolamento de 380(vca).certificação inmetro (até 60a)de acordo com nbr i**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 20	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO
Descrição: DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A Número de pólos: 3Corrente nominal In: 100 ATensão nominal de serviço máxima Ue: 220VTipo de disjuntor: DIN47-63-CTensão máxima de isolamento de 380(Vca).Certificação INMETRO (até 60A)De acordo com NBR IEC 60947-2DISJUNTOR Disjuntor Tripolar Caixa Moldada Weg 100a 20ka Dwp125I-100-3			
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.:</b> 93,50		<b>Valor Total:</b> 374,00
<b>Item:</b> 65	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO
Descrição: DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A Número de pólos: 3Corrente nominal In: 100 ATensão nominal de serviço máxima Ue: 220VTipo de disjuntor: DIN47-63-CTensão máxima de isolamento de 380(Vca).Certificação INMETRO (até 60A)De acordo com NBR IEC 60947-2DISJUNTOR Disjuntor Tripolar Caixa Moldada Weg 100a 20ka Dwp125I-100-3			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 93,50		<b>Valor Total:</b> 93,50

**MUNICIPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

<b>Item:</b> 108	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO
Descrição: DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A Número de pólos: 3Corrente nominal In: 100 ATensão nominal de serviço máxima Ue: 220VTipo de disjuntor: DIN47-63-CTensão máxima de isolamento de 380(Vca).Certificação INMETRO (até 60A)De acordo com NBR IEC 60947-2DISJUNTOR Disjuntor Tripolar Caixa Moldada Weg 100a 20ka Dwp125I-100-3			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 93,50		<b>Valor Total:</b> 93,50
<b>Item:</b> 268	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO
Descrição: DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A Número de pólos: 3Corrente nominal In: 100 ATensão nominal de serviço máxima Ue: 220VTipo de disjuntor: DIN47-63-CTensão máxima de isolamento de 380(Vca).Certificação INMETRO (até 60A)De acordo com NBR IEC 60947-2DISJUNTOR Disjuntor Tripolar Caixa Moldada Weg 100a 20ka Dwp125I-100-3			
Quantidade: 6	<b>Valor Unit.:</b> 93,50		<b>Valor Total:</b> 561,00
<b>Item:</b> 308	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO
Descrição: DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A Número de pólos: 3Corrente nominal In: 100 ATensão nominal de serviço máxima Ue: 220VTipo de disjuntor: DIN47-63-CTensão máxima de isolamento de 380(Vca).Certificação INMETRO (até 60A)De acordo com NBR IEC 60947-2DISJUNTOR Disjuntor Tripolar Caixa Moldada Weg 100a 20ka Dwp125I-100-3			
Quantidade: 6	<b>Valor Unit.:</b> 93,50		<b>Valor Total:</b> 561,00
<b>Item:</b> 345	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO
Descrição: DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A Número de pólos: 3Corrente nominal In: 100 ATensão nominal de serviço máxima Ue: 220VTipo de disjuntor: DIN47-63-CTensão máxima de isolamento de 380(Vca).Certificação INMETRO (até 60A)De acordo com NBR IEC 60947-2DISJUNTOR Disjuntor Tripolar Caixa Moldada Weg 100a 20ka Dwp125I-100-3			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 93,50		<b>Valor Total:</b> 280,50
<b>Item:</b> 382	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO
Descrição: DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A Número de pólos: 3Corrente nominal In: 100 ATensão nominal de serviço máxima Ue: 220VTipo de disjuntor: DIN47-63-CTensão máxima de isolamento de 380(Vca).Certificação INMETRO (até 60A)De acordo com NBR IEC 60947-2DISJUNTOR Disjuntor Tripolar Caixa Moldada Weg 100a 20ka Dwp125I-100-3			
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.:</b> 93,50		<b>Valor Total:</b> 374,00
<b>Item:</b> 433	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO
Descrição: DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A Número de pólos: 3Corrente nominal In: 100 ATensão nominal de serviço máxima Ue: 220VTipo de disjuntor: DIN47-63-CTensão máxima de isolamento de 380(Vca).Certificação INMETRO (até 60A)De acordo com NBR IEC 60947-2DISJUNTOR Disjuntor Tripolar Caixa Moldada Weg 100a 20ka Dwp125I-100-3			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 93,50		<b>Valor Total:</b> 93,50
<b>Item:</b> 464	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO
Descrição: DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A Número de pólos: 3Corrente nominal In: 100 ATensão nominal de serviço máxima Ue: 220VTipo de disjuntor: DIN47-63-CTensão máxima de isolamento de 380(Vca).Certificação INMETRO (até 60A)De acordo com NBR IEC 60947-2DISJUNTOR Disjuntor Tripolar Caixa Moldada Weg 100a 20ka Dwp125I-100-3			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 93,50		<b>Valor Total:</b> 93,50
<b>Item:</b> 490	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO
Descrição: DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A Número de pólos: 3Corrente nominal In: 100 ATensão nominal de serviço máxima Ue: 220VTipo de disjuntor: DIN47-63-CTensão máxima de isolamento de 380(Vca).Certificação INMETRO (até 60A)De acordo com NBR IEC 60947-2DISJUNTOR Disjuntor Tripolar Caixa Moldada Weg 100a 20ka Dwp125I-100-3			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 94,67		<b>Valor Total:</b> 94,67

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL	020	35.678.337/0001-37	4.873,40	2.619,17		Sim
2 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	023	34.390.461/0001-30	4.873,40	2.620,00	0,03	Sim
3 MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS	053	24.616.322/0001-28	3.931,40	3.931,40	50,05	Sim
4 LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	045	11.373.442/0001-08	4.872,00	4.500,00	14,46	Sim

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 32 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:13**

**LOTE 32 - EXTENSAO ELETRICA DE 10 METROS DE COMPRIMENTO - tomada tripolar,10m, cabo pp, 120/220v bivolt, 10atipo do produto: ?eletrônicosvoltagem ?120 voltsetiqueta nacional de eficiência energética (ence) ? 94tipo de fonte de energia ?energia elé**

**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 21	Unidade: UN	Marca: STANDART	Modelo: STANDART
Descrição: EXTENSAO ELETRICA DE 10 METROS DE COMPRIMENTO COM ESPACO PARA 3 TOMADAS Tomada Tripolar,10M, Cabo PP, 120/220V Bivolt, 10ATipo Do Produto: ?EletrônicosVoltagem ?120 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?94Tipo de fonte de energia ?Energia elétricaCor ?PretoPeso do produto ?0.32 gDimensões do produto ?14 x 4 x 28 cm; 0.32 g			
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.:</b> 22,20		<b>Valor Total:</b> 88,80
<b>Item:</b> 66	Unidade: UN	Marca: STANDART	Modelo: STANDART
Descrição: EXTENSAO ELETRICA DE 10 METROS DE COMPRIMENTO COM ESPACO PARA 3 TOMADAS Tomada Tripolar,10M, Cabo PP, 120/220V Bivolt, 10ATipo Do Produto: ?EletrônicosVoltagem ?120 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?94Tipo de fonte de energia ?Energia elétricaCor ?PretoPeso do produto ?0.32 gDimensões do produto ?14 x 4 x 28 cm; 0.32 g			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 22,20		<b>Valor Total:</b> 66,60
<b>Item:</b> 109	Unidade: UN	Marca: STANDART	Modelo: STANDART
Descrição: EXTENSAO ELETRICA DE 10 METROS DE COMPRIMENTO COM ESPACO PARA 3 TOMADAS Tomada Tripolar,10M, Cabo PP, 120/220V Bivolt, 10ATipo Do Produto: ?EletrônicosVoltagem ?120 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?94Tipo de fonte de energia ?Energia elétricaCor ?PretoPeso do produto ?0.32 gDimensões do produto ?14 x 4 x 28 cm; 0.32 g			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 22,20		<b>Valor Total:</b> 66,60
<b>Item:</b> 152	Unidade: UN	Marca: STANDART	Modelo: STANDART
Descrição: EXTENSAO ELETRICA DE 10 METROS DE COMPRIMENTO COM ESPACO PARA 3 TOMADAS Tomada Tripolar,10M, Cabo PP, 120/220V Bivolt, 10ATipo Do Produto: ?EletrônicosVoltagem ?120 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?94Tipo de fonte de energia ?Energia elétricaCor ?PretoPeso do produto ?0.32 gDimensões do produto ?14 x 4 x 28 cm; 0.32 g			
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.:</b> 22,20		<b>Valor Total:</b> 88,80
<b>Item:</b> 194	Unidade: UN	Marca: STANDART	Modelo: STANDART
Descrição: EXTENSAO ELETRICA DE 10 METROS DE COMPRIMENTO COM ESPACO PARA 3 TOMADAS Tomada Tripolar,10M, Cabo PP, 120/220V Bivolt, 10ATipo Do Produto: ?EletrônicosVoltagem ?120 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?94Tipo de fonte de energia ?Energia elétricaCor ?PretoPeso do produto ?0.32 gDimensões do produto ?14 x 4 x 28 cm; 0.32 g			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 22,20		<b>Valor Total:</b> 22,20
<b>Item:</b> 230	Unidade: UN	Marca: STANDART	Modelo: STANDART
Descrição: EXTENSAO ELETRICA DE 10 METROS DE COMPRIMENTO COM ESPACO PARA 3 TOMADAS Tomada Tripolar,10M, Cabo PP, 120/220V Bivolt, 10ATipo Do Produto: ?EletrônicosVoltagem ?120 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?94Tipo de fonte de energia ?Energia elétricaCor ?PretoPeso do produto ?0.32 gDimensões do produto ?14 x 4 x 28 cm; 0.32 g			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 29,40		<b>Valor Total:</b> 29,40
<b>Item:</b> 271	Unidade: UN	Marca: STANDART	Modelo: STANDART
Descrição: EXTENSAO ELETRICA DE 10 METROS DE COMPRIMENTO COM ESPACO PARA 3 TOMADAS Tomada Tripolar,10M, Cabo PP, 120/220V Bivolt, 10ATipo Do Produto: ?EletrônicosVoltagem ?120 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?94Tipo de fonte de energia ?Energia elétricaCor ?PretoPeso do produto ?0.32 gDimensões do produto ?14 x 4 x 28 cm; 0.32 g			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 22,20		<b>Valor Total:</b> 111,00
<b>Item:</b> 309	Unidade: UN	Marca: STANDART	Modelo: STANDART
Descrição: EXTENSAO ELETRICA DE 10 METROS DE COMPRIMENTO COM ESPACO PARA 3 TOMADAS Tomada Tripolar,10M, Cabo PP, 120/220V Bivolt, 10ATipo Do Produto: ?EletrônicosVoltagem ?120 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?94Tipo de fonte de energia ?Energia elétricaCor ?PretoPeso do produto ?0.32 gDimensões do produto ?14 x 4 x 28 cm; 0.32 g			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 22,20		<b>Valor Total:</b> 222,00
<b>Item:</b> 346	Unidade: UN	Marca: STANDART	Modelo: STANDART
Descrição: EXTENSAO ELETRICA DE 10 METROS DE COMPRIMENTO COM ESPACO PARA 3 TOMADAS Tomada Tripolar,10M, Cabo PP, 120/220V Bivolt, 10ATipo Do Produto: ?EletrônicosVoltagem ?120 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?94Tipo de fonte de energia ?Energia elétricaCor ?PretoPeso do produto ?0.32 gDimensões do produto ?14 x 4 x 28 cm; 0.32 g			
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.:</b> 22,20		<b>Valor Total:</b> 444,00
<b>Item:</b> 383	Unidade: UN	Marca: STANDART	Modelo: STANDART
Descrição: EXTENSAO ELETRICA DE 10 METROS DE COMPRIMENTO COM ESPACO PARA 3 TOMADAS Tomada Tripolar,10M, Cabo PP, 120/220V Bivolt, 10ATipo Do Produto: ?EletrônicosVoltagem ?120 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?94Tipo de fonte de energia ?Energia elétricaCor ?PretoPeso do produto ?0.32 gDimensões do produto ?14 x 4 x 28 cm; 0.32 g			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 22,20		<b>Valor Total:</b> 44,40
<b>Item:</b> 406	Unidade: UN	Marca: STANDART	Modelo: STANDART
Descrição: EXTENSAO ELETRICA DE 10 METROS DE COMPRIMENTO COM ESPACO PARA 3 TOMADAS Tomada Tripolar,10M, Cabo PP, 120/220V Bivolt, 10ATipo Do Produto: ?EletrônicosVoltagem ?120 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?94Tipo de fonte de energia ?Energia elétricaCor ?PretoPeso do produto ?0.32 gDimensões do produto ?14 x 4 x 28 cm; 0.32 g			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 22,20		<b>Valor Total:</b> 66,60

**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

<b>Item:</b> 434	Unidade: UN	Marca: STANDART	Modelo: STANDART
Descrição: EXTENSAO ELETRICA DE 10 METROS DE COMPRIMENTO COM ESPACO PARA 3 TOMADAS Tomada Tripolar,10M, Cabo PP, 120/220V Bivolt, 10ATipo Do Produto: ?EletrônicosVoltagem ?120 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?94Tipo de fonte de energia ?Energia elétricaCor ?PretoPeso do produto ?0.32 gDimensões do produto ?14 x 4 x 28 cm; 0.32 g			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 22,20	<b>Valor Total:</b> 222,00	
<b>Item:</b> 465	Unidade: UN	Marca: STANDART	Modelo: STANDART
Descrição: EXTENSAO ELETRICA DE 10 METROS DE COMPRIMENTO COM ESPACO PARA 3 TOMADAS Tomada Tripolar,10M, Cabo PP, 120/220V Bivolt, 10ATipo Do Produto: ?EletrônicosVoltagem ?120 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?94Tipo de fonte de energia ?Energia elétricaCor ?PretoPeso do produto ?0.32 gDimensões do produto ?14 x 4 x 28 cm; 0.32 g			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 22,20	<b>Valor Total:</b> 66,60	
<b>Item:</b> 491	Unidade: UN	Marca: STANDART	Modelo: STANDART
Descrição: EXTENSAO ELETRICA DE 10 METROS DE COMPRIMENTO COM ESPACO PARA 3 TOMADAS Tomada Tripolar,10M, Cabo PP, 120/220V Bivolt, 10ATipo Do Produto: ?EletrônicosVoltagem ?120 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?94Tipo de fonte de energia ?Energia elétricaCor ?PretoPeso do produto ?0.32 gDimensões do produto ?14 x 4 x 28 cm; 0.32 g			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 22,20	<b>Valor Total:</b> 66,60	
<b>Item:</b> 521	Unidade: UN	Marca: STANDART	Modelo: STANDART
Descrição: EXTENSAO ELETRICA DE 10 METROS DE COMPRIMENTO COM ESPACO PARA 3 TOMADAS Tomada Tripolar,10M, Cabo PP, 120/220V Bivolt, 10ATipo Do Produto: ?EletrônicosVoltagem ?120 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?94Tipo de fonte de energia ?Energia elétricaCor ?PretoPeso do produto ?0.32 gDimensões do produto ?14 x 4 x 28 cm; 0.32 g			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 22,20	<b>Valor Total:</b> 44,40	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	079	34.390.461/0001-30	4.289,78	1.650,00		Sim
2 NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	030	47.920.620/0001-02	4.289,78	1.689,00	2,36	Sim
3 LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	047	11.373.442/0001-08	4.218,00	2.000,00	18,41	Sim
4 IT ASSUNCAO COMERCIO,	057	06.110.874/0001-88	4.070,00	2.308,80	15,44	Sim
5 TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL	027	35.678.337/0001-37	4.289,78	2.799,00	21,23	Sim
6 SOLIVAN RONDELLI JUNIOR - EPP	020	08.808.304/0001-91	4.289,78	2.799,90	0,03	Sim
7 COSTA RICA COMERCIAL LTDA	061	29.525.156/0001-78	4.289,78	4.289,78	53,21	Sim
8 MOROZINI MÁQUINAS E	024	04.996.318/0001-25	4.289,78	4.289,78	0,00	Sim

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 33 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:14**

**LOTE 33 - EXTENSAO ELETRICA DE 5 METROS DE COMPRIMENTO - tomada tripolar, 5m, cabo pp, 120/220v bivolt, 10atipo do produto: ?eletrônicosvoltagem ?120 voltsetiqueta nacional de eficiência energética (ence) ? 94tipo de fonte de energia ?energia elétr**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 22	Unidade: UN	Marca: STANDART	Modelo: STANDART
Descrição: EXTENSAO ELETRICA DE 5 METROS DE COMPRIMENTO COM ESPACO PARA 3 TOMADAS Tomada Tripolar, 5M, Cabo PP, 120/220V Bivolt, 10ATipo Do Produto: ?EletrônicosVoltagem ?120 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?94Tipo de fonte de energia ?Energia elétricaCor ?PretoPeso do produto ?0.32 gDimensões do produto ?14 x 4 x 28 cm; 0.32 g			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 14,00	<b>Valor Total:</b> 28,00	
<b>Item:</b> 67	Unidade: UN	Marca: STANDART	Modelo: STANDART
Descrição: EXTENSAO ELETRICA DE 5 METROS DE COMPRIMENTO COM ESPACO PARA 3 TOMADAS Tomada Tripolar, 5M, Cabo PP, 120/220V Bivolt, 10ATipo Do Produto: ?EletrônicosVoltagem ?120 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?94Tipo de fonte de energia ?Energia elétricaCor ?PretoPeso do produto ?0.32 gDimensões do produto ?14 x 4 x 28 cm; 0.32 g			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 14,00	<b>Valor Total:</b> 28,00	

**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

<b>Item:</b> 110	Unidade: UN	Marca: STANDART	Modelo: STANDART
Descrição: EXTENSAO ELETRICA DE 5 METROS DE COMPRIMENTO COM ESPACO PARA 3 TOMADAS Tomada Tripolar, 5M, Cabo PP, 120/220V Bivolt, 10ATipo Do Produto: ?EletrônicosVoltagem ?120 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?94Tipo de fonte de energia ?Energia elétricaCor ?PretoPeso do produto ?0.32 gDimensões do produto ?14 x 4 x 28 cm; 0.32 g			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 14,00		<b>Valor Total:</b> 28,00
<b>Item:</b> 153	Unidade: UN	Marca: STANDART	Modelo: STANDART
Descrição: EXTENSAO ELETRICA DE 5 METROS DE COMPRIMENTO COM ESPACO PARA 3 TOMADAS Tomada Tripolar, 5M, Cabo PP, 120/220V Bivolt, 10ATipo Do Produto: ?EletrônicosVoltagem ?120 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?94Tipo de fonte de energia ?Energia elétricaCor ?PretoPeso do produto ?0.32 gDimensões do produto ?14 x 4 x 28 cm; 0.32 g			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 14,00		<b>Valor Total:</b> 42,00
<b>Item:</b> 195	Unidade: UN	Marca: STANDART	Modelo: STANDART
Descrição: EXTENSAO ELETRICA DE 5 METROS DE COMPRIMENTO COM ESPACO PARA 3 TOMADAS Tomada Tripolar, 5M, Cabo PP, 120/220V Bivolt, 10ATipo Do Produto: ?EletrônicosVoltagem ?120 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?94Tipo de fonte de energia ?Energia elétricaCor ?PretoPeso do produto ?0.32 gDimensões do produto ?14 x 4 x 28 cm; 0.32 g			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 17,00		<b>Valor Total:</b> 17,00
<b>Item:</b> 231	Unidade: UN	Marca: STANDART	Modelo: STANDART
Descrição: EXTENSAO ELETRICA DE 5 METROS DE COMPRIMENTO COM ESPACO PARA 3 TOMADAS Tomada Tripolar, 5M, Cabo PP, 120/220V Bivolt, 10ATipo Do Produto: ?EletrônicosVoltagem ?120 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?94Tipo de fonte de energia ?Energia elétricaCor ?PretoPeso do produto ?0.32 gDimensões do produto ?14 x 4 x 28 cm; 0.32 g			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 14,00		<b>Valor Total:</b> 14,00
<b>Item:</b> 272	Unidade: UN	Marca: STANDART	Modelo: STANDART
Descrição: EXTENSAO ELETRICA DE 5 METROS DE COMPRIMENTO COM ESPACO PARA 3 TOMADAS Tomada Tripolar, 5M, Cabo PP, 120/220V Bivolt, 10ATipo Do Produto: ?EletrônicosVoltagem ?120 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?94Tipo de fonte de energia ?Energia elétricaCor ?PretoPeso do produto ?0.32 gDimensões do produto ?14 x 4 x 28 cm; 0.32 g			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 14,00		<b>Valor Total:</b> 70,00
<b>Item:</b> 310	Unidade: UN	Marca: STANDART	Modelo: STANDART
Descrição: EXTENSAO ELETRICA DE 5 METROS DE COMPRIMENTO COM ESPACO PARA 3 TOMADAS Tomada Tripolar, 5M, Cabo PP, 120/220V Bivolt, 10ATipo Do Produto: ?EletrônicosVoltagem ?120 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?94Tipo de fonte de energia ?Energia elétricaCor ?PretoPeso do produto ?0.32 gDimensões do produto ?14 x 4 x 28 cm; 0.32 g			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 14,00		<b>Valor Total:</b> 140,00
<b>Item:</b> 347	Unidade: UN	Marca: STANDART	Modelo: STANDART
Descrição: EXTENSAO ELETRICA DE 5 METROS DE COMPRIMENTO COM ESPACO PARA 3 TOMADAS Tomada Tripolar, 5M, Cabo PP, 120/220V Bivolt, 10ATipo Do Produto: ?EletrônicosVoltagem ?120 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?94Tipo de fonte de energia ?Energia elétricaCor ?PretoPeso do produto ?0.32 gDimensões do produto ?14 x 4 x 28 cm; 0.32 g			
Quantidade: 25	<b>Valor Unit.:</b> 14,00		<b>Valor Total:</b> 350,00
<b>Item:</b> 384	Unidade: UN	Marca: STANDART	Modelo: STANDART
Descrição: EXTENSAO ELETRICA DE 5 METROS DE COMPRIMENTO COM ESPACO PARA 3 TOMADAS Tomada Tripolar, 5M, Cabo PP, 120/220V Bivolt, 10ATipo Do Produto: ?EletrônicosVoltagem ?120 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?94Tipo de fonte de energia ?Energia elétricaCor ?PretoPeso do produto ?0.32 gDimensões do produto ?14 x 4 x 28 cm; 0.32 g			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 14,00		<b>Valor Total:</b> 42,00
<b>Item:</b> 407	Unidade: UN	Marca: STANDART	Modelo: STANDART
Descrição: EXTENSAO ELETRICA DE 5 METROS DE COMPRIMENTO COM ESPACO PARA 3 TOMADAS Tomada Tripolar, 5M, Cabo PP, 120/220V Bivolt, 10ATipo Do Produto: ?EletrônicosVoltagem ?120 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?94Tipo de fonte de energia ?Energia elétricaCor ?PretoPeso do produto ?0.32 gDimensões do produto ?14 x 4 x 28 cm; 0.32 g			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 14,00		<b>Valor Total:</b> 42,00
<b>Item:</b> 435	Unidade: UN	Marca: STANDART	Modelo: STANDART
Descrição: EXTENSAO ELETRICA DE 5 METROS DE COMPRIMENTO COM ESPACO PARA 3 TOMADAS Tomada Tripolar, 5M, Cabo PP, 120/220V Bivolt, 10ATipo Do Produto: ?EletrônicosVoltagem ?120 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?94Tipo de fonte de energia ?Energia elétricaCor ?PretoPeso do produto ?0.32 gDimensões do produto ?14 x 4 x 28 cm; 0.32 g			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 14,00		<b>Valor Total:</b> 140,00
<b>Item:</b> 466	Unidade: UN	Marca: STANDART	Modelo: STANDART
Descrição: EXTENSAO ELETRICA DE 5 METROS DE COMPRIMENTO COM ESPACO PARA 3 TOMADAS Tomada Tripolar, 5M, Cabo PP, 120/220V Bivolt, 10ATipo Do Produto: ?EletrônicosVoltagem ?120 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?94Tipo de fonte de energia ?Energia elétricaCor ?PretoPeso do produto ?0.32 gDimensões do produto ?14 x 4 x 28 cm; 0.32 g			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 14,00		<b>Valor Total:</b> 42,00
<b>Item:</b> 492	Unidade: UN	Marca: STANDART	Modelo: STANDART
Descrição: EXTENSAO ELETRICA DE 5 METROS DE COMPRIMENTO COM ESPACO PARA 3 TOMADAS Tomada Tripolar, 5M, Cabo PP, 120/220V Bivolt, 10ATipo Do Produto: ?EletrônicosVoltagem ?120 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?94Tipo de fonte de energia ?Energia elétricaCor ?PretoPeso do produto ?0.32 gDimensões do produto ?14 x 4 x 28 cm; 0.32 g			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 14,00		<b>Valor Total:</b> 42,00



**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

**Item:** 509      **Unidade:** UN      **Marca:** STANDART      **Modelo:** STANDART  
**Descrição:** EXTENSAO ELETRICA DE 5 METROS DE COMPRIMENTO COM ESPACO PARA 3 TOMADAS Tomada Tripolar, 5M, Cabo PP, 120/220V Bivolt, 10ATipo Do Produto: ?EletrônicosVoltagem ?120 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?94Tipo de fonte de energia ?Energia elétricaCor ?PretoPeso do produto ?0.32 gDimensões do produto ?14 x 4 x 28 cm; 0.32 g  
**Quantidade:** 2      **Valor Unit.:** 14,00      **Valor Total:** 28,00

**Item:** 522      **Unidade:** UN      **Marca:** STANDART      **Modelo:** STANDART  
**Descrição:** EXTENSAO ELETRICA DE 5 METROS DE COMPRIMENTO COM ESPACO PARA 3 TOMADAS Tomada Tripolar, 5M, Cabo PP, 120/220V Bivolt, 10ATipo Do Produto: ?EletrônicosVoltagem ?120 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?94Tipo de fonte de energia ?Energia elétricaCor ?PretoPeso do produto ?0.32 gDimensões do produto ?14 x 4 x 28 cm; 0.32 g  
**Quantidade:** 3      **Valor Unit.:** 14,00      **Valor Total:** 42,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	009	34.390.461/0001-30	2.591,94	1.095,00		Sim
2 SOLIVAN RONDELLI JUNIOR - EPP	018	08.808.304/0001-91	2.591,94	1.149,98	5,02	Sim
3 IT ASSUNCAO COMERCIO,	061	06.110.874/0001-88	2.496,00	1.552,20	34,98	Sim
4 TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL	038	35.678.337/0001-37	2.591,94	1.699,69	9,50	Sim
5 LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	097	11.373.442/0001-08	2.574,00	2.100,00	23,55	Sim
6 COSTA RICA COMERCIAL LTDA	076	29.525.156/0001-78	2.591,94	2.591,94	23,43	Sim

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 34 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:14**

**LOTE 34 - FIO PARALELO 2,5MM C/ 100M- aplicação: recomendado para instalações internas e ligações de pequenos aparelhos eletrodomésticos, de iluminação, aparelhos portáteis e extensões elétricas.- condutor: fios de cobre, têmpera mole, classe 5 atendend**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

**Item:** 23      **Unidade:** UN      **Marca:** ENERGY      **Modelo:** ENERGY  
**Descrição:** FIO PARALELO 2,5MM C/ 100M - aplicação: recomendado para instalações internas e ligações de pequenos aparelhos eletrodomésticos, de iluminação, aparelhos portáteis e extensões elétricas.- condutor: fios de cobre, têmpera mole, classe 5 atendendo a norma abnt nm 280.- isolamento: composto termoplástico polivinílico (pvc) tipo pvc/d.- norma de referência: nbr nm 247-5 - cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v, inclusive parte 5: cabos flexíveis (cordões)(iec 60227-5, mod).- normas aplicáveis: nbr nm 280 e nbr nm 247-2.- esignação do produto: 247 nm 42-c5.  
**Quantidade:** 3      **Valor Unit.:** 337,40      **Valor Total:** 1.012,20

**Item:** 68      **Unidade:** UN      **Marca:** ENERGY      **Modelo:** ENERGY  
**Descrição:** FIO PARALELO 2,5MM C/ 100M - aplicação: recomendado para instalações internas e ligações de pequenos aparelhos eletrodomésticos, de iluminação, aparelhos portáteis e extensões elétricas.- condutor: fios de cobre, têmpera mole, classe 5 atendendo a norma abnt nm 280.- isolamento: composto termoplástico polivinílico (pvc) tipo pvc/d.- norma de referência: nbr nm 247-5 - cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v, inclusive parte 5: cabos flexíveis (cordões)(iec 60227-5, mod).- normas aplicáveis: nbr nm 280 e nbr nm 247-2.- esignação do produto: 247 nm 42-c5.  
**Quantidade:** 2      **Valor Unit.:** 337,40      **Valor Total:** 674,80

**Item:** 111      **Unidade:** UN      **Marca:** ENERGY      **Modelo:** ENERGY  
**Descrição:** FIO PARALELO 2,5MM C/ 100M - aplicação: recomendado para instalações internas e ligações de pequenos aparelhos eletrodomésticos, de iluminação, aparelhos portáteis e extensões elétricas.- condutor: fios de cobre, têmpera mole, classe 5 atendendo a norma abnt nm 280.- isolamento: composto termoplástico polivinílico (pvc) tipo pvc/d.- norma de referência: nbr nm 247-5 - cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v, inclusive parte 5: cabos flexíveis (cordões)(iec 60227-5, mod).- normas aplicáveis: nbr nm 280 e nbr nm 247-2.- esignação do produto: 247 nm 42-c5.  
**Quantidade:** 1      **Valor Unit.:** 337,40      **Valor Total:** 337,40

**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA**  
**ECOPORANGA-ES**

<b>Item:</b> 154	Unidade: UN	Marca: ENERGY	Modelo: ENERGY
Descrição: FIO PARALELO 2,5MM C/ 100M - aplicação: recomendado para instalações internas e ligações de pequenos aparelhos eletrodomésticos, de iluminação, aparelhos portáteis e extensões elétricas.- condutor: fios de cobre, têmpera mole, classe 5 atendendo a norma abnt nm 280.- isolamento: composto termoplástico polivinílico (pvc) tipo pvc/d.- norma de referência: nbr nm 247-5 - cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v, inclusive parte 5: cabos flexíveis (cordões)(iec 60227-5, mod).- normas aplicáveis: nbr nm 280 e nbr nm 247-2.- esignação do produto: 247 nm 42-c5.			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 337,40	<b>Valor Total:</b> 674,80
<b>Item:</b> 196	Unidade: UN	Marca: ENERGY	Modelo: ENERGY
Descrição: FIO PARALELO 2,5MM C/ 100M - aplicação: recomendado para instalações internas e ligações de pequenos aparelhos eletrodomésticos, de iluminação, aparelhos portáteis e extensões elétricas.- condutor: fios de cobre, têmpera mole, classe 5 atendendo a norma abnt nm 280.- isolamento: composto termoplástico polivinílico (pvc) tipo pvc/d.- norma de referência: nbr nm 247-5 - cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v, inclusive parte 5: cabos flexíveis (cordões)(iec 60227-5, mod).- normas aplicáveis: nbr nm 280 e nbr nm 247-2.- esignação do produto: 247 nm 42-c5.			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 337,40	<b>Valor Total:</b> 337,40
<b>Item:</b> 232	Unidade: UN	Marca: ENERGY	Modelo: ENERGY
Descrição: FIO PARALELO 2,5MM C/ 100M - aplicação: recomendado para instalações internas e ligações de pequenos aparelhos eletrodomésticos, de iluminação, aparelhos portáteis e extensões elétricas.- condutor: fios de cobre, têmpera mole, classe 5 atendendo a norma abnt nm 280.- isolamento: composto termoplástico polivinílico (pvc) tipo pvc/d.- norma de referência: nbr nm 247-5 - cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v, inclusive parte 5: cabos flexíveis (cordões)(iec 60227-5, mod).- normas aplicáveis: nbr nm 280 e nbr nm 247-2.- esignação do produto: 247 nm 42-c5.			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 339,60	<b>Valor Total:</b> 339,60
<b>Item:</b> 273	Unidade: UN	Marca: ENERGY	Modelo: ENERGY
Descrição: FIO PARALELO 2,5MM C/ 100M - aplicação: recomendado para instalações internas e ligações de pequenos aparelhos eletrodomésticos, de iluminação, aparelhos portáteis e extensões elétricas.- condutor: fios de cobre, têmpera mole, classe 5 atendendo a norma abnt nm 280.- isolamento: composto termoplástico polivinílico (pvc) tipo pvc/d.- norma de referência: nbr nm 247-5 - cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v, inclusive parte 5: cabos flexíveis (cordões)(iec 60227-5, mod).- normas aplicáveis: nbr nm 280 e nbr nm 247-2.- esignação do produto: 247 nm 42-c5.			
Quantidade: 10		<b>Valor Unit.:</b> 337,40	<b>Valor Total:</b> 3.374,00
<b>Item:</b> 311	Unidade: UN	Marca: ENERGY	Modelo: ENERGY
Descrição: FIO PARALELO 2,5MM C/ 100M - aplicação: recomendado para instalações internas e ligações de pequenos aparelhos eletrodomésticos, de iluminação, aparelhos portáteis e extensões elétricas.- condutor: fios de cobre, têmpera mole, classe 5 atendendo a norma abnt nm 280.- isolamento: composto termoplástico polivinílico (pvc) tipo pvc/d.- norma de referência: nbr nm 247-5 - cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v, inclusive parte 5: cabos flexíveis (cordões)(iec 60227-5, mod).- normas aplicáveis: nbr nm 280 e nbr nm 247-2.- esignação do produto: 247 nm 42-c5.			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 337,40	<b>Valor Total:</b> 674,80
<b>Item:</b> 348	Unidade: UN	Marca: ENERGY	Modelo: ENERGY
Descrição: FIO PARALELO 2,5MM C/ 100M - aplicação: recomendado para instalações internas e ligações de pequenos aparelhos eletrodomésticos, de iluminação, aparelhos portáteis e extensões elétricas.- condutor: fios de cobre, têmpera mole, classe 5 atendendo a norma abnt nm 280.- isolamento: composto termoplástico polivinílico (pvc) tipo pvc/d.- norma de referência: nbr nm 247-5 - cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v, inclusive parte 5: cabos flexíveis (cordões)(iec 60227-5, mod).- normas aplicáveis: nbr nm 280 e nbr nm 247-2.- esignação do produto: 247 nm 42-c5.			
Quantidade: 4		<b>Valor Unit.:</b> 337,40	<b>Valor Total:</b> 1.349,60
<b>Item:</b> 385	Unidade: UN	Marca: ENERGY	Modelo: ENERGY
Descrição: FIO PARALELO 2,5MM C/ 100M - aplicação: recomendado para instalações internas e ligações de pequenos aparelhos eletrodomésticos, de iluminação, aparelhos portáteis e extensões elétricas.- condutor: fios de cobre, têmpera mole, classe 5 atendendo a norma abnt nm 280.- isolamento: composto termoplástico polivinílico (pvc) tipo pvc/d.- norma de referência: nbr nm 247-5 - cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v, inclusive parte 5: cabos flexíveis (cordões)(iec 60227-5, mod).- normas aplicáveis: nbr nm 280 e nbr nm 247-2.- esignação do produto: 247 nm 42-c5.			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 337,40	<b>Valor Total:</b> 337,40
<b>Item:</b> 436	Unidade: UN	Marca: ENERGY	Modelo: ENERGY
Descrição: FIO PARALELO 2,5MM C/ 100M - aplicação: recomendado para instalações internas e ligações de pequenos aparelhos eletrodomésticos, de iluminação, aparelhos portáteis e extensões elétricas.- condutor: fios de cobre, têmpera mole, classe 5 atendendo a norma abnt nm 280.- isolamento: composto termoplástico polivinílico (pvc) tipo pvc/d.- norma de referência: nbr nm 247-5 - cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v, inclusive parte 5: cabos flexíveis (cordões)(iec 60227-5, mod).- normas aplicáveis: nbr nm 280 e nbr nm 247-2.- esignação do produto: 247 nm 42-c5.			
Quantidade: 3		<b>Valor Unit.:</b> 337,40	<b>Valor Total:</b> 1.012,20

**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

**Item:** 467      **Unidade:** UN      **Marca:** ENERGY      **Modelo:** ENERGY  
**Descrição:** FIO PARALELO 2,5MM C/ 100M - aplicação: recomendado para instalações internas e ligações de pequenos aparelhos eletrodomésticos, de iluminação, aparelhos portáteis e extensões elétricas.- condutor: fios de cobre, têmpera mole, classe 5 atendendo a norma abnt nm 280.- isolamento: composto termoplástico polivinílico (pvc) tipo pvc/d.- norma de referência: nbr nm 247-5 - cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v, inclusive parte 5: cabos flexíveis (cordões)(iec 60227-5, mod).- normas aplicáveis: nbr nm 280 e nbr nm 247-2.- esignação do produto: 247 nm 42-c5.  
**Quantidade:** 1      **Valor Unit.:** 337,40      **Valor Total:** 337,40

**Item:** 493      **Unidade:** UN      **Marca:** ENERGY      **Modelo:** ENERGY  
**Descrição:** FIO PARALELO 2,5MM C/ 100M - aplicação: recomendado para instalações internas e ligações de pequenos aparelhos eletrodomésticos, de iluminação, aparelhos portáteis e extensões elétricas.- condutor: fios de cobre, têmpera mole, classe 5 atendendo a norma abnt nm 280.- isolamento: composto termoplástico polivinílico (pvc) tipo pvc/d.- norma de referência: nbr nm 247-5 - cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v, inclusive parte 5: cabos flexíveis (cordões)(iec 60227-5, mod).- normas aplicáveis: nbr nm 280 e nbr nm 247-2.- esignação do produto: 247 nm 42-c5.  
**Quantidade:** 1      **Valor Unit.:** 337,40      **Valor Total:** 337,40

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 AROLDO FRANCISCO PARANAGUA	037	43.990.212/0001-76	14.306,24	10.799,00		Sim
2 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	054	34.390.461/0001-30	14.306,24	10.800,00	0,01	Sim
3 TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL	074	35.678.337/0001-37	14.306,24	11.799,80	9,26	Sim
4 NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	078	47.920.620/0001-02	14.306,24	12.990,00	10,09	Sim
5 LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	099	11.373.442/0001-08	14.080,00	13.500,00	3,93	Sim
6 COSTA RICA COMERCIAL LTDA	008	29.525.156/0001-78	14.306,24	14.306,24	5,97	Sim
7 MOROZINI MÁQUINAS E	057	04.996.318/0001-25	14.306,24	14.306,24	0,00	Sim
8 RDLED COMERCIAL EIRELI	046	29.413.075/0001-86	14.306,24	14.306,24	0,00	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 35 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:14**

**LOTE 35 - FITA ISOLANTE 20 M - a fita de autofusão aplicação de voltagem: todas as classes de voltagem auto aderência classificação da voltagem: 69 kv comprimento: 20 metros cor da fita: preto espessura: 0,76 mm largura: 19 milímetro materiais: bor**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

**Item:** 24      **Unidade:** UN      **Marca:** NORTON      **Modelo:** NORTON  
**Descrição:** FITA ISOLANTE 20M A fita de autofusão Aplicação de Voltagem: Todas as classes de voltagem Auto Aderência Classificação da Voltagem: 69 kV Comprimento: 20 Metros Cor da Fita: Preto Espessura: 0,76 mm Largura: 19 Milímetro Materiais: Borracha de Etileno Propileno Resistência à Tração lb/in (N/100 mm): 8 (140) Resistência Dielétrica (V/mil): 31.5 Rigidez Dielétrica ( kV/mm ): 31.5 Temperatura Máxima de Funcionamento: 90°C em regime contínuo e 130°C em regime de emergência Tensão Nominal Máxima Recomendada: 69000 V  
**Quantidade:** 20      **Valor Unit.:** 5,03      **Valor Total:** 100,60

**Item:** 69      **Unidade:** UN      **Marca:** NORTON      **Modelo:** NORTON  
**Descrição:** FITA ISOLANTE 20M A fita de autofusão Aplicação de Voltagem: Todas as classes de voltagem Auto Aderência Classificação da Voltagem: 69 kV Comprimento: 20 Metros Cor da Fita: Preto Espessura: 0,76 mm Largura: 19 Milímetro Materiais: Borracha de Etileno Propileno Resistência à Tração lb/in (N/100 mm): 8 (140) Resistência Dielétrica (V/mil): 31.5 Rigidez Dielétrica ( kV/mm ): 31.5 Temperatura Máxima de Funcionamento: 90°C em regime contínuo e 130°C em regime de emergência Tensão Nominal Máxima Recomendada: 69000 V  
**Quantidade:** 2      **Valor Unit.:** 5,03      **Valor Total:** 10,06

**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

<b>Item:</b> 112	Unidade: UN	Marca: NORTON	Modelo: NORTON
Descrição: FITA ISOLANTE 20M A fita de autofusão Aplicação de Voltagem: Todas as classes de voltagemAuto AderênciaClassificação da Voltagem: 69 kVComprimento: 20 MetrosCor da Fita: PretoEspessura: 0,76 mmLargura: 19 MilímetroMateriais: Borracha de Etileno PropilenoResistência à Tração lb/in (N/100 mm): 8 (140)Resistência Dielétrica (V/mil): 31.5Rigidez Dielétrica ( kV/mm ): 31.5Temperatura Máxima de Funcionamento: 90°C em regime contínuo e 130°C em regime de emergênciaTensão Nominal Máxima Recomendada: 69000 V			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 5,03	<b>Valor Total:</b> 10,06
<b>Item:</b> 155	Unidade: UN	Marca: NORTON	Modelo: NORTON
Descrição: FITA ISOLANTE 20M A fita de autofusão Aplicação de Voltagem: Todas as classes de voltagemAuto AderênciaClassificação da Voltagem: 69 kVComprimento: 20 MetrosCor da Fita: PretoEspessura: 0,76 mmLargura: 19 MilímetroMateriais: Borracha de Etileno PropilenoResistência à Tração lb/in (N/100 mm): 8 (140)Resistência Dielétrica (V/mil): 31.5Rigidez Dielétrica ( kV/mm ): 31.5Temperatura Máxima de Funcionamento: 90°C em regime contínuo e 130°C em regime de emergênciaTensão Nominal Máxima Recomendada: 69000 V			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 5,03	<b>Valor Total:</b> 10,06
<b>Item:</b> 197	Unidade: UN	Marca: NORTON	Modelo: NORTON
Descrição: FITA ISOLANTE 20M A fita de autofusão Aplicação de Voltagem: Todas as classes de voltagemAuto AderênciaClassificação da Voltagem: 69 kVComprimento: 20 MetrosCor da Fita: PretoEspessura: 0,76 mmLargura: 19 MilímetroMateriais: Borracha de Etileno PropilenoResistência à Tração lb/in (N/100 mm): 8 (140)Resistência Dielétrica (V/mil): 31.5Rigidez Dielétrica ( kV/mm ): 31.5Temperatura Máxima de Funcionamento: 90°C em regime contínuo e 130°C em regime de emergênciaTensão Nominal Máxima Recomendada: 69000 V			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 5,19	<b>Valor Total:</b> 5,19
<b>Item:</b> 233	Unidade: UN	Marca: NORTON	Modelo: NORTON
Descrição: FITA ISOLANTE 20M A fita de autofusão Aplicação de Voltagem: Todas as classes de voltagemAuto AderênciaClassificação da Voltagem: 69 kVComprimento: 20 MetrosCor da Fita: PretoEspessura: 0,76 mmLargura: 19 MilímetroMateriais: Borracha de Etileno PropilenoResistência à Tração lb/in (N/100 mm): 8 (140)Resistência Dielétrica (V/mil): 31.5Rigidez Dielétrica ( kV/mm ): 31.5Temperatura Máxima de Funcionamento: 90°C em regime contínuo e 130°C em regime de emergênciaTensão Nominal Máxima Recomendada: 69000 V			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 5,03	<b>Valor Total:</b> 5,03
<b>Item:</b> 274	Unidade: UN	Marca: NORTON	Modelo: NORTON
Descrição: FITA ISOLANTE 20M A fita de autofusão Aplicação de Voltagem: Todas as classes de voltagemAuto AderênciaClassificação da Voltagem: 69 kVComprimento: 20 MetrosCor da Fita: PretoEspessura: 0,76 mmLargura: 19 MilímetroMateriais: Borracha de Etileno PropilenoResistência à Tração lb/in (N/100 mm): 8 (140)Resistência Dielétrica (V/mil): 31.5Rigidez Dielétrica ( kV/mm ): 31.5Temperatura Máxima de Funcionamento: 90°C em regime contínuo e 130°C em regime de emergênciaTensão Nominal Máxima Recomendada: 69000 V			
Quantidade: 200		<b>Valor Unit.:</b> 5,03	<b>Valor Total:</b> 1.006,00
<b>Item:</b> 312	Unidade: UN	Marca: NORTON	Modelo: NORTON
Descrição: FITA ISOLANTE 20M A fita de autofusão Aplicação de Voltagem: Todas as classes de voltagemAuto AderênciaClassificação da Voltagem: 69 kVComprimento: 20 MetrosCor da Fita: PretoEspessura: 0,76 mmLargura: 19 MilímetroMateriais: Borracha de Etileno PropilenoResistência à Tração lb/in (N/100 mm): 8 (140)Resistência Dielétrica (V/mil): 31.5Rigidez Dielétrica ( kV/mm ): 31.5Temperatura Máxima de Funcionamento: 90°C em regime contínuo e 130°C em regime de emergênciaTensão Nominal Máxima Recomendada: 69000 V			
Quantidade: 10		<b>Valor Unit.:</b> 5,03	<b>Valor Total:</b> 50,30
<b>Item:</b> 349	Unidade: UN	Marca: NORTON	Modelo: NORTON
Descrição: FITA ISOLANTE 20M A fita de autofusão Aplicação de Voltagem: Todas as classes de voltagemAuto AderênciaClassificação da Voltagem: 69 kVComprimento: 20 MetrosCor da Fita: PretoEspessura: 0,76 mmLargura: 19 MilímetroMateriais: Borracha de Etileno PropilenoResistência à Tração lb/in (N/100 mm): 8 (140)Resistência Dielétrica (V/mil): 31.5Rigidez Dielétrica ( kV/mm ): 31.5Temperatura Máxima de Funcionamento: 90°C em regime contínuo e 130°C em regime de emergênciaTensão Nominal Máxima Recomendada: 69000 V			
Quantidade: 20		<b>Valor Unit.:</b> 5,03	<b>Valor Total:</b> 100,60
<b>Item:</b> 386	Unidade: UN	Marca: NORTON	Modelo: NORTON
Descrição: FITA ISOLANTE 20M A fita de autofusão Aplicação de Voltagem: Todas as classes de voltagemAuto AderênciaClassificação da Voltagem: 69 kVComprimento: 20 MetrosCor da Fita: PretoEspessura: 0,76 mmLargura: 19 MilímetroMateriais: Borracha de Etileno PropilenoResistência à Tração lb/in (N/100 mm): 8 (140)Resistência Dielétrica (V/mil): 31.5Rigidez Dielétrica ( kV/mm ): 31.5Temperatura Máxima de Funcionamento: 90°C em regime contínuo e 130°C em regime de emergênciaTensão Nominal Máxima Recomendada: 69000 V			
Quantidade: 50		<b>Valor Unit.:</b> 5,03	<b>Valor Total:</b> 251,50

**MUNICIPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

**Item:** 437      **Unidade:** UN      **Marca:** NORTON      **Modelo:** NORTON  
**Descrição:** FITA ISOLANTE 20M A fita de autofusão Aplicação de Voltagem: Todas as classes de voltagemAuto  
**AderênciaClassificação da Voltagem:** 69 kV**Comprimento:** 20 Metros**Cor da Fita:** Preto**Espessura:** 0,76 mm**Largura:** 19  
**MilímetroMateriais:** Borracha de Etileno Propileno**Resistência à Tração lb/in (N/100 mm):** 8 (140)**Resistência Dielétrica (V/mil):**  
 31.5**Rigidez Dielétrica ( kV/mm ):** 31.5**Temperatura Máxima de Funcionamento:** 90°C em regime contínuo e 130°C em regime de  
 emergência**Tensão Nominal Máxima Recomendada:** 69000 V  
**Quantidade:** 10      **Valor Unit.:** 5,03      **Valor Total:** 50,30

**Item:** 468      **Unidade:** UN      **Marca:** NORTON      **Modelo:** NORTON  
**Descrição:** FITA ISOLANTE 20M A fita de autofusão Aplicação de Voltagem: Todas as classes de voltagemAuto  
**AderênciaClassificação da Voltagem:** 69 kV**Comprimento:** 20 Metros**Cor da Fita:** Preto**Espessura:** 0,76 mm**Largura:** 19  
**MilímetroMateriais:** Borracha de Etileno Propileno**Resistência à Tração lb/in (N/100 mm):** 8 (140)**Resistência Dielétrica (V/mil):**  
 31.5**Rigidez Dielétrica ( kV/mm ):** 31.5**Temperatura Máxima de Funcionamento:** 90°C em regime contínuo e 130°C em regime de  
 emergência**Tensão Nominal Máxima Recomendada:** 69000 V  
**Quantidade:** 5      **Valor Unit.:** 5,03      **Valor Total:** 25,15

**Item:** 494      **Unidade:** UN      **Marca:** NORTON      **Modelo:** NORTON  
**Descrição:** FITA ISOLANTE 20M A fita de autofusão Aplicação de Voltagem: Todas as classes de voltagemAuto  
**AderênciaClassificação da Voltagem:** 69 kV**Comprimento:** 20 Metros**Cor da Fita:** Preto**Espessura:** 0,76 mm**Largura:** 19  
**MilímetroMateriais:** Borracha de Etileno Propileno**Resistência à Tração lb/in (N/100 mm):** 8 (140)**Resistência Dielétrica (V/mil):**  
 31.5**Rigidez Dielétrica ( kV/mm ):** 31.5**Temperatura Máxima de Funcionamento:** 90°C em regime contínuo e 130°C em regime de  
 emergência**Tensão Nominal Máxima Recomendada:** 69000 V  
**Quantidade:** 5      **Valor Unit.:** 5,03      **Valor Total:** 25,15

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	035	47.920.620/0001-02	2.542,00	1.650,00		Sim
2 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	083	34.390.461/0001-30	2.542,00	1.700,00	3,03	Sim
3 IT ASSUNCAO COMERCIO,	066	06.110.874/0001-88	2.542,00	1.735,12	2,07	Sim
4 COSTA RICA COMERCIAL LTDA	049	29.525.156/0001-78	2.542,00	2.542,00	46,50	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 36 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:14**

**LOTE 36 - FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 11,92MM - largura 8,85 mm, profundidade 2,02 mm, comprimento 2,02 m, espessura 0,76 mm, dimensão 11,92 x 8,85 x 2,02 cm mm, cor preto, observação sobre o material fita a base de borracha de etilenopropileno (epr), formulad**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

**Item:** 25      **Unidade:** UN      **Marca:** FOX LUX      **Modelo:** FOX LUX  
**Descrição:** FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 11,92MM Largura 8,85 mm, Profundidade 2,02 mm, Comprimento 2,02 m, Espessura 0,76 mm, Dimensão 11,92 x 8,85 x 2,02 cm mm, Cor Preto, Observação sobre o Material Fita a base de borracha de etilenopropileno (EPR), formulada para a autofusão no momento da aplicação. Norma Técnica ASTM D4388  
**Quantidade:** 5      **Valor Unit.:** 10,20      **Valor Total:** 51,00

**Item:** 70      **Unidade:** UN      **Marca:** FOX LUX      **Modelo:** FOX LUX  
**Descrição:** FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 11,92MM Largura 8,85 mm, Profundidade 2,02 mm, Comprimento 2,02 m, Espessura 0,76 mm, Dimensão 11,92 x 8,85 x 2,02 cm mm, Cor Preto, Observação sobre o Material Fita a base de borracha de etilenopropileno (EPR), formulada para a autofusão no momento da aplicação. Norma Técnica ASTM D4388  
**Quantidade:** 1      **Valor Unit.:** 10,20      **Valor Total:** 10,20

**Item:** 113      **Unidade:** UN      **Marca:** FOX LUX      **Modelo:** FOX LUX  
**Descrição:** FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 11,92MM Largura 8,85 mm, Profundidade 2,02 mm, Comprimento 2,02 m, Espessura 0,76 mm, Dimensão 11,92 x 8,85 x 2,02 cm mm, Cor Preto, Observação sobre o Material Fita a base de borracha de etilenopropileno (EPR), formulada para a autofusão no momento da aplicação. Norma Técnica ASTM D4388  
**Quantidade:** 1      **Valor Unit.:** 10,60      **Valor Total:** 10,60

**MUNICIPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

<b>Item:</b> 156	Unidade: UN	Marca: FOX LUX	Modelo: FOX LUX
Descrição: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 11,92MM Largura 8,85 mm, Profundidade 2,02 mm, Comprimento 2,02 m, Espessura 0,76 mm, Dimensão 11,92 x 8,85 x 2,02 cm mm, Cor Preto, Observação sobre o Material Fita a base de borracha de etilenopropileno (EPR), formulada para a autofusão no momento da aplicação. Norma Técnica ASTM D4388			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 10,20		<b>Valor Total:</b> 20,40
<b>Item:</b> 275	Unidade: UN	Marca: FOX LUX	Modelo: FOX LUX
Descrição: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 11,92MM Largura 8,85 mm, Profundidade 2,02 mm, Comprimento 2,02 m, Espessura 0,76 mm, Dimensão 11,92 x 8,85 x 2,02 cm mm, Cor Preto, Observação sobre o Material Fita a base de borracha de etilenopropileno (EPR), formulada para a autofusão no momento da aplicação. Norma Técnica ASTM D4388			
Quantidade: 50	<b>Valor Unit.:</b> 10,20		<b>Valor Total:</b> 510,00
<b>Item:</b> 313	Unidade: UN	Marca: FOX LUX	Modelo: FOX LUX
Descrição: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 11,92MM Largura 8,85 mm, Profundidade 2,02 mm, Comprimento 2,02 m, Espessura 0,76 mm, Dimensão 11,92 x 8,85 x 2,02 cm mm, Cor Preto, Observação sobre o Material Fita a base de borracha de etilenopropileno (EPR), formulada para a autofusão no momento da aplicação. Norma Técnica ASTM D4388			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 10,20		<b>Valor Total:</b> 51,00
<b>Item:</b> 350	Unidade: UN	Marca: FOX LUX	Modelo: FOX LUX
Descrição: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 11,92MM Largura 8,85 mm, Profundidade 2,02 mm, Comprimento 2,02 m, Espessura 0,76 mm, Dimensão 11,92 x 8,85 x 2,02 cm mm, Cor Preto, Observação sobre o Material Fita a base de borracha de etilenopropileno (EPR), formulada para a autofusão no momento da aplicação. Norma Técnica ASTM D4388			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 10,20		<b>Valor Total:</b> 102,00
<b>Item:</b> 387	Unidade: UN	Marca: FOX LUX	Modelo: FOX LUX
Descrição: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 11,92MM Largura 8,85 mm, Profundidade 2,02 mm, Comprimento 2,02 m, Espessura 0,76 mm, Dimensão 11,92 x 8,85 x 2,02 cm mm, Cor Preto, Observação sobre o Material Fita a base de borracha de etilenopropileno (EPR), formulada para a autofusão no momento da aplicação. Norma Técnica ASTM D4388			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 10,20		<b>Valor Total:</b> 102,00
<b>Item:</b> 438	Unidade: UN	Marca: FOX LUX	Modelo: FOX LUX
Descrição: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 11,92MM Largura 8,85 mm, Profundidade 2,02 mm, Comprimento 2,02 m, Espessura 0,76 mm, Dimensão 11,92 x 8,85 x 2,02 cm mm, Cor Preto, Observação sobre o Material Fita a base de borracha de etilenopropileno (EPR), formulada para a autofusão no momento da aplicação. Norma Técnica ASTM D4388			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 10,20		<b>Valor Total:</b> 51,00
<b>Item:</b> 469	Unidade: UN	Marca: FOX LUX	Modelo: FOX LUX
Descrição: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 11,92MM Largura 8,85 mm, Profundidade 2,02 mm, Comprimento 2,02 m, Espessura 0,76 mm, Dimensão 11,92 x 8,85 x 2,02 cm mm, Cor Preto, Observação sobre o Material Fita a base de borracha de etilenopropileno (EPR), formulada para a autofusão no momento da aplicação. Norma Técnica ASTM D4388			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 10,20		<b>Valor Total:</b> 20,40
<b>Item:</b> 495	Unidade: UN	Marca: FOX LUX	Modelo: FOX LUX
Descrição: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 11,92MM Largura 8,85 mm, Profundidade 2,02 mm, Comprimento 2,02 m, Espessura 0,76 mm, Dimensão 11,92 x 8,85 x 2,02 cm mm, Cor Preto, Observação sobre o Material Fita a base de borracha de etilenopropileno (EPR), formulada para a autofusão no momento da aplicação. Norma Técnica ASTM D4388			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 10,20		<b>Valor Total:</b> 20,40

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	032	34.390.461/0001-30	1.204,35	949,00		Sim
2 LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	026	11.373.442/0001-08	1.116,00	950,00	0,11	Sim
3 IT ASSUNCAO COMERCIO,	037	06.110.874/0001-88	1.204,35	956,97	0,73	Sim
4 COSTA RICA COMERCIAL LTDA	077	29.525.156/0001-78	1.204,35	1.204,35	25,85	Sim

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 37 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:14**

**LOTE 37 - HASTE PARA ATERRAMENTO 2M C/ CONECTOR - as hastes para aterramento têm como função principal fazer com que qualquer tipo de vestígios de eletricidade seja direcionado para o chão, distante de sistemas de eletricidade, instalações, etc.haste at**

**MUNICIPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 71	Unidade: UN	Marca: CF	Modelo: CF
Descrição: HASTE PARA ATERRAMENTO 2M C/ CONECTOR As hastes para aterramento têm como função principal fazer com que qualquer tipo de vestígios de eletricidade seja direcionado para o chão, distante de sistemas de eletricidade, instalações, etc.Haste Aterramento Elétrica Cobreada 10,0mm x 2,00 metros Dimensões: 10,0mm x 2,00mTamanho: 2,00m			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 29,40		<b>Valor Total:</b> 58,80
<b>Item:</b> 114	Unidade: UN	Marca: CF	Modelo: CF
Descrição: HASTE PARA ATERRAMENTO 2M C/ CONECTOR As hastes para aterramento têm como função principal fazer com que qualquer tipo de vestígios de eletricidade seja direcionado para o chão, distante de sistemas de eletricidade, instalações, etc.Haste Aterramento Elétrica Cobreada 10,0mm x 2,00 metros Dimensões: 10,0mm x 2,00mTamanho: 2,00m			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 29,86		<b>Valor Total:</b> 59,72
<b>Item:</b> 157	Unidade: UN	Marca: CF	Modelo: CF
Descrição: HASTE PARA ATERRAMENTO 2M C/ CONECTOR As hastes para aterramento têm como função principal fazer com que qualquer tipo de vestígios de eletricidade seja direcionado para o chão, distante de sistemas de eletricidade, instalações, etc.Haste Aterramento Elétrica Cobreada 10,0mm x 2,00 metros Dimensões: 10,0mm x 2,00mTamanho: 2,00m			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 29,40		<b>Valor Total:</b> 88,20
<b>Item:</b> 276	Unidade: UN	Marca: CF	Modelo: CF
Descrição: HASTE PARA ATERRAMENTO 2M C/ CONECTOR As hastes para aterramento têm como função principal fazer com que qualquer tipo de vestígios de eletricidade seja direcionado para o chão, distante de sistemas de eletricidade, instalações, etc.Haste Aterramento Elétrica Cobreada 10,0mm x 2,00 metros Dimensões: 10,0mm x 2,00mTamanho: 2,00m			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 29,40		<b>Valor Total:</b> 294,00
<b>Item:</b> 314	Unidade: UN	Marca: CF	Modelo: CF
Descrição: HASTE PARA ATERRAMENTO 2M C/ CONECTOR As hastes para aterramento têm como função principal fazer com que qualquer tipo de vestígios de eletricidade seja direcionado para o chão, distante de sistemas de eletricidade, instalações, etc.Haste Aterramento Elétrica Cobreada 10,0mm x 2,00 metros Dimensões: 10,0mm x 2,00mTamanho: 2,00m			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 29,40		<b>Valor Total:</b> 294,00
<b>Item:</b> 351	Unidade: UN	Marca: CF	Modelo: CF
Descrição: HASTE PARA ATERRAMENTO 2M C/ CONECTOR As hastes para aterramento têm como função principal fazer com que qualquer tipo de vestígios de eletricidade seja direcionado para o chão, distante de sistemas de eletricidade, instalações, etc.Haste Aterramento Elétrica Cobreada 10,0mm x 2,00 metros Dimensões: 10,0mm x 2,00mTamanho: 2,00m			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 29,40		<b>Valor Total:</b> 294,00
<b>Item:</b> 388	Unidade: UN	Marca: CF	Modelo: CF
Descrição: HASTE PARA ATERRAMENTO 2M C/ CONECTOR As hastes para aterramento têm como função principal fazer com que qualquer tipo de vestígios de eletricidade seja direcionado para o chão, distante de sistemas de eletricidade, instalações, etc.Haste Aterramento Elétrica Cobreada 10,0mm x 2,00 metros Dimensões: 10,0mm x 2,00mTamanho: 2,00m			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 29,40		<b>Valor Total:</b> 147,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL	043	35.678.337/0001-37	1.635,90	1.235,72		Sim
2 NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	061	47.920.620/0001-02	1.635,90	1.236,00	0,02	Sim
3 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	019	34.390.461/0001-30	1.635,90	1.440,00	16,50	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 38 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:14  
LOTE 38 - KIT ABRACADEIRA TIPO CLICK 3/4 PARA TUBO PVC C/ PARAFUSO -**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 26	Unidade: K	Marca: DARTHEL	Modelo:
Descrição: KIT ABRACADEIRA TIPO CLICK 3/4 PARA TUBO PVC C/ PARAFUSO E BUCHA			
Quantidade: 18	<b>Valor Unit.:</b> 2,85		<b>Valor Total:</b> 51,30

**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

<b>Item:</b> 72	Unidade: K	Marca: DARTHEL	Modelo:
Descrição: KIT ABRACADEIRA TIPO CLICK 3/4 PARA TUBO PVC C/ PARAFUSO E BUCHA			
Quantidade: 25	<b>Valor Unit.:</b> 2,85		<b>Valor Total:</b> 71,25
<b>Item:</b> 115	Unidade: K	Marca: DARTHEL	Modelo:
Descrição: KIT ABRACADEIRA TIPO CLICK 3/4 PARA TUBO PVC C/ PARAFUSO E BUCHA			
Quantidade: 25	<b>Valor Unit.:</b> 2,85		<b>Valor Total:</b> 71,25
<b>Item:</b> 158	Unidade: K	Marca: DARTHEL	Modelo:
Descrição: KIT ABRACADEIRA TIPO CLICK 3/4 PARA TUBO PVC C/ PARAFUSO E BUCHA			
Quantidade: 25	<b>Valor Unit.:</b> 2,85		<b>Valor Total:</b> 71,25
<b>Item:</b> 198	Unidade: K	Marca: DARTHEL	Modelo:
Descrição: KIT ABRACADEIRA TIPO CLICK 3/4 PARA TUBO PVC C/ PARAFUSO E BUCHA			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 2,85		<b>Valor Total:</b> 5,70
<b>Item:</b> 234	Unidade: K	Marca: DARTHEL	Modelo:
Descrição: KIT ABRACADEIRA TIPO CLICK 3/4 PARA TUBO PVC C/ PARAFUSO E BUCHA			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 2,85		<b>Valor Total:</b> 14,25
<b>Item:</b> 315	Unidade: K	Marca: DARTHEL	Modelo:
Descrição: KIT ABRACADEIRA TIPO CLICK 3/4 PARA TUBO PVC C/ PARAFUSO E BUCHA			
Quantidade: 50	<b>Valor Unit.:</b> 2,85		<b>Valor Total:</b> 142,50
<b>Item:</b> 352	Unidade: K	Marca: DARTHEL	Modelo:
Descrição: KIT ABRACADEIRA TIPO CLICK 3/4 PARA TUBO PVC C/ PARAFUSO E BUCHA			
Quantidade: 100	<b>Valor Unit.:</b> 2,85		<b>Valor Total:</b> 285,00
<b>Item:</b> 439	Unidade: K	Marca: DARTHEL	Modelo:
Descrição: KIT ABRACADEIRA TIPO CLICK 3/4 PARA TUBO PVC C/ PARAFUSO E BUCHA			
Quantidade: 200	<b>Valor Unit.:</b> 2,85		<b>Valor Total:</b> 570,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	099	11.373.442/0001-08	1.282,50	1.282,50		Sim

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 39 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:14**

**LOTE 39 - LAMPADA LED 40WX127V - consumo: 40 w tensão: bivolt automático (100v - 240v) cor da luz: branco frio (6000k-6500k) luminosidade: 3800 lumens, com variação de 10% Ângulo de iluminação: 180° vida útil: 40.000 horas medidas: 240cm x 04cm x 0**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 32	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: LAMPADA LED 40W X 127V Consumo: 40 W Tensão: Bivolt automático (100V - 240V) Cor da Luz: Branco Frio (6000K-6500K) Luminosidade: 3800 Lumens, com variação de 10% Ângulo de iluminação: 180° Vida útil: 40.000 horas Medidas: 240cm X 04cm X 03cm Peso: 400 Gramas Equivalência: Lâmpada de 110W fluorescente. Economia de: 66% Material: Policarbonato e alumínio. Itens inclusos: Lâmpada de LED			
Quantidade: 15	<b>Valor Unit.:</b> 59,85		<b>Valor Total:</b> 897,75
<b>Item:</b> 78	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: LAMPADA LED 40W X 127V Consumo: 40 W Tensão: Bivolt automático (100V - 240V) Cor da Luz: Branco Frio (6000K-6500K) Luminosidade: 3800 Lumens, com variação de 10% Ângulo de iluminação: 180° Vida útil: 40.000 horas Medidas: 240cm X 04cm X 03cm Peso: 400 Gramas Equivalência: Lâmpada de 110W fluorescente. Economia de: 66% Material: Policarbonato e alumínio. Itens inclusos: Lâmpada de LED			
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.:</b> 60,12		<b>Valor Total:</b> 240,48



**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

<b>Item:</b> 121	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: LAMPADA LED 40W X 127V Consumo: 40 WTensão: Bivolt automático (100V - 240V)Cor da Luz: Branco Frio (6000K-6500K)Luminosidade: 3800 Lumens, com variação de 10%Ângulo de iluminação: 180ºVida útil: 40.000 horasMedidas: 240cm X 04cm X 03cmPeso: 400 GramasEquivalência: Lâmpada de 110W fluorescente.Economia de: 66%Material: Policarbonato e alumínio.Itens inclusos: Lâmpada de LED			
Quantidade: 5		<b>Valor Unit.:</b> 59,85	<b>Valor Total:</b> 299,25
<b>Item:</b> 164	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: LAMPADA LED 40W X 127V Consumo: 40 WTensão: Bivolt automático (100V - 240V)Cor da Luz: Branco Frio (6000K-6500K)Luminosidade: 3800 Lumens, com variação de 10%Ângulo de iluminação: 180ºVida útil: 40.000 horasMedidas: 240cm X 04cm X 03cmPeso: 400 GramasEquivalência: Lâmpada de 110W fluorescente.Economia de: 66%Material: Policarbonato e alumínio.Itens inclusos: Lâmpada de LED			
Quantidade: 8		<b>Valor Unit.:</b> 59,85	<b>Valor Total:</b> 478,80
<b>Item:</b> 282	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: LAMPADA LED 40W X 127V Consumo: 40 WTensão: Bivolt automático (100V - 240V)Cor da Luz: Branco Frio (6000K-6500K)Luminosidade: 3800 Lumens, com variação de 10%Ângulo de iluminação: 180ºVida útil: 40.000 horasMedidas: 240cm X 04cm X 03cmPeso: 400 GramasEquivalência: Lâmpada de 110W fluorescente.Economia de: 66%Material: Policarbonato e alumínio.Itens inclusos: Lâmpada de LED			
Quantidade: 10		<b>Valor Unit.:</b> 59,85	<b>Valor Total:</b> 598,50
<b>Item:</b> 320	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: LAMPADA LED 40W X 127V Consumo: 40 WTensão: Bivolt automático (100V - 240V)Cor da Luz: Branco Frio (6000K-6500K)Luminosidade: 3800 Lumens, com variação de 10%Ângulo de iluminação: 180ºVida útil: 40.000 horasMedidas: 240cm X 04cm X 03cmPeso: 400 GramasEquivalência: Lâmpada de 110W fluorescente.Economia de: 66%Material: Policarbonato e alumínio.Itens inclusos: Lâmpada de LED			
Quantidade: 20		<b>Valor Unit.:</b> 59,85	<b>Valor Total:</b> 1.197,00
<b>Item:</b> 358	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: LAMPADA LED 40W X 127V Consumo: 40 WTensão: Bivolt automático (100V - 240V)Cor da Luz: Branco Frio (6000K-6500K)Luminosidade: 3800 Lumens, com variação de 10%Ângulo de iluminação: 180ºVida útil: 40.000 horasMedidas: 240cm X 04cm X 03cmPeso: 400 GramasEquivalência: Lâmpada de 110W fluorescente.Economia de: 66%Material: Policarbonato e alumínio.Itens inclusos: Lâmpada de LED			
Quantidade: 30		<b>Valor Unit.:</b> 59,85	<b>Valor Total:</b> 1.795,50
<b>Item:</b> 393	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: LAMPADA LED 40W X 127V Consumo: 40 WTensão: Bivolt automático (100V - 240V)Cor da Luz: Branco Frio (6000K-6500K)Luminosidade: 3800 Lumens, com variação de 10%Ângulo de iluminação: 180ºVida útil: 40.000 horasMedidas: 240cm X 04cm X 03cmPeso: 400 GramasEquivalência: Lâmpada de 110W fluorescente.Economia de: 66%Material: Policarbonato e alumínio.Itens inclusos: Lâmpada de LED			
Quantidade: 10		<b>Valor Unit.:</b> 59,85	<b>Valor Total:</b> 598,50
<b>Item:</b> 412	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: LAMPADA LED 40W X 127V Consumo: 40 WTensão: Bivolt automático (100V - 240V)Cor da Luz: Branco Frio (6000K-6500K)Luminosidade: 3800 Lumens, com variação de 10%Ângulo de iluminação: 180ºVida útil: 40.000 horasMedidas: 240cm X 04cm X 03cmPeso: 400 GramasEquivalência: Lâmpada de 110W fluorescente.Economia de: 66%Material: Policarbonato e alumínio.Itens inclusos: Lâmpada de LED			
Quantidade: 5		<b>Valor Unit.:</b> 59,85	<b>Valor Total:</b> 299,25
<b>Item:</b> 444	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: LAMPADA LED 40W X 127V Consumo: 40 WTensão: Bivolt automático (100V - 240V)Cor da Luz: Branco Frio (6000K-6500K)Luminosidade: 3800 Lumens, com variação de 10%Ângulo de iluminação: 180ºVida útil: 40.000 horasMedidas: 240cm X 04cm X 03cmPeso: 400 GramasEquivalência: Lâmpada de 110W fluorescente.Economia de: 66%Material: Policarbonato e alumínio.Itens inclusos: Lâmpada de LED			
Quantidade: 10		<b>Valor Unit.:</b> 59,85	<b>Valor Total:</b> 598,50
<b>Item:</b> 474	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: LAMPADA LED 40W X 127V Consumo: 40 WTensão: Bivolt automático (100V - 240V)Cor da Luz: Branco Frio (6000K-6500K)Luminosidade: 3800 Lumens, com variação de 10%Ângulo de iluminação: 180ºVida útil: 40.000 horasMedidas: 240cm X 04cm X 03cmPeso: 400 GramasEquivalência: Lâmpada de 110W fluorescente.Economia de: 66%Material: Policarbonato e alumínio.Itens inclusos: Lâmpada de LED			
Quantidade: 10		<b>Valor Unit.:</b> 59,85	<b>Valor Total:</b> 598,50
<b>Item:</b> 500	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: LAMPADA LED 40W X 127V Consumo: 40 WTensão: Bivolt automático (100V - 240V)Cor da Luz: Branco Frio (6000K-6500K)Luminosidade: 3800 Lumens, com variação de 10%Ângulo de iluminação: 180ºVida útil: 40.000 horasMedidas: 240cm X 04cm X 03cmPeso: 400 GramasEquivalência: Lâmpada de 110W fluorescente.Economia de: 66%Material: Policarbonato e alumínio.Itens inclusos: Lâmpada de LED			
Quantidade: 10		<b>Valor Unit.:</b> 59,85	<b>Valor Total:</b> 598,50

**MUNICIPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

**Item:** 527      **Unidade:** UN      **Marca:** ELGIN      **Modelo:** ELGIN  
**Descrição:** LAMPADA LED 40W X 127V Consumo: 40 W Tensão: Bivolt automático (100V - 240V) Cor da Luz: Branco Frio (6000K-6500K) Luminosidade: 3800 Lumens, com variação de 10% Ângulo de iluminação: 180° Vida útil: 40.000 horas Medidas: 240cm X 04cm X 03cm Peso: 400 Gramas Equivalência: Lâmpada de 110W fluorescente. Economia de: 66% Material: Policarbonato e alumínio. Itens inclusos: Lâmpada de LED  
**Quantidade:** 10      **Valor Unit.:** 59,85      **Valor Total:** 598,50

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL	075	35.678.337/0001-37	12.087,81	8.799,03		Sim
2 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	009	34.390.461/0001-30	12.087,81	8.800,00	0,01	Sim
3 MOROZINI MÁQUINAS E	043	04.996.318/0001-25	12.087,81	8.945,00	1,65	Sim
4 NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	019	47.920.620/0001-02	12.087,81	9.500,00	6,20	Sim
5 SOLIVAN RONDELLI JUNIOR - EPP	062	08.808.304/0001-91	12.087,81	9.999,00	5,25	Sim
6 LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	034	11.373.442/0001-08	11.760,00	10.000,00	0,01	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 40 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:14**

**LOTE 40 - LAMPADA LED 45W BIVOLT- potência: 45W tensão: bivolt lumens: 400lm temperatura de cor: 6500k base: e27 Ângulo: 220°**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 29 <b>Unidade:</b> UN <b>Marca:</b> ELGIN <b>Modelo:</b> ELGIN <b>Descrição:</b> LAMPADA LED 45W BIVOLT Potência: 45W Tensão: Bivolt Lumens: 400LM Temperatura de cor: 6500k Base: E27 Ângulo: 220° <b>Quantidade:</b> 4 <b>Valor Unit.:</b> 37,40 <b>Valor Total:</b> 149,60
<b>Item:</b> 75 <b>Unidade:</b> UN <b>Marca:</b> ELGIN <b>Modelo:</b> ELGIN <b>Descrição:</b> LAMPADA LED 45W BIVOLT Potência: 45W Tensão: Bivolt Lumens: 400LM Temperatura de cor: 6500k Base: E27 Ângulo: 220° <b>Quantidade:</b> 5 <b>Valor Unit.:</b> 37,40 <b>Valor Total:</b> 187,00
<b>Item:</b> 118 <b>Unidade:</b> UN <b>Marca:</b> ELGIN <b>Modelo:</b> ELGIN <b>Descrição:</b> LAMPADA LED 45W BIVOLT Potência: 45W Tensão: Bivolt Lumens: 400LM Temperatura de cor: 6500k Base: E27 Ângulo: 220° <b>Quantidade:</b> 6 <b>Valor Unit.:</b> 37,40 <b>Valor Total:</b> 224,40
<b>Item:</b> 161 <b>Unidade:</b> UN <b>Marca:</b> ELGIN <b>Modelo:</b> ELGIN <b>Descrição:</b> LAMPADA LED 45W BIVOLT Potência: 45W Tensão: Bivolt Lumens: 400LM Temperatura de cor: 6500k Base: E27 Ângulo: 220° <b>Quantidade:</b> 10 <b>Valor Unit.:</b> 37,40 <b>Valor Total:</b> 374,00
<b>Item:</b> 200 <b>Unidade:</b> UN <b>Marca:</b> ELGIN <b>Modelo:</b> ELGIN <b>Descrição:</b> LAMPADA LED 45W BIVOLT Potência: 45W Tensão: Bivolt Lumens: 400LM Temperatura de cor: 6500k Base: E27 Ângulo: 220° <b>Quantidade:</b> 3 <b>Valor Unit.:</b> 37,40 <b>Valor Total:</b> 112,20
<b>Item:</b> 236 <b>Unidade:</b> UN <b>Marca:</b> ELGIN <b>Modelo:</b> ELGIN <b>Descrição:</b> LAMPADA LED 45W BIVOLT Potência: 45W Tensão: Bivolt Lumens: 400LM Temperatura de cor: 6500k Base: E27 Ângulo: 220° <b>Quantidade:</b> 2 <b>Valor Unit.:</b> 44,10 <b>Valor Total:</b> 88,20
<b>Item:</b> 279 <b>Unidade:</b> UN <b>Marca:</b> ELGIN <b>Modelo:</b> ELGIN <b>Descrição:</b> LAMPADA LED 45W BIVOLT Potência: 45W Tensão: Bivolt Lumens: 400LM Temperatura de cor: 6500k Base: E27 Ângulo: 220° <b>Quantidade:</b> 5 <b>Valor Unit.:</b> 37,40 <b>Valor Total:</b> 187,00

**MUNICIPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

<b>Item:</b> 317	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: LAMPADA LED 45W BIVOLT Potência: 45WTensão: BivoltLumens: 400LMTemperatura de cor: 6500kBase: E27Ângulo: 220°			
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.:</b> 37,40	<b>Valor Total:</b> 748,00	
<b>Item:</b> 355	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: LAMPADA LED 45W BIVOLT Potência: 45WTensão: BivoltLumens: 400LMTemperatura de cor: 6500kBase: E27Ângulo: 220°			
Quantidade: 40	<b>Valor Unit.:</b> 37,40	<b>Valor Total:</b> 1.496,00	
<b>Item:</b> 391	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: LAMPADA LED 45W BIVOLT Potência: 45WTensão: BivoltLumens: 400LMTemperatura de cor: 6500kBase: E27Ângulo: 220°			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 37,40	<b>Valor Total:</b> 187,00	
<b>Item:</b> 409	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: LAMPADA LED 45W BIVOLT Potência: 45WTensão: BivoltLumens: 400LMTemperatura de cor: 6500kBase: E27Ângulo: 220°			
Quantidade: 8	<b>Valor Unit.:</b> 37,40	<b>Valor Total:</b> 299,20	
<b>Item:</b> 441	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: LAMPADA LED 45W BIVOLT Potência: 45WTensão: BivoltLumens: 400LMTemperatura de cor: 6500kBase: E27Ângulo: 220°			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 37,40	<b>Valor Total:</b> 374,00	
<b>Item:</b> 471	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: LAMPADA LED 45W BIVOLT Potência: 45WTensão: BivoltLumens: 400LMTemperatura de cor: 6500kBase: E27Ângulo: 220°			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 37,40	<b>Valor Total:</b> 187,00	
<b>Item:</b> 497	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: LAMPADA LED 45W BIVOLT Potência: 45WTensão: BivoltLumens: 400LMTemperatura de cor: 6500kBase: E27Ângulo: 220°			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 37,40	<b>Valor Total:</b> 187,00	
<b>Item:</b> 524	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: LAMPADA LED 45W BIVOLT Potência: 45WTensão: BivoltLumens: 400LMTemperatura de cor: 6500kBase: E27Ângulo: 220°			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 37,40	<b>Valor Total:</b> 374,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL	053	35.678.337/0001-37	8.481,48	5.174,60		Sim
2 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	050	34.390.461/0001-30	8.481,48	5.175,00	0,01	Sim
3 LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	051	11.373.442/0001-08	8.280,00	7.100,00	37,20	Sim
4 NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	099	47.920.620/0001-02	8.481,48	7.800,00	9,86	Sim
5 COSTA RICA COMERCIAL LTDA	031	29.525.156/0001-78	8.481,48	8.481,48	8,74	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 41 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:14**

**LOTE 41 - LAMPADA LED 59 W BIVOLT - tipo de luz ledpotência em watts 50 wattscor clara luz brancabase da lâmpada e27cor ?brancotipo de fonte de energia ?energia elétrica voltagem ?110 volts, 220 voltsetiqueta nacional de eficiência energética**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

<b>Item:</b> 30	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: LAMPADA LED 59W BIVOLT Tipo de luz LEDPotência em watts 50 wattsCor clara LUZ BRANCABase da lâmpada E27Cor ?BRANCOTipo de fonte de energia ?Energia elétricaVoltagem ?110 Volts, 220 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?APotência em watts ?50 wattsComprimento ?13.8 centímetrosLargura ?13.8 centímetrosAltura ?24.6 centímetrosDimensões do produto ?13.8 x 13.8 x 24.6 cm; 220 g			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 92,36	<b>Valor Total:</b> 184,72
<b>Item:</b> 76	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: LAMPADA LED 59W BIVOLT Tipo de luz LEDPotência em watts 50 wattsCor clara LUZ BRANCABase da lâmpada E27Cor ?BRANCOTipo de fonte de energia ?Energia elétricaVoltagem ?110 Volts, 220 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?APotência em watts ?50 wattsComprimento ?13.8 centímetrosLargura ?13.8 centímetrosAltura ?24.6 centímetrosDimensões do produto ?13.8 x 13.8 x 24.6 cm; 220 g			
Quantidade: 4		<b>Valor Unit.:</b> 92,36	<b>Valor Total:</b> 369,44
<b>Item:</b> 119	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: LAMPADA LED 59W BIVOLT Tipo de luz LEDPotência em watts 50 wattsCor clara LUZ BRANCABase da lâmpada E27Cor ?BRANCOTipo de fonte de energia ?Energia elétricaVoltagem ?110 Volts, 220 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?APotência em watts ?50 wattsComprimento ?13.8 centímetrosLargura ?13.8 centímetrosAltura ?24.6 centímetrosDimensões do produto ?13.8 x 13.8 x 24.6 cm; 220 g			
Quantidade: 3		<b>Valor Unit.:</b> 92,36	<b>Valor Total:</b> 277,08
<b>Item:</b> 162	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: LAMPADA LED 59W BIVOLT Tipo de luz LEDPotência em watts 50 wattsCor clara LUZ BRANCABase da lâmpada E27Cor ?BRANCOTipo de fonte de energia ?Energia elétricaVoltagem ?110 Volts, 220 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?APotência em watts ?50 wattsComprimento ?13.8 centímetrosLargura ?13.8 centímetrosAltura ?24.6 centímetrosDimensões do produto ?13.8 x 13.8 x 24.6 cm; 220 g			
Quantidade: 4		<b>Valor Unit.:</b> 92,36	<b>Valor Total:</b> 369,44
<b>Item:</b> 201	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: LAMPADA LED 59W BIVOLT Tipo de luz LEDPotência em watts 50 wattsCor clara LUZ BRANCABase da lâmpada E27Cor ?BRANCOTipo de fonte de energia ?Energia elétricaVoltagem ?110 Volts, 220 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?APotência em watts ?50 wattsComprimento ?13.8 centímetrosLargura ?13.8 centímetrosAltura ?24.6 centímetrosDimensões do produto ?13.8 x 13.8 x 24.6 cm; 220 g			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 92,36	<b>Valor Total:</b> 184,72
<b>Item:</b> 237	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: LAMPADA LED 59W BIVOLT Tipo de luz LEDPotência em watts 50 wattsCor clara LUZ BRANCABase da lâmpada E27Cor ?BRANCOTipo de fonte de energia ?Energia elétricaVoltagem ?110 Volts, 220 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?APotência em watts ?50 wattsComprimento ?13.8 centímetrosLargura ?13.8 centímetrosAltura ?24.6 centímetrosDimensões do produto ?13.8 x 13.8 x 24.6 cm; 220 g			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 93,90	<b>Valor Total:</b> 93,90
<b>Item:</b> 280	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: LAMPADA LED 59W BIVOLT Tipo de luz LEDPotência em watts 50 wattsCor clara LUZ BRANCABase da lâmpada E27Cor ?BRANCOTipo de fonte de energia ?Energia elétricaVoltagem ?110 Volts, 220 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?APotência em watts ?50 wattsComprimento ?13.8 centímetrosLargura ?13.8 centímetrosAltura ?24.6 centímetrosDimensões do produto ?13.8 x 13.8 x 24.6 cm; 220 g			
Quantidade: 20		<b>Valor Unit.:</b> 92,36	<b>Valor Total:</b> 1.847,20
<b>Item:</b> 318	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: LAMPADA LED 59W BIVOLT Tipo de luz LEDPotência em watts 50 wattsCor clara LUZ BRANCABase da lâmpada E27Cor ?BRANCOTipo de fonte de energia ?Energia elétricaVoltagem ?110 Volts, 220 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?APotência em watts ?50 wattsComprimento ?13.8 centímetrosLargura ?13.8 centímetrosAltura ?24.6 centímetrosDimensões do produto ?13.8 x 13.8 x 24.6 cm; 220 g			
Quantidade: 30		<b>Valor Unit.:</b> 92,36	<b>Valor Total:</b> 2.770,80
<b>Item:</b> 356	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: LAMPADA LED 59W BIVOLT Tipo de luz LEDPotência em watts 50 wattsCor clara LUZ BRANCABase da lâmpada E27Cor ?BRANCOTipo de fonte de energia ?Energia elétricaVoltagem ?110 Volts, 220 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?APotência em watts ?50 wattsComprimento ?13.8 centímetrosLargura ?13.8 centímetrosAltura ?24.6 centímetrosDimensões do produto ?13.8 x 13.8 x 24.6 cm; 220 g			
Quantidade: 50		<b>Valor Unit.:</b> 92,36	<b>Valor Total:</b> 4.618,00
<b>Item:</b> 392	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: LAMPADA LED 59W BIVOLT Tipo de luz LEDPotência em watts 50 wattsCor clara LUZ BRANCABase da lâmpada E27Cor ?BRANCOTipo de fonte de energia ?Energia elétricaVoltagem ?110 Volts, 220 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?APotência em watts ?50 wattsComprimento ?13.8 centímetrosLargura ?13.8 centímetrosAltura ?24.6 centímetrosDimensões do produto ?13.8 x 13.8 x 24.6 cm; 220 g			
Quantidade: 10		<b>Valor Unit.:</b> 92,36	<b>Valor Total:</b> 923,60

**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

<b>Item:</b> 410	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: LAMPADA LED 59W BIVOLT Tipo de luz LEDPotência em watts 50 wattsCor clara LUZ BRANCABase da lâmpada E27Cor ?BRANCOTipo de fonte de energia ?Energia elétricaVoltagem ?110 Volts, 220 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?APotência em watts ?50 wattsComprimento ?13.8 centímetrosLargura ?13.8 centímetrosAltura ?24.6 centímetrosDimensões do produto ?13.8 x 13.8 x 24.6 cm; 220 g			
Quantidade: 10		<b>Valor Unit.:</b> 92,36	<b>Valor Total:</b> 923,60
<b>Item:</b> 442	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: LAMPADA LED 59W BIVOLT Tipo de luz LEDPotência em watts 50 wattsCor clara LUZ BRANCABase da lâmpada E27Cor ?BRANCOTipo de fonte de energia ?Energia elétricaVoltagem ?110 Volts, 220 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?APotência em watts ?50 wattsComprimento ?13.8 centímetrosLargura ?13.8 centímetrosAltura ?24.6 centímetrosDimensões do produto ?13.8 x 13.8 x 24.6 cm; 220 g			
Quantidade: 20		<b>Valor Unit.:</b> 92,36	<b>Valor Total:</b> 1.847,20
<b>Item:</b> 472	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: LAMPADA LED 59W BIVOLT Tipo de luz LEDPotência em watts 50 wattsCor clara LUZ BRANCABase da lâmpada E27Cor ?BRANCOTipo de fonte de energia ?Energia elétricaVoltagem ?110 Volts, 220 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?APotência em watts ?50 wattsComprimento ?13.8 centímetrosLargura ?13.8 centímetrosAltura ?24.6 centímetrosDimensões do produto ?13.8 x 13.8 x 24.6 cm; 220 g			
Quantidade: 10		<b>Valor Unit.:</b> 92,36	<b>Valor Total:</b> 923,60
<b>Item:</b> 498	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: LAMPADA LED 59W BIVOLT Tipo de luz LEDPotência em watts 50 wattsCor clara LUZ BRANCABase da lâmpada E27Cor ?BRANCOTipo de fonte de energia ?Energia elétricaVoltagem ?110 Volts, 220 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?APotência em watts ?50 wattsComprimento ?13.8 centímetrosLargura ?13.8 centímetrosAltura ?24.6 centímetrosDimensões do produto ?13.8 x 13.8 x 24.6 cm; 220 g			
Quantidade: 10		<b>Valor Unit.:</b> 92,36	<b>Valor Total:</b> 923,60
<b>Item:</b> 525	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: LAMPADA LED 59W BIVOLT Tipo de luz LEDPotência em watts 50 wattsCor clara LUZ BRANCABase da lâmpada E27Cor ?BRANCOTipo de fonte de energia ?Energia elétricaVoltagem ?110 Volts, 220 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?APotência em watts ?50 wattsComprimento ?13.8 centímetrosLargura ?13.8 centímetrosAltura ?24.6 centímetrosDimensões do produto ?13.8 x 13.8 x 24.6 cm; 220 g			
Quantidade: 20		<b>Valor Unit.:</b> 92,36	<b>Valor Total:</b> 1.847,20

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL	046	35.678.337/0001-37	20.642,72	18.104,10		Sim
2 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	058	34.390.461/0001-30	20.642,72	18.105,00	0,01	Sim
3 NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	072	47.920.620/0001-02	20.642,72	20.100,00	11,02	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 42 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:14**

**LOTE 42 - LAMPADA LED 84W BIVOLT - lâmpada led bulbo 80w branco frio bivoltequivalente a fluorescente de 160w e incandescente de 800wtemperatura da cor : branco frio (6500k)conector : rosca e27voltagem : bivolt 85v-265vvida Útil : 25.000hmaterial**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 27	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: LAMPADA LED 84W BIVOLT Lâmpada Led Bulbo 80w Branco Frio BivoltEquivalente a fluorescente de 160w e incandescente de 800wTemperatura da cor : Branco Frio (6500K)Conector : Rosca E27Voltagem : Bivolt 85V-265VVida Útil : 25.000hMaterial : plástico + pcFluxo Luminoso : 6400lm Medidas Aproximadas-11cm larg.24cm alt.Alt.a qualidade, economia de energia, eficiência elevada e longa vida útil.Lâmpada para uso interno, indicada para comércios, escritórios, casas e outros.Fácil instalação possui rosca para soquete padrão (comum) tipo E27			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 141,20	<b>Valor Total:</b> 141,20

**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

<b>Item:</b> 73	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: LAMPADA LED 84W BIVOLT Lâmpada Led Bulbo 80w Branco Frio BivoltEquivale a fluorescente de 160w e incandescente de 800wTemperatura da cor : Branco Frio (6500K)Conector : Rosca E27Voltagem : Bivolt 85V-265VVida Útil : 25.000hMaterial : plástico + pcFluxo Luminoso : 6400lm Medidas Aproximadas-11cm larg.24cm alt.Alt.a qualidade, economia de energia, eficiência elevada e longa vida útil.Lâmpada para uso interno, indicada para comércios, escritórios, casas e outros.Fácil instalação possui rosca para soquete padrão (comum) tipo E27			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 141,20	<b>Valor Total:</b> 141,20
<b>Item:</b> 116	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: LAMPADA LED 84W BIVOLT Lâmpada Led Bulbo 80w Branco Frio BivoltEquivale a fluorescente de 160w e incandescente de 800wTemperatura da cor : Branco Frio (6500K)Conector : Rosca E27Voltagem : Bivolt 85V-265VVida Útil : 25.000hMaterial : plástico + pcFluxo Luminoso : 6400lm Medidas Aproximadas-11cm larg.24cm alt.Alt.a qualidade, economia de energia, eficiência elevada e longa vida útil.Lâmpada para uso interno, indicada para comércios, escritórios, casas e outros.Fácil instalação possui rosca para soquete padrão (comum) tipo E27			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 146,60	<b>Valor Total:</b> 146,60
<b>Item:</b> 159	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: LAMPADA LED 84W BIVOLT Lâmpada Led Bulbo 80w Branco Frio BivoltEquivale a fluorescente de 160w e incandescente de 800wTemperatura da cor : Branco Frio (6500K)Conector : Rosca E27Voltagem : Bivolt 85V-265VVida Útil : 25.000hMaterial : plástico + pcFluxo Luminoso : 6400lm Medidas Aproximadas-11cm larg.24cm alt.Alt.a qualidade, economia de energia, eficiência elevada e longa vida útil.Lâmpada para uso interno, indicada para comércios, escritórios, casas e outros.Fácil instalação possui rosca para soquete padrão (comum) tipo E27			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 141,20	<b>Valor Total:</b> 282,40
<b>Item:</b> 277	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: LAMPADA LED 84W BIVOLT Lâmpada Led Bulbo 80w Branco Frio BivoltEquivale a fluorescente de 160w e incandescente de 800wTemperatura da cor : Branco Frio (6500K)Conector : Rosca E27Voltagem : Bivolt 85V-265VVida Útil : 25.000hMaterial : plástico + pcFluxo Luminoso : 6400lm Medidas Aproximadas-11cm larg.24cm alt.Alt.a qualidade, economia de energia, eficiência elevada e longa vida útil.Lâmpada para uso interno, indicada para comércios, escritórios, casas e outros.Fácil instalação possui rosca para soquete padrão (comum) tipo E27			
Quantidade: 20		<b>Valor Unit.:</b> 141,20	<b>Valor Total:</b> 2.824,00
<b>Item:</b> 316	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: LAMPADA LED 84W BIVOLT Lâmpada Led Bulbo 80w Branco Frio BivoltEquivale a fluorescente de 160w e incandescente de 800wTemperatura da cor : Branco Frio (6500K)Conector : Rosca E27Voltagem : Bivolt 85V-265VVida Útil : 25.000hMaterial : plástico + pcFluxo Luminoso : 6400lm Medidas Aproximadas-11cm larg.24cm alt.Alt.a qualidade, economia de energia, eficiência elevada e longa vida útil.Lâmpada para uso interno, indicada para comércios, escritórios, casas e outros.Fácil instalação possui rosca para soquete padrão (comum) tipo E27			
Quantidade: 20		<b>Valor Unit.:</b> 141,20	<b>Valor Total:</b> 2.824,00
<b>Item:</b> 353	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: LAMPADA LED 84W BIVOLT Lâmpada Led Bulbo 80w Branco Frio BivoltEquivale a fluorescente de 160w e incandescente de 800wTemperatura da cor : Branco Frio (6500K)Conector : Rosca E27Voltagem : Bivolt 85V-265VVida Útil : 25.000hMaterial : plástico + pcFluxo Luminoso : 6400lm Medidas Aproximadas-11cm larg.24cm alt.Alt.a qualidade, economia de energia, eficiência elevada e longa vida útil.Lâmpada para uso interno, indicada para comércios, escritórios, casas e outros.Fácil instalação possui rosca para soquete padrão (comum) tipo E27			
Quantidade: 40		<b>Valor Unit.:</b> 141,20	<b>Valor Total:</b> 5.648,00
<b>Item:</b> 389	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: LAMPADA LED 84W BIVOLT Lâmpada Led Bulbo 80w Branco Frio BivoltEquivale a fluorescente de 160w e incandescente de 800wTemperatura da cor : Branco Frio (6500K)Conector : Rosca E27Voltagem : Bivolt 85V-265VVida Útil : 25.000hMaterial : plástico + pcFluxo Luminoso : 6400lm Medidas Aproximadas-11cm larg.24cm alt.Alt.a qualidade, economia de energia, eficiência elevada e longa vida útil.Lâmpada para uso interno, indicada para comércios, escritórios, casas e outros.Fácil instalação possui rosca para soquete padrão (comum) tipo E27			
Quantidade: 10		<b>Valor Unit.:</b> 141,20	<b>Valor Total:</b> 1.412,00
<b>Item:</b> 408	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN
Descrição: LAMPADA LED 84W BIVOLT Lâmpada Led Bulbo 80w Branco Frio BivoltEquivale a fluorescente de 160w e incandescente de 800wTemperatura da cor : Branco Frio (6500K)Conector : Rosca E27Voltagem : Bivolt 85V-265VVida Útil : 25.000hMaterial : plástico + pcFluxo Luminoso : 6400lm Medidas Aproximadas-11cm larg.24cm alt.Alt.a qualidade, economia de energia, eficiência elevada e longa vida útil.Lâmpada para uso interno, indicada para comércios, escritórios, casas e outros.Fácil instalação possui rosca para soquete padrão (comum) tipo E27			
Quantidade: 4		<b>Valor Unit.:</b> 141,20	<b>Valor Total:</b> 564,80

**MUNICIPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

**Item:** 440      **Unidade:** UN      **Marca:** ELGIN      **Modelo:** ELGIN  
**Descrição:** LAMPADA LED 84W BIVOLT Lâmpada Led Bulbo 80w Branco Frio BivoltEquivale a fluoescente de 160w e incandescente de 800wTemperatura da cor : Branco Frio (6500K)Conector : Rosca E27Voltagem : Bivolt 85V-265VVida Útil : 25.000hMaterial : plástico + pcFluxo Luminoso : 6400lm Medidas Aproximadas-11cm larg.24cm alt.Alt.a qualidade, economia de energia, eficiência elevada e longa vida útil.Lâmpada para uso interno, indicada para comércios, escritórios, casas e outros.Fácil instalação possui rosca para soquete padrão (comum) tipo E27  
**Quantidade:** 4      **Valor Unit.:** 141,20      **Valor Total:** 564,80

**Item:** 470      **Unidade:** UN      **Marca:** ELGIN      **Modelo:** ELGIN  
**Descrição:** LAMPADA LED 84W BIVOLT Lâmpada Led Bulbo 80w Branco Frio BivoltEquivale a fluoescente de 160w e incandescente de 800wTemperatura da cor : Branco Frio (6500K)Conector : Rosca E27Voltagem : Bivolt 85V-265VVida Útil : 25.000hMaterial : plástico + pcFluxo Luminoso : 6400lm Medidas Aproximadas-11cm larg.24cm alt.Alt.a qualidade, economia de energia, eficiência elevada e longa vida útil.Lâmpada para uso interno, indicada para comércios, escritórios, casas e outros.Fácil instalação possui rosca para soquete padrão (comum) tipo E27  
**Quantidade:** 4      **Valor Unit.:** 141,20      **Valor Total:** 564,80

**Item:** 496      **Unidade:** UN      **Marca:** ELGIN      **Modelo:** ELGIN  
**Descrição:** LAMPADA LED 84W BIVOLT Lâmpada Led Bulbo 80w Branco Frio BivoltEquivale a fluoescente de 160w e incandescente de 800wTemperatura da cor : Branco Frio (6500K)Conector : Rosca E27Voltagem : Bivolt 85V-265VVida Útil : 25.000hMaterial : plástico + pcFluxo Luminoso : 6400lm Medidas Aproximadas-11cm larg.24cm alt.Alt.a qualidade, economia de energia, eficiência elevada e longa vida útil.Lâmpada para uso interno, indicada para comércios, escritórios, casas e outros.Fácil instalação possui rosca para soquete padrão (comum) tipo E27  
**Quantidade:** 4      **Valor Unit.:** 141,20      **Valor Total:** 564,80

**Item:** 510      **Unidade:** UN      **Marca:** ELGIN      **Modelo:** ELGIN  
**Descrição:** LAMPADA LED 84W BIVOLT Lâmpada Led Bulbo 80w Branco Frio BivoltEquivale a fluoescente de 160w e incandescente de 800wTemperatura da cor : Branco Frio (6500K)Conector : Rosca E27Voltagem : Bivolt 85V-265VVida Útil : 25.000hMaterial : plástico + pcFluxo Luminoso : 6400lm Medidas Aproximadas-11cm larg.24cm alt.Alt.a qualidade, economia de energia, eficiência elevada e longa vida útil.Lâmpada para uso interno, indicada para comércios, escritórios, casas e outros.Fácil instalação possui rosca para soquete padrão (comum) tipo E27  
**Quantidade:** 4      **Valor Unit.:** 141,20      **Valor Total:** 564,80

**Item:** 523      **Unidade:** UN      **Marca:** ELGIN      **Modelo:** ELGIN  
**Descrição:** LAMPADA LED 84W BIVOLT Lâmpada Led Bulbo 80w Branco Frio BivoltEquivale a fluoescente de 160w e incandescente de 800wTemperatura da cor : Branco Frio (6500K)Conector : Rosca E27Voltagem : Bivolt 85V-265VVida Útil : 25.000hMaterial : plástico + pcFluxo Luminoso : 6400lm Medidas Aproximadas-11cm larg.24cm alt.Alt.a qualidade, economia de energia, eficiência elevada e longa vida útil.Lâmpada para uso interno, indicada para comércios, escritórios, casas e outros.Fácil instalação possui rosca para soquete padrão (comum) tipo E27  
**Quantidade:** 6      **Valor Unit.:** 141,20      **Valor Total:** 847,20

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL	091	35.678.337/0001-37	19.799,23	17.090,60		Sim
2 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	028	34.390.461/0001-30	19.799,23	17.091,00	0,00	Sim
3 NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	026	47.920.620/0001-02	19.799,23	19.799,23	15,85	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 43 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:14**

**LOTE 43 - LAMPADA LED TUBULAR 20W X 127X - eficiência: 100lm/wfluxo luminoso: 2000lmÂngulo de radiação: 200°base: g5voltagem: 127-220vfrequência: 60hzdimensão: 1150x16mmfp: 0,92vida útil: 25.000irc: 80**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

**Item:** 31      **Unidade:** UN      **Marca:** ELGIN      **Modelo:** ELGIN  
**Descrição:** LAMPADA LED TUBULAR 20W X 127V Eficiência: 100lm/WFluxo Luminoso: 2000lmÂngulo de radiação: 200°Base: G5Voltagem: 127-220Vfrequência: 60HzDimensão: 1150x16mmFP: 0,92Vida útil: 25.000IRC: 80  
**Quantidade:** 6      **Valor Unit.:** 14,40      **Valor Total:** 86,40

**MUNICIPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

<b>Item:</b> 77	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN		
Descrição: LAMPADA LED TUBULAR 20W X 127V Eficiência: 100lm/WFluxo Luminoso: 2000lmÂngulo de radiação: 200°Base: G5Voltagem: 127-220V Frequência: 60Hz Dimensão: 1150x16mmFP: 0,92Vida útil: 25.000IRC: 80					
Quantidade: 5		<b>Valor Unit.:</b> 14,40			<b>Valor Total:</b> 72,00
<b>Item:</b> 120	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN		
Descrição: LAMPADA LED TUBULAR 20W X 127V Eficiência: 100lm/WFluxo Luminoso: 2000lmÂngulo de radiação: 200°Base: G5Voltagem: 127-220V Frequência: 60Hz Dimensão: 1150x16mmFP: 0,92Vida útil: 25.000IRC: 80					
Quantidade: 6		<b>Valor Unit.:</b> 14,40			<b>Valor Total:</b> 86,40
<b>Item:</b> 163	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN		
Descrição: LAMPADA LED TUBULAR 20W X 127V Eficiência: 100lm/WFluxo Luminoso: 2000lmÂngulo de radiação: 200°Base: G5Voltagem: 127-220V Frequência: 60Hz Dimensão: 1150x16mmFP: 0,92Vida útil: 25.000IRC: 80					
Quantidade: 6		<b>Valor Unit.:</b> 14,40			<b>Valor Total:</b> 86,40
<b>Item:</b> 202	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN		
Descrição: LAMPADA LED TUBULAR 20W X 127V Eficiência: 100lm/WFluxo Luminoso: 2000lmÂngulo de radiação: 200°Base: G5Voltagem: 127-220V Frequência: 60Hz Dimensão: 1150x16mmFP: 0,92Vida útil: 25.000IRC: 80					
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 27,45			<b>Valor Total:</b> 27,45
<b>Item:</b> 238	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN		
Descrição: LAMPADA LED TUBULAR 20W X 127V Eficiência: 100lm/WFluxo Luminoso: 2000lmÂngulo de radiação: 200°Base: G5Voltagem: 127-220V Frequência: 60Hz Dimensão: 1150x16mmFP: 0,92Vida útil: 25.000IRC: 80					
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 14,40			<b>Valor Total:</b> 28,80
<b>Item:</b> 281	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN		
Descrição: LAMPADA LED TUBULAR 20W X 127V Eficiência: 100lm/WFluxo Luminoso: 2000lmÂngulo de radiação: 200°Base: G5Voltagem: 127-220V Frequência: 60Hz Dimensão: 1150x16mmFP: 0,92Vida útil: 25.000IRC: 80					
Quantidade: 10		<b>Valor Unit.:</b> 14,40			<b>Valor Total:</b> 144,00
<b>Item:</b> 319	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN		
Descrição: LAMPADA LED TUBULAR 20W X 127V Eficiência: 100lm/WFluxo Luminoso: 2000lmÂngulo de radiação: 200°Base: G5Voltagem: 127-220V Frequência: 60Hz Dimensão: 1150x16mmFP: 0,92Vida útil: 25.000IRC: 80					
Quantidade: 20		<b>Valor Unit.:</b> 14,40			<b>Valor Total:</b> 288,00
<b>Item:</b> 357	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN		
Descrição: LAMPADA LED TUBULAR 20W X 127V Eficiência: 100lm/WFluxo Luminoso: 2000lmÂngulo de radiação: 200°Base: G5Voltagem: 127-220V Frequência: 60Hz Dimensão: 1150x16mmFP: 0,92Vida útil: 25.000IRC: 80					
Quantidade: 30		<b>Valor Unit.:</b> 14,40			<b>Valor Total:</b> 432,00
<b>Item:</b> 411	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN		
Descrição: LAMPADA LED TUBULAR 20W X 127V Eficiência: 100lm/WFluxo Luminoso: 2000lmÂngulo de radiação: 200°Base: G5Voltagem: 127-220V Frequência: 60Hz Dimensão: 1150x16mmFP: 0,92Vida útil: 25.000IRC: 80					
Quantidade: 5		<b>Valor Unit.:</b> 14,40			<b>Valor Total:</b> 72,00
<b>Item:</b> 443	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN		
Descrição: LAMPADA LED TUBULAR 20W X 127V Eficiência: 100lm/WFluxo Luminoso: 2000lmÂngulo de radiação: 200°Base: G5Voltagem: 127-220V Frequência: 60Hz Dimensão: 1150x16mmFP: 0,92Vida útil: 25.000IRC: 80					
Quantidade: 10		<b>Valor Unit.:</b> 14,40			<b>Valor Total:</b> 144,00
<b>Item:</b> 473	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN		
Descrição: LAMPADA LED TUBULAR 20W X 127V Eficiência: 100lm/WFluxo Luminoso: 2000lmÂngulo de radiação: 200°Base: G5Voltagem: 127-220V Frequência: 60Hz Dimensão: 1150x16mmFP: 0,92Vida útil: 25.000IRC: 80					
Quantidade: 10		<b>Valor Unit.:</b> 14,40			<b>Valor Total:</b> 144,00
<b>Item:</b> 499	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN		
Descrição: LAMPADA LED TUBULAR 20W X 127V Eficiência: 100lm/WFluxo Luminoso: 2000lmÂngulo de radiação: 200°Base: G5Voltagem: 127-220V Frequência: 60Hz Dimensão: 1150x16mmFP: 0,92Vida útil: 25.000IRC: 80					
Quantidade: 10		<b>Valor Unit.:</b> 14,40			<b>Valor Total:</b> 144,00
<b>Item:</b> 526	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN		
Descrição: LAMPADA LED TUBULAR 20W X 127V Eficiência: 100lm/WFluxo Luminoso: 2000lmÂngulo de radiação: 200°Base: G5Voltagem: 127-220V Frequência: 60Hz Dimensão: 1150x16mmFP: 0,92Vida útil: 25.000IRC: 80					
Quantidade: 10		<b>Valor Unit.:</b> 14,40			<b>Valor Total:</b> 144,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL	086	35.678.337/0001-37	3.681,10	1.899,45		Sim
2 NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	098	47.920.620/0001-02	3.681,10	1.900,00	0,03	Sim



**MUNICIPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

3 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	019	34.390.461/0001-30	3.681,10	2.373,00	24,89	Sim
4 MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS	043	24.616.322/0001-28	3.680,10	3.095,00	30,43	Sim
5 SOLIVAN RONDELLI JUNIOR - EPP	061	08.808.304/0001-91	3.681,10	3.681,10	18,94	Sim
6 LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	088	11.373.442/0001-08	4.192,00	4.192,00	13,88	Sim

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 44 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:14**

**LOTE 44 - LANTERNA RECARREGÁVEL 11 LEDS BIVOLT PLUG RETRATIL 2 NIVEIS -acabamento: fosco-  
material: plástico abs-tipo de lâmpada: led-alimentação: bateria-dimensões do produto: 7.5 x 7.5 x 26 cm; 0.34  
g-quantidade de led?s: 11**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 28	Unidade: UN	Marca: THOMPSON	Modelo: THOMPSON
Descrição: LANTERNA RECARREGAVEL 11 LEDS BIVOLT PLUG RETRATIL 2 NIVEIS -Acabamento: Fosco-Material: Plástico Abs-Tipo de lâmpada: Led-Alimentação: Bateria-Dimensões do produto: 7.5 x 7.5 x 26 cm; 0.34 g-Quantidade de LED?s: 11			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 50,00	<b>Valor Total:</b> 100,00	
<b>Item:</b> 74	Unidade: UN	Marca: THOMPSON	Modelo: THOMPSON
Descrição: LANTERNA RECARREGAVEL 11 LEDS BIVOLT PLUG RETRATIL 2 NIVEIS -Acabamento: Fosco-Material: Plástico Abs-Tipo de lâmpada: Led-Alimentação: Bateria-Dimensões do produto: 7.5 x 7.5 x 26 cm; 0.34 g-Quantidade de LED?s: 11			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 50,00	<b>Valor Total:</b> 50,00	
<b>Item:</b> 117	Unidade: UN	Marca: THOMPSON	Modelo: THOMPSON
Descrição: LANTERNA RECARREGAVEL 11 LEDS BIVOLT PLUG RETRATIL 2 NIVEIS -Acabamento: Fosco-Material: Plástico Abs-Tipo de lâmpada: Led-Alimentação: Bateria-Dimensões do produto: 7.5 x 7.5 x 26 cm; 0.34 g-Quantidade de LED?s: 11			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 50,00	<b>Valor Total:</b> 50,00	
<b>Item:</b> 160	Unidade: UN	Marca: THOMPSON	Modelo: THOMPSON
Descrição: LANTERNA RECARREGAVEL 11 LEDS BIVOLT PLUG RETRATIL 2 NIVEIS -Acabamento: Fosco-Material: Plástico Abs-Tipo de lâmpada: Led-Alimentação: Bateria-Dimensões do produto: 7.5 x 7.5 x 26 cm; 0.34 g-Quantidade de LED?s: 11			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 50,00	<b>Valor Total:</b> 50,00	
<b>Item:</b> 199	Unidade: UN	Marca: THOMPSON	Modelo: THOMPSON
Descrição: LANTERNA RECARREGAVEL 11 LEDS BIVOLT PLUG RETRATIL 2 NIVEIS -Acabamento: Fosco-Material: Plástico Abs-Tipo de lâmpada: Led-Alimentação: Bateria-Dimensões do produto: 7.5 x 7.5 x 26 cm; 0.34 g-Quantidade de LED?s: 11			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 50,00	<b>Valor Total:</b> 50,00	
<b>Item:</b> 235	Unidade: UN	Marca: THOMPSON	Modelo: THOMPSON
Descrição: LANTERNA RECARREGAVEL 11 LEDS BIVOLT PLUG RETRATIL 2 NIVEIS -Acabamento: Fosco-Material: Plástico Abs-Tipo de lâmpada: Led-Alimentação: Bateria-Dimensões do produto: 7.5 x 7.5 x 26 cm; 0.34 g-Quantidade de LED?s: 11			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 50,00	<b>Valor Total:</b> 50,00	
<b>Item:</b> 278	Unidade: UN	Marca: THOMPSON	Modelo: THOMPSON
Descrição: LANTERNA RECARREGAVEL 11 LEDS BIVOLT PLUG RETRATIL 2 NIVEIS -Acabamento: Fosco-Material: Plástico Abs-Tipo de lâmpada: Led-Alimentação: Bateria-Dimensões do produto: 7.5 x 7.5 x 26 cm; 0.34 g-Quantidade de LED?s: 11			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 50,00	<b>Valor Total:</b> 500,00	
<b>Item:</b> 354	Unidade: UN	Marca: THOMPSON	Modelo: THOMPSON
Descrição: LANTERNA RECARREGAVEL 11 LEDS BIVOLT PLUG RETRATIL 2 NIVEIS -Acabamento: Fosco-Material: Plástico Abs-Tipo de lâmpada: Led-Alimentação: Bateria-Dimensões do produto: 7.5 x 7.5 x 26 cm; 0.34 g-Quantidade de LED?s: 11			
Quantidade: 100	<b>Valor Unit.:</b> 50,00	<b>Valor Total:</b> 5.000,00	
<b>Item:</b> 390	Unidade: UN	Marca: THOMPSON	Modelo: THOMPSON
Descrição: LANTERNA RECARREGAVEL 11 LEDS BIVOLT PLUG RETRATIL 2 NIVEIS -Acabamento: Fosco-Material: Plástico Abs-Tipo de lâmpada: Led-Alimentação: Bateria-Dimensões do produto: 7.5 x 7.5 x 26 cm; 0.34 g-Quantidade de LED?s: 11			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 50,00	<b>Valor Total:</b> 150,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	095	34.390.461/0001-30	6.888,00	6.000,00		Sim

**MUNICIPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

2 MOROZINI MÁQUINAS E	093	04.996.318/0001-25	6.888,00	6.200,00	3,33	Sim
3 SOLIVAN RONDELLI JUNIOR - EPP	072	08.808.304/0001-91	6.888,00	6.888,00	11,10	Sim

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 45 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:14**

**LOTE 45 - LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PULICA - urbana/externa, fabricada em alumínio, com pintura eletrostática preferencialmente na cor cinza, lente difusora em vidro temperado de alta transparência (policurvo ou plano), tensão de alimentação de 110**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 283	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> ELGIN	<b>Modelo:</b> ELGIN
Descrição: LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PULICA urbana/externa, fabricada em alumínio, com pintura eletrostática preferencialmente na cor cinza, lente difusora em vidro temperado de alta transparência (policurvo ou plano), tensão de alimentação de 110~240V, potência de até 50W, eficiência luminosa = 140 lm/w, fluxo luminoso = 6300 lm, temperatura de cor entre 4.000k e 5.000k, índice de reprodução de cor mínimo IRC = 70, ângulo de abertura 120°, garantia de vida útil de mínima = 70.000 horas com manutenção da eficiência luminosa após a vida útil de no mínimo 70%, com grau de proteção IP66 e IK08 ou IK09, fator de potência = 0,95, índice de distorção de harmônica TDH = 15 %, proteção contra surto de 10KV, garantia contra defeito de fabricação de no mínimo 5 anos. Possuir certificações PORTARIA IN 20 INMETRO. Permitir o acoplamento de relé fotoelétrico de 07 pinos no padrão NEMA. Ter ajuste de inclinação mínima de -5° a +5.			
Quantidade: 150	<b>Valor Unit.:</b> 45,00	<b>Valor Total:</b> 6.750,00	

<b>Item:</b> 394	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> ELGIN	<b>Modelo:</b> ELGIN
Descrição: LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PULICA urbana/externa, fabricada em alumínio, com pintura eletrostática preferencialmente na cor cinza, lente difusora em vidro temperado de alta transparência (policurvo ou plano), tensão de alimentação de 110~240V, potência de até 50W, eficiência luminosa = 140 lm/w, fluxo luminoso = 6300 lm, temperatura de cor entre 4.000k e 5.000k, índice de reprodução de cor mínimo IRC = 70, ângulo de abertura 120°, garantia de vida útil de mínima = 70.000 horas com manutenção da eficiência luminosa após a vida útil de no mínimo 70%, com grau de proteção IP66 e IK08 ou IK09, fator de potência = 0,95, índice de distorção de harmônica TDH = 15 %, proteção contra surto de 10KV, garantia contra defeito de fabricação de no mínimo 5 anos. Possuir certificações PORTARIA IN 20 INMETRO. Permitir o acoplamento de relé fotoelétrico de 07 pinos no padrão NEMA. Ter ajuste de inclinação mínima de -5° a +5.			
Quantidade: 50	<b>Valor Unit.:</b> 45,00	<b>Valor Total:</b> 2.250,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	013	34.390.461/0001-30	21.580,00	9.000,00		Sim
2 LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	092	11.373.442/0001-08	20.000,00	10.000,00	11,11	Sim
3 SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA	070	37.652.289/0001-33	21.580,00	21.580,00	115,80	Sim

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 46 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:14**

**LOTE 46 - LUVA DE ELETRODUTO 3/4 - material: pvcdiâmetro: 25 mmgalvanizado: nãoformato: redondosortidas entre as marcas.material: pvc antichamamarcas: tigre/amanco/oem entre outrastipo: bspdiâmetro: 3/4**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 33	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> AMANCO	<b>Modelo:</b> AMANCO
Descrição: LUVA DE ELETRODUTO 3/4 Material: PVCDiâmetro: 25 mmGalvanizado: NãoFormato: RedondoSortidas entre as marcas.Material: PVC AntichamaMarcas: Tigre/Amanco/OEM entre outrasTipo: BSPDiâmetro: 3/4			
Quantidade: 38	<b>Valor Unit.:</b> 2,058	<b>Valor Total:</b> 78,204	

**MUNICIPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

<b>Item:</b> 122	Unidade: UN	Marca: AMANCO	Modelo: AMANCO
Descrição: LUYA DE ELETRODUTO 3/4 Material: PVC Diâmetro: 25 mm Galvanizado: Não Formato: Redondo Sortidas entre as marcas. Material: PVC Antichama Marcas: Tigre/Amanco/OEM entre outras Tipo: BSP Diâmetro: 3/4			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 2,058	<b>Valor Total:</b> 4,116
<b>Item:</b> 165	Unidade: UN	Marca: AMANCO	Modelo: AMANCO
Descrição: LUYA DE ELETRODUTO 3/4 Material: PVC Diâmetro: 25 mm Galvanizado: Não Formato: Redondo Sortidas entre as marcas. Material: PVC Antichama Marcas: Tigre/Amanco/OEM entre outras Tipo: BSP Diâmetro: 3/4			
Quantidade: 4		<b>Valor Unit.:</b> 2,058	<b>Valor Total:</b> 8,232
<b>Item:</b> 203	Unidade: UN	Marca: AMANCO	Modelo: AMANCO
Descrição: LUYA DE ELETRODUTO 3/4 Material: PVC Diâmetro: 25 mm Galvanizado: Não Formato: Redondo Sortidas entre as marcas. Material: PVC Antichama Marcas: Tigre/Amanco/OEM entre outras Tipo: BSP Diâmetro: 3/4			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 2,128	<b>Valor Total:</b> 4,256
<b>Item:</b> 239	Unidade: UN	Marca: AMANCO	Modelo: AMANCO
Descrição: LUYA DE ELETRODUTO 3/4 Material: PVC Diâmetro: 25 mm Galvanizado: Não Formato: Redondo Sortidas entre as marcas. Material: PVC Antichama Marcas: Tigre/Amanco/OEM entre outras Tipo: BSP Diâmetro: 3/4			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 2,058	<b>Valor Total:</b> 4,116
<b>Item:</b> 359	Unidade: UN	Marca: AMANCO	Modelo: AMANCO
Descrição: LUYA DE ELETRODUTO 3/4 Material: PVC Diâmetro: 25 mm Galvanizado: Não Formato: Redondo Sortidas entre as marcas. Material: PVC Antichama Marcas: Tigre/Amanco/OEM entre outras Tipo: BSP Diâmetro: 3/4			
Quantidade: 60		<b>Valor Unit.:</b> 2,058	<b>Valor Total:</b> 123,48
<b>Item:</b> 445	Unidade: UN	Marca: AMANCO	Modelo: AMANCO
Descrição: LUYA DE ELETRODUTO 3/4 Material: PVC Diâmetro: 25 mm Galvanizado: Não Formato: Redondo Sortidas entre as marcas. Material: PVC Antichama Marcas: Tigre/Amanco/OEM entre outras Tipo: BSP Diâmetro: 3/4			
Quantidade: 60		<b>Valor Unit.:</b> 2,058	<b>Valor Total:</b> 123,48
<b>Item:</b> 533	Unidade: UN	Marca: AMANCO	Modelo: AMANCO
Descrição: LUYA DE ELETRODUTO 3/4 Material: PVC Diâmetro: 25 mm Galvanizado: Não Formato: Redondo Sortidas entre as marcas. Material: PVC Antichama Marcas: Tigre/Amanco/OEM entre outras Tipo: BSP Diâmetro: 3/4			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 2,058	<b>Valor Total:</b> 4,116

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	016	47.920.620/0001-02	384,20	350,00		Sim
2 LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	095	11.373.442/0001-08	382,50	382,50	9,29	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 47 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:14**

**LOTE 47 - LUYA PARA ELETRODUTO PVC 1 POL - produto: luva eletroduto modelo: roscavel material: pvc bitola: 1 polegadas cor: preto**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 34	Unidade: UN	Marca: AMANCO	Modelo: AMANCO
Descrição: LUYA PARA ELETRODUTO PVC 1 POL Produto: Luva Eletroduto Modelo: Roscavel Material: Pvc Bitola: 1 Polegadas Cor: Preto			
Quantidade: 20		<b>Valor Unit.:</b> 3,40	<b>Valor Total:</b> 68,00
<b>Item:</b> 79	Unidade: UN	Marca: AMANCO	Modelo: AMANCO
Descrição: LUYA PARA ELETRODUTO PVC 1 POL Produto: Luva Eletroduto Modelo: Roscavel Material: Pvc Bitola: 1 Polegadas Cor: Preto			
Quantidade: 6		<b>Valor Unit.:</b> 3,40	<b>Valor Total:</b> 20,40
<b>Item:</b> 123	Unidade: UN	Marca: AMANCO	Modelo: AMANCO
Descrição: LUYA PARA ELETRODUTO PVC 1 POL Produto: Luva Eletroduto Modelo: Roscavel Material: Pvc Bitola: 1 Polegadas Cor: Preto			
Quantidade: 6		<b>Valor Unit.:</b> 3,40	<b>Valor Total:</b> 20,40

**MUNICIPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

<b>Item:</b> 166	Unidade: UN	Marca: AMANCO	Modelo: AMANCO
Descrição: LUYA PARA ELETRODUTO PVC 1 POL Produto: Luva EletrodutoModelo: RoscavelMaterial: PvcBitola: 1 PolegadasCor: Preto			
Quantidade: 6	<b>Valor Unit.:</b> 3,40	<b>Valor Total:</b> 20,40	
<b>Item:</b> 204	Unidade: UN	Marca: AMANCO	Modelo: AMANCO
Descrição: LUYA PARA ELETRODUTO PVC 1 POL Produto: Luva EletrodutoModelo: RoscavelMaterial: PvcBitola: 1 PolegadasCor: Preto			
Quantidade: 6	<b>Valor Unit.:</b> 3,40	<b>Valor Total:</b> 20,40	
<b>Item:</b> 240	Unidade: UN	Marca: AMANCO	Modelo: AMANCO
Descrição: LUYA PARA ELETRODUTO PVC 1 POL Produto: Luva EletrodutoModelo: RoscavelMaterial: PvcBitola: 1 PolegadasCor: Preto			
Quantidade: 6	<b>Valor Unit.:</b> 3,40	<b>Valor Total:</b> 20,40	
<b>Item:</b> 321	Unidade: UN	Marca: AMANCO	Modelo: AMANCO
Descrição: LUYA PARA ELETRODUTO PVC 1 POL Produto: Luva EletrodutoModelo: RoscavelMaterial: PvcBitola: 1 PolegadasCor: Preto			
Quantidade: 50	<b>Valor Unit.:</b> 3,40	<b>Valor Total:</b> 170,00	
<b>Item:</b> 360	Unidade: UN	Marca: AMANCO	Modelo: AMANCO
Descrição: LUYA PARA ELETRODUTO PVC 1 POL Produto: Luva EletrodutoModelo: RoscavelMaterial: PvcBitola: 1 PolegadasCor: Preto			
Quantidade: 60	<b>Valor Unit.:</b> 3,40	<b>Valor Total:</b> 204,00	
<b>Item:</b> 446	Unidade: UN	Marca: AMANCO	Modelo: AMANCO
Descrição: LUYA PARA ELETRODUTO PVC 1 POL Produto: Luva EletrodutoModelo: RoscavelMaterial: PvcBitola: 1 PolegadasCor: Preto			
Quantidade: 60	<b>Valor Unit.:</b> 3,40	<b>Valor Total:</b> 204,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	023	47.920.620/0001-02	954,80	748,00		Sim
2 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	022	34.390.461/0001-30	954,80	800,00	6,95	Sim
3 LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	003	11.373.442/0001-08	946,00	850,00	6,25	Sim

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 48 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:14**

**LOTE 48 - PLAFONIER E 40 BOCAL PLASTICO - branco; lâmpadas com base e27; aluminio; design moderno; valorizam o ambiente; fonte de alimentação: energia elétricausos específicos do produto ?iluminação funcional para residências e escritóriostipo de mat**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 35	Unidade: UN	Marca: BETEL	Modelo: 82288 - BOCAL DE LOUÇA E 27
Descrição: PLAFONIER E 40 BOCAL PLASTICO Branco; Lâmpadas com base E27; Alumínio; Design moderno; Valorizam o ambiente; Fonte de Alimentação: Energia ElétricaUsos específicos do produto ?Iluminação Funcional para residências e escritóriosTipo de material ?AlumínioTipos de acabamento ?AluminioPotência em watts ?100 wattsVoltagem ?110 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?A+Dimensões do produto ?13.8 x 13.8 x 5 cm; 90 g			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 5,94	<b>Valor Total:</b> 17,82	
<b>Item:</b> 80	Unidade: UN	Marca: BETEL	Modelo: 82288 - BOCAL DE LOUÇA E 27
Descrição: PLAFONIER E 40 BOCAL PLASTICO Branco; Lâmpadas com base E27; Alumínio; Design moderno; Valorizam o ambiente; Fonte de Alimentação: Energia ElétricaUsos específicos do produto ?Iluminação Funcional para residências e escritóriosTipo de material ?AlumínioTipos de acabamento ?AluminioPotência em watts ?100 wattsVoltagem ?110 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?A+Dimensões do produto ?13.8 x 13.8 x 5 cm; 90 g			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 5,94	<b>Valor Total:</b> 59,40	

**MUNICIPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

<b>Item:</b> 124	Unidade: UN	Marca: BETEL	Modelo: 82288 - BOCAL DE LOUÇA E 27
Descrição: PLAFONIER E 40 BOCAL PLASTICO Branco; Lâmpadas com base E27; Alumínio; Design moderno; Valorizam o ambiente; Fonte de Alimentação: Energia ElétricaUsos específicos do produto ?Iluminação Funcional para residências e escritóriosTipo de material ?AlumínioTipos de acabamento ?AluminioPotência em watts ?100 wattsVoltagem ?110 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?A+Dimensões do produto ?13.8 x 13.8 x 5 cm; 90 g			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 5,94		<b>Valor Total:</b> 59,40
<b>Item:</b> 167	Unidade: UN	Marca: BETEL	Modelo:
Descrição: PLAFONIER E 40 BOCAL PLASTICO Branco; Lâmpadas com base E27; Alumínio; Design moderno; Valorizam o ambiente; Fonte de Alimentação: Energia ElétricaUsos específicos do produto ?Iluminação Funcional para residências e escritóriosTipo de material ?AlumínioTipos de acabamento ?AluminioPotência em watts ?100 wattsVoltagem ?110 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?A+Dimensões do produto ?13.8 x 13.8 x 5 cm; 90 g			
Quantidade: 15	<b>Valor Unit.:</b> 5,94		<b>Valor Total:</b> 89,10
<b>Item:</b> 205	Unidade: UN	Marca: BETEL	Modelo: 82288 - BOCAL DE LOUÇA E 27
Descrição: PLAFONIER E 40 BOCAL PLASTICO Branco; Lâmpadas com base E27; Alumínio; Design moderno; Valorizam o ambiente; Fonte de Alimentação: Energia ElétricaUsos específicos do produto ?Iluminação Funcional para residências e escritóriosTipo de material ?AlumínioTipos de acabamento ?AluminioPotência em watts ?100 wattsVoltagem ?110 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?A+Dimensões do produto ?13.8 x 13.8 x 5 cm; 90 g			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 5,94		<b>Valor Total:</b> 17,82
<b>Item:</b> 241	Unidade: UN	Marca: BETEL	Modelo: 82288 - BOCAL DE LOUÇA E 27
Descrição: PLAFONIER E 40 BOCAL PLASTICO Branco; Lâmpadas com base E27; Alumínio; Design moderno; Valorizam o ambiente; Fonte de Alimentação: Energia ElétricaUsos específicos do produto ?Iluminação Funcional para residências e escritóriosTipo de material ?AlumínioTipos de acabamento ?AluminioPotência em watts ?100 wattsVoltagem ?110 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?A+Dimensões do produto ?13.8 x 13.8 x 5 cm; 90 g			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 5,94		<b>Valor Total:</b> 11,88
<b>Item:</b> 284	Unidade: UN	Marca: BETEL	Modelo: 82288 - BOCAL DE LOUÇA E 27
Descrição: PLAFONIER E 40 BOCAL PLASTICO Branco; Lâmpadas com base E27; Alumínio; Design moderno; Valorizam o ambiente; Fonte de Alimentação: Energia ElétricaUsos específicos do produto ?Iluminação Funcional para residências e escritóriosTipo de material ?AlumínioTipos de acabamento ?AluminioPotência em watts ?100 wattsVoltagem ?110 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?A+Dimensões do produto ?13.8 x 13.8 x 5 cm; 90 g			
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.:</b> 5,94		<b>Valor Total:</b> 118,80
<b>Item:</b> 322	Unidade: UN	Marca: BETEL	Modelo: 82288 - BOCAL DE LOUÇA E 27
Descrição: PLAFONIER E 40 BOCAL PLASTICO Branco; Lâmpadas com base E27; Alumínio; Design moderno; Valorizam o ambiente; Fonte de Alimentação: Energia ElétricaUsos específicos do produto ?Iluminação Funcional para residências e escritóriosTipo de material ?AlumínioTipos de acabamento ?AluminioPotência em watts ?100 wattsVoltagem ?110 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?A+Dimensões do produto ?13.8 x 13.8 x 5 cm; 90 g			
Quantidade: 30	<b>Valor Unit.:</b> 5,94		<b>Valor Total:</b> 178,20
<b>Item:</b> 361	Unidade: UN	Marca: BETEL	Modelo: 82288 - BOCAL DE LOUÇA E 27
Descrição: PLAFONIER E 40 BOCAL PLASTICO Branco; Lâmpadas com base E27; Alumínio; Design moderno; Valorizam o ambiente; Fonte de Alimentação: Energia ElétricaUsos específicos do produto ?Iluminação Funcional para residências e escritóriosTipo de material ?AlumínioTipos de acabamento ?AluminioPotência em watts ?100 wattsVoltagem ?110 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?A+Dimensões do produto ?13.8 x 13.8 x 5 cm; 90 g			
Quantidade: 40	<b>Valor Unit.:</b> 5,94		<b>Valor Total:</b> 237,60
<b>Item:</b> 395	Unidade: UN	Marca: BETEL	Modelo: 82288 - BOCAL DE LOUÇA E 27
Descrição: PLAFONIER E 40 BOCAL PLASTICO Branco; Lâmpadas com base E27; Alumínio; Design moderno; Valorizam o ambiente; Fonte de Alimentação: Energia ElétricaUsos específicos do produto ?Iluminação Funcional para residências e escritóriosTipo de material ?AlumínioTipos de acabamento ?AluminioPotência em watts ?100 wattsVoltagem ?110 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?A+Dimensões do produto ?13.8 x 13.8 x 5 cm; 90 g			
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.:</b> 5,94		<b>Valor Total:</b> 118,80
<b>Item:</b> 413	Unidade: UN	Marca: BETEL	Modelo: 82288 - BOCAL DE LOUÇA E 27
Descrição: PLAFONIER E 40 BOCAL PLASTICO Branco; Lâmpadas com base E27; Alumínio; Design moderno; Valorizam o ambiente; Fonte de Alimentação: Energia ElétricaUsos específicos do produto ?Iluminação Funcional para residências e escritóriosTipo de material ?AlumínioTipos de acabamento ?AluminioPotência em watts ?100 wattsVoltagem ?110 VoltsEtiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?A+Dimensões do produto ?13.8 x 13.8 x 5 cm; 90 g			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 5,94		<b>Valor Total:</b> 59,40

**MUNICIPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

<b>Item:</b> 447	Unidade: UN	Marca: BETEL	Modelo: 82288 - BOCAL DE LOUÇA E 27
Descrição: PLAFONIER E 40 BOCAL PLASTICO Branco; Lâmpadas com base E27; Alumínio; Design moderno; Valorizam o ambiente; Fonte de Alimentação: Energia Elétrica Usos específicos do produto ?Iluminação Funcional para residências e escritórios Tipo de material ?Alumínio Tipos de acabamento ?Alumínio Potência em watts ?100 watts Voltagem ?110 Volts Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?A+ Dimensões do produto ?13.8 x 13.8 x 5 cm; 90 g			
Quantidade: 40	<b>Valor Unit.:</b> 5,94	<b>Valor Total:</b> 237,60	
<b>Item:</b> 475	Unidade: UN	Marca: BETEL	Modelo: 82288 - BOCAL DE LOUÇA E 27
Descrição: PLAFONIER E 40 BOCAL PLASTICO Branco; Lâmpadas com base E27; Alumínio; Design moderno; Valorizam o ambiente; Fonte de Alimentação: Energia Elétrica Usos específicos do produto ?Iluminação Funcional para residências e escritórios Tipo de material ?Alumínio Tipos de acabamento ?Alumínio Potência em watts ?100 watts Voltagem ?110 Volts Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?A+ Dimensões do produto ?13.8 x 13.8 x 5 cm; 90 g			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 5,94	<b>Valor Total:</b> 59,40	
<b>Item:</b> 501	Unidade: UN	Marca: BETEL	Modelo: 82288 - BOCAL DE LOUÇA E 27
Descrição: PLAFONIER E 40 BOCAL PLASTICO Branco; Lâmpadas com base E27; Alumínio; Design moderno; Valorizam o ambiente; Fonte de Alimentação: Energia Elétrica Usos específicos do produto ?Iluminação Funcional para residências e escritórios Tipo de material ?Alumínio Tipos de acabamento ?Alumínio Potência em watts ?100 watts Voltagem ?110 Volts Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?A+ Dimensões do produto ?13.8 x 13.8 x 5 cm; 90 g			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 5,94	<b>Valor Total:</b> 59,40	
<b>Item:</b> 511	Unidade: UN	Marca: BETEL	Modelo: 82288 - BOCAL DE LOUÇA E 27
Descrição: PLAFONIER E 40 BOCAL PLASTICO Branco; Lâmpadas com base E27; Alumínio; Design moderno; Valorizam o ambiente; Fonte de Alimentação: Energia Elétrica Usos específicos do produto ?Iluminação Funcional para residências e escritórios Tipo de material ?Alumínio Tipos de acabamento ?Alumínio Potência em watts ?100 watts Voltagem ?110 Volts Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?A+ Dimensões do produto ?13.8 x 13.8 x 5 cm; 90 g			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 5,94	<b>Valor Total:</b> 11,88	
<b>Item:</b> 528	Unidade: UN	Marca: BETEL	Modelo: 82288 - BOCAL DE LOUÇA E 27
Descrição: PLAFONIER E 40 BOCAL PLASTICO Branco; Lâmpadas com base E27; Alumínio; Design moderno; Valorizam o ambiente; Fonte de Alimentação: Energia Elétrica Usos específicos do produto ?Iluminação Funcional para residências e escritórios Tipo de material ?Alumínio Tipos de acabamento ?Alumínio Potência em watts ?100 watts Voltagem ?110 Volts Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?A+ Dimensões do produto ?13.8 x 13.8 x 5 cm; 90 g			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 5,94	<b>Valor Total:</b> 59,40	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS	051	24.616.322/0001-28	1.398,25	1.395,90		Sim
2 LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	016	11.373.442/0001-08	1.398,25	1.398,25	0,17	Sim

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 49 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:14**

**LOTE 49 - PLAFONIER PLAFON CORPO PLASTICO SOQUETE PORCELANA 100 - branco - e-27; branco; lâmpadas com base e27; alumínio; design moderno; valorizam o ambiente; fonte de alimentação: energia elétrica usos específicos do produto ?iluminação funcional pa**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 36	Unidade: UN	Marca: DEMI	Modelo: DEMI
Descrição: PLAFONIER PLAFON CORPO PLASTICO SOQUETE PORCELANA 100 W Branco - E-27; Branco; Lâmpadas com base E27; Alumínio; Design moderno; Valorizam o ambiente; Fonte de Alimentação: Energia Elétrica Usos específicos do produto ? Iluminação Funcional para residências e escritórios Tipo de material ?Alumínio Tipos de acabamento ?Alumínio Potência em watts ? 100 watts Voltagem ?110 Volts Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?A+ Dimensões do produto ?13.8 x 13.8 x 5 cm; 90 g			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 3,57	<b>Valor Total:</b> 10,71	

**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

<b>Item:</b> 81	Unidade: UN	Marca: DEMI	Modelo: DEMI
Descrição: PLAFONIER PLAFON CORPO PLASTICO SOQUETE PORCELANA 100 W Branco - E-27; Branco; Lâmpadas com base E27; Alumínio; Design moderno; Valorizam o ambiente; Fonte de Alimentação: Energia Elétrica Usos específicos do produto ? Iluminação Funcional para residências e escritórios Tipo de material ? Alumínio Tipos de acabamento ? Alumínio Potência em watts ? 100 watts Voltagem ? 110 Volts Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ? A+ Dimensões do produto ? 13.8 x 13.8 x 5 cm; 90 g			
Quantidade: 3		<b>Valor Unit.:</b> 3,57	<b>Valor Total:</b> 10,71
<b>Item:</b> 125	Unidade: UN	Marca: DEMI	Modelo: DEMI
Descrição: PLAFONIER PLAFON CORPO PLASTICO SOQUETE PORCELANA 100 W Branco - E-27; Branco; Lâmpadas com base E27; Alumínio; Design moderno; Valorizam o ambiente; Fonte de Alimentação: Energia Elétrica Usos específicos do produto ? Iluminação Funcional para residências e escritórios Tipo de material ? Alumínio Tipos de acabamento ? Alumínio Potência em watts ? 100 watts Voltagem ? 110 Volts Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ? A+ Dimensões do produto ? 13.8 x 13.8 x 5 cm; 90 g			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 3,57	<b>Valor Total:</b> 7,14
<b>Item:</b> 168	Unidade: UN	Marca: DEMI	Modelo: DEMI
Descrição: PLAFONIER PLAFON CORPO PLASTICO SOQUETE PORCELANA 100 W Branco - E-27; Branco; Lâmpadas com base E27; Alumínio; Design moderno; Valorizam o ambiente; Fonte de Alimentação: Energia Elétrica Usos específicos do produto ? Iluminação Funcional para residências e escritórios Tipo de material ? Alumínio Tipos de acabamento ? Alumínio Potência em watts ? 100 watts Voltagem ? 110 Volts Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ? A+ Dimensões do produto ? 13.8 x 13.8 x 5 cm; 90 g			
Quantidade: 4		<b>Valor Unit.:</b> 3,57	<b>Valor Total:</b> 14,28
<b>Item:</b> 206	Unidade: UN	Marca: DEMI	Modelo: DEMI
Descrição: PLAFONIER PLAFON CORPO PLASTICO SOQUETE PORCELANA 100 W Branco - E-27; Branco; Lâmpadas com base E27; Alumínio; Design moderno; Valorizam o ambiente; Fonte de Alimentação: Energia Elétrica Usos específicos do produto ? Iluminação Funcional para residências e escritórios Tipo de material ? Alumínio Tipos de acabamento ? Alumínio Potência em watts ? 100 watts Voltagem ? 110 Volts Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ? A+ Dimensões do produto ? 13.8 x 13.8 x 5 cm; 90 g			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 3,57	<b>Valor Total:</b> 3,57
<b>Item:</b> 242	Unidade: UN	Marca: DEMI	Modelo: DEMI
Descrição: PLAFONIER PLAFON CORPO PLASTICO SOQUETE PORCELANA 100 W Branco - E-27; Branco; Lâmpadas com base E27; Alumínio; Design moderno; Valorizam o ambiente; Fonte de Alimentação: Energia Elétrica Usos específicos do produto ? Iluminação Funcional para residências e escritórios Tipo de material ? Alumínio Tipos de acabamento ? Alumínio Potência em watts ? 100 watts Voltagem ? 110 Volts Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ? A+ Dimensões do produto ? 13.8 x 13.8 x 5 cm; 90 g			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 4,33	<b>Valor Total:</b> 4,33
<b>Item:</b> 285	Unidade: UN	Marca: DEMI	Modelo: DEMI
Descrição: PLAFONIER PLAFON CORPO PLASTICO SOQUETE PORCELANA 100 W Branco - E-27; Branco; Lâmpadas com base E27; Alumínio; Design moderno; Valorizam o ambiente; Fonte de Alimentação: Energia Elétrica Usos específicos do produto ? Iluminação Funcional para residências e escritórios Tipo de material ? Alumínio Tipos de acabamento ? Alumínio Potência em watts ? 100 watts Voltagem ? 110 Volts Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ? A+ Dimensões do produto ? 13.8 x 13.8 x 5 cm; 90 g			
Quantidade: 20		<b>Valor Unit.:</b> 3,57	<b>Valor Total:</b> 71,40
<b>Item:</b> 323	Unidade: UN	Marca: DEMI	Modelo: DEMI
Descrição: PLAFONIER PLAFON CORPO PLASTICO SOQUETE PORCELANA 100 W Branco - E-27; Branco; Lâmpadas com base E27; Alumínio; Design moderno; Valorizam o ambiente; Fonte de Alimentação: Energia Elétrica Usos específicos do produto ? Iluminação Funcional para residências e escritórios Tipo de material ? Alumínio Tipos de acabamento ? Alumínio Potência em watts ? 100 watts Voltagem ? 110 Volts Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ? A+ Dimensões do produto ? 13.8 x 13.8 x 5 cm; 90 g			
Quantidade: 20		<b>Valor Unit.:</b> 3,57	<b>Valor Total:</b> 71,40
<b>Item:</b> 362	Unidade: UN	Marca: DEMI	Modelo: DEMI
Descrição: PLAFONIER PLAFON CORPO PLASTICO SOQUETE PORCELANA 100 W Branco - E-27; Branco; Lâmpadas com base E27; Alumínio; Design moderno; Valorizam o ambiente; Fonte de Alimentação: Energia Elétrica Usos específicos do produto ? Iluminação Funcional para residências e escritórios Tipo de material ? Alumínio Tipos de acabamento ? Alumínio Potência em watts ? 100 watts Voltagem ? 110 Volts Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ? A+ Dimensões do produto ? 13.8 x 13.8 x 5 cm; 90 g			
Quantidade: 40		<b>Valor Unit.:</b> 3,57	<b>Valor Total:</b> 142,80

**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

<b>Item:</b> 396	Unidade: UN	Marca: DEMI	Modelo: DEMI
Descrição: PLAFONIER PLAFON CORPO PLASTICO SOQUETE PORCELANA 100 W Branco - E-27; Branco; Lâmpadas com base E27; Alumínio; Design moderno; Valorizam o ambiente; Fonte de Alimentação: Energia Elétrica Usos específicos do produto ? Iluminação Funcional para residências e escritórios Tipo de material ? Alumínio Tipos de acabamento ? Alumínio Potência em watts ? 100 watts Voltagem ? 110 Volts Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ? A+ Dimensões do produto ? 13.8 x 13.8 x 5 cm; 90 g			
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.:</b> 3,57	<b>Valor Total:</b> 71,40	
<b>Item:</b> 414	Unidade: UN	Marca: DEMI	Modelo: DEMI
Descrição: PLAFONIER PLAFON CORPO PLASTICO SOQUETE PORCELANA 100 W Branco - E-27; Branco; Lâmpadas com base E27; Alumínio; Design moderno; Valorizam o ambiente; Fonte de Alimentação: Energia Elétrica Usos específicos do produto ? Iluminação Funcional para residências e escritórios Tipo de material ? Alumínio Tipos de acabamento ? Alumínio Potência em watts ? 100 watts Voltagem ? 110 Volts Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ? A+ Dimensões do produto ? 13.8 x 13.8 x 5 cm; 90 g			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 3,57	<b>Valor Total:</b> 35,70	
<b>Item:</b> 448	Unidade: UN	Marca: DEMI	Modelo: DEMI
Descrição: PLAFONIER PLAFON CORPO PLASTICO SOQUETE PORCELANA 100 W Branco - E-27; Branco; Lâmpadas com base E27; Alumínio; Design moderno; Valorizam o ambiente; Fonte de Alimentação: Energia Elétrica Usos específicos do produto ? Iluminação Funcional para residências e escritórios Tipo de material ? Alumínio Tipos de acabamento ? Alumínio Potência em watts ? 100 watts Voltagem ? 110 Volts Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ? A+ Dimensões do produto ? 13.8 x 13.8 x 5 cm; 90 g			
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.:</b> 3,57	<b>Valor Total:</b> 71,40	
<b>Item:</b> 476	Unidade: UN	Marca: DEMI	Modelo: DEMI
Descrição: PLAFONIER PLAFON CORPO PLASTICO SOQUETE PORCELANA 100 W Branco - E-27; Branco; Lâmpadas com base E27; Alumínio; Design moderno; Valorizam o ambiente; Fonte de Alimentação: Energia Elétrica Usos específicos do produto ? Iluminação Funcional para residências e escritórios Tipo de material ? Alumínio Tipos de acabamento ? Alumínio Potência em watts ? 100 watts Voltagem ? 110 Volts Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ? A+ Dimensões do produto ? 13.8 x 13.8 x 5 cm; 90 g			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 3,57	<b>Valor Total:</b> 35,70	
<b>Item:</b> 502	Unidade: UN	Marca: DEMI	Modelo: DEMI
Descrição: PLAFONIER PLAFON CORPO PLASTICO SOQUETE PORCELANA 100 W Branco - E-27; Branco; Lâmpadas com base E27; Alumínio; Design moderno; Valorizam o ambiente; Fonte de Alimentação: Energia Elétrica Usos específicos do produto ? Iluminação Funcional para residências e escritórios Tipo de material ? Alumínio Tipos de acabamento ? Alumínio Potência em watts ? 100 watts Voltagem ? 110 Volts Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ? A+ Dimensões do produto ? 13.8 x 13.8 x 5 cm; 90 g			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 3,57	<b>Valor Total:</b> 35,70	
<b>Item:</b> 512	Unidade: UN	Marca: DEMI	Modelo: DEMI
Descrição: PLAFONIER PLAFON CORPO PLASTICO SOQUETE PORCELANA 100 W Branco - E-27; Branco; Lâmpadas com base E27; Alumínio; Design moderno; Valorizam o ambiente; Fonte de Alimentação: Energia Elétrica Usos específicos do produto ? Iluminação Funcional para residências e escritórios Tipo de material ? Alumínio Tipos de acabamento ? Alumínio Potência em watts ? 100 watts Voltagem ? 110 Volts Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ? A+ Dimensões do produto ? 13.8 x 13.8 x 5 cm; 90 g			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 3,57	<b>Valor Total:</b> 7,14	
<b>Item:</b> 529	Unidade: UN	Marca: DEMI	Modelo: DEMI
Descrição: PLAFONIER PLAFON CORPO PLASTICO SOQUETE PORCELANA 100 W Branco - E-27; Branco; Lâmpadas com base E27; Alumínio; Design moderno; Valorizam o ambiente; Fonte de Alimentação: Energia Elétrica Usos específicos do produto ? Iluminação Funcional para residências e escritórios Tipo de material ? Alumínio Tipos de acabamento ? Alumínio Potência em watts ? 100 watts Voltagem ? 110 Volts Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ? A+ Dimensões do produto ? 13.8 x 13.8 x 5 cm; 90 g			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 3,57	<b>Valor Total:</b> 35,70	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL	007	35.678.337/0001-37	1.224,96	629,08		Sim
2 IT ASSUNCAO COMERCIO,	040	06.110.874/0001-88	1.224,96	630,08	0,16	Sim
3 NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	060	47.920.620/0001-02	1.224,96	690,00	9,51	Sim
4 SOLIVAN RONDELLI JUNIOR - EPP	084	08.808.304/0001-91	1.224,96	704,00	2,03	Sim
5 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	010	34.390.461/0001-30	1.224,96	750,00	6,53	Sim
6 MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS	017	24.616.322/0001-28	1.224,96	900,00	20,00	Sim
7 LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	030	11.373.442/0001-08	1.214,40	1.214,40	34,93	Sim



**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 50 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:14**

**LOTE 50 - REFLETOR SLIM LEDO 400W IP66 6000K BRANCO FRIO BIVOLT - branco frio bivolt**  
**descrição: corpo: alumínio injetado e vidro transparente, potência máxima: 400w ( 100% ), fluxo luminoso mínimo: 32.000 lumens( podendo variar 5%)proteção ip66, temp**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 37	Unidade: UN	Marca: SANHE	Modelo: SANHE			
Descrição: REFLETOR SLIM LED 400W IP66 6000K BRANCO FRIO BIVOLT branco Frio BivoltDescrição: Corpo: Alumínio Injetado e Vidro Transparente, Potência máxima: 400w ( 100% ), Fluxo Luminoso mínimo: 32.000 Lumens( podendo variar 5%)Proteção IP66, Temperatura de Cor: 6000k Branco Frio (luz branca)Voltagem: 85v/265v ( Bivolt)Frequência: 50/60hzFacho de abertura: 120º						
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 148,30				<b>Valor Total:</b> 148,30
<b>Item:</b> 82	Unidade: UN	Marca: SANHE	Modelo: SANHE			
Descrição: REFLETOR SLIM LED 400W IP66 6000K BRANCO FRIO BIVOLT branco Frio BivoltDescrição: Corpo: Alumínio Injetado e Vidro Transparente, Potência máxima: 400w ( 100% ), Fluxo Luminoso mínimo: 32.000 Lumens( podendo variar 5%)Proteção IP66, Temperatura de Cor: 6000k Branco Frio (luz branca)Voltagem: 85v/265v ( Bivolt)Frequência: 50/60hzFacho de abertura: 120º						
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 148,30				<b>Valor Total:</b> 296,60
<b>Item:</b> 126	Unidade: UN	Marca: SANHE	Modelo: SANHE			
Descrição: REFLETOR SLIM LED 400W IP66 6000K BRANCO FRIO BIVOLT branco Frio BivoltDescrição: Corpo: Alumínio Injetado e Vidro Transparente, Potência máxima: 400w ( 100% ), Fluxo Luminoso mínimo: 32.000 Lumens( podendo variar 5%)Proteção IP66, Temperatura de Cor: 6000k Branco Frio (luz branca)Voltagem: 85v/265v ( Bivolt)Frequência: 50/60hzFacho de abertura: 120º						
Quantidade: 3		<b>Valor Unit.:</b> 148,30				<b>Valor Total:</b> 444,90
<b>Item:</b> 169	Unidade: UN	Marca: SANHE	Modelo: SANHE			
Descrição: REFLETOR SLIM LED 400W IP66 6000K BRANCO FRIO BIVOLT branco Frio BivoltDescrição: Corpo: Alumínio Injetado e Vidro Transparente, Potência máxima: 400w ( 100% ), Fluxo Luminoso mínimo: 32.000 Lumens( podendo variar 5%)Proteção IP66, Temperatura de Cor: 6000k Branco Frio (luz branca)Voltagem: 85v/265v ( Bivolt)Frequência: 50/60hzFacho de abertura: 120º						
Quantidade: 4		<b>Valor Unit.:</b> 148,30				<b>Valor Total:</b> 593,20
<b>Item:</b> 207	Unidade: UN	Marca: SANHE	Modelo: SANHE			
Descrição: REFLETOR SLIM LED 400W IP66 6000K BRANCO FRIO BIVOLT branco Frio BivoltDescrição: Corpo: Alumínio Injetado e Vidro Transparente, Potência máxima: 400w ( 100% ), Fluxo Luminoso mínimo: 32.000 Lumens( podendo variar 5%)Proteção IP66, Temperatura de Cor: 6000k Branco Frio (luz branca)Voltagem: 85v/265v ( Bivolt)Frequência: 50/60hzFacho de abertura: 120º						
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 151,12				<b>Valor Total:</b> 151,12
<b>Item:</b> 286	Unidade: UN	Marca: SANHE	Modelo: SANHE			
Descrição: REFLETOR SLIM LED 400W IP66 6000K BRANCO FRIO BIVOLT branco Frio BivoltDescrição: Corpo: Alumínio Injetado e Vidro Transparente, Potência máxima: 400w ( 100% ), Fluxo Luminoso mínimo: 32.000 Lumens( podendo variar 5%)Proteção IP66, Temperatura de Cor: 6000k Branco Frio (luz branca)Voltagem: 85v/265v ( Bivolt)Frequência: 50/60hzFacho de abertura: 120º						
Quantidade: 20		<b>Valor Unit.:</b> 148,30				<b>Valor Total:</b> 2.966,00
<b>Item:</b> 397	Unidade: UN	Marca: SANHE	Modelo: SANHE			
Descrição: REFLETOR SLIM LED 400W IP66 6000K BRANCO FRIO BIVOLT branco Frio BivoltDescrição: Corpo: Alumínio Injetado e Vidro Transparente, Potência máxima: 400w ( 100% ), Fluxo Luminoso mínimo: 32.000 Lumens( podendo variar 5%)Proteção IP66, Temperatura de Cor: 6000k Branco Frio (luz branca)Voltagem: 85v/265v ( Bivolt)Frequência: 50/60hzFacho de abertura: 120º						
Quantidade: 20		<b>Valor Unit.:</b> 148,30				<b>Valor Total:</b> 2.966,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL	045	35.678.337/0001-37	15.810,00	7.566,12		Sim
2 PJ ILUMINAÇÃO LTDA - ME	063	29.229.980/0001-80	15.810,00	7.573,50	0,10	Sim
3 SOLIVAN RONDELLI JUNIOR - EPP	086	08.808.304/0001-91	15.810,00	9.999,99	32,04	Sim
4 LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	095	11.373.442/0001-08	15.300,00	11.730,00	17,30	Sim
5 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	040	34.390.461/0001-30	15.810,00	13.000,00	10,83	Sim
6 IT ASSUNCAO COMERCIO,	026	06.110.874/0001-88	15.810,00	13.209,00	1,61	Sim

**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

7 NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	032	47.920.620/0001-02	15.810,00	13.501,00	2,21	Sim
8 SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA	058	37.652.289/0001-33	15.810,00	15.700,00	16,29	Sim
9 COSTA RICA COMERCIAL LTDA	087	29.525.156/0001-78	15.810,00	15.810,00	0,70	Sim

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 51 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:14**

**LOTE 51 - RELE FOTOELETRICO FOTOCELULA BIVOLT 1000W - alta qualidade carga máxima: 1000w / 1800va (127v ou 220v) faixa de tensão de operação: bivolt; 50/60hz foto-transistor (sensor de silício) liga: ~ 20 lux relação desligar/ligar: 3 proteção contra surt relação desligar/ligar: 3 proteção contra surt**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 38	Unidade: UN	Marca: MAPRETRON	Modelo: MAPRETRON
Descrição: RELE FOTOELETRICO FOTOCELULA BIVOLT 1000W alta qualidade carga máxima: 1000w / 1800va (127v ou 220v) faixa de tensão de operação: bivolt; 50/60hz foto-transistor (sensor de silício) liga: ~ 20 lux relação desligar/ligar: 3 proteção contra surtos de tensão : varistor 120 joule min proteção contra picos de corrente retardo para apagar: ~ 5 seg. consumo: qr 53 faixa de temperatura: -40°C à +70°C invólucro de policarbonato estabilizado aos raios uv grau de proteção: ip-67 normas abnt / nema / ansiAltura 75 mm, Largura 75 mm			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 17,75	<b>Valor Total:</b> 35,50	

<b>Item:</b> 83	Unidade: UN	Marca: MAPRETRON	Modelo: MAPRETRON
Descrição: RELE FOTOELETRICO FOTOCELULA BIVOLT 1000W alta qualidade carga máxima: 1000w / 1800va (127v ou 220v) faixa de tensão de operação: bivolt; 50/60hz foto-transistor (sensor de silício) liga: ~ 20 lux relação desligar/ligar: 3 proteção contra surtos de tensão : varistor 120 joule min proteção contra picos de corrente retardo para apagar: ~ 5 seg. consumo: qr 53 faixa de temperatura: -40°C à +70°C invólucro de policarbonato estabilizado aos raios uv grau de proteção: ip-67 normas abnt / nema / ansiAltura 75 mm, Largura 75 mm			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 17,75	<b>Valor Total:</b> 17,75	

<b>Item:</b> 127	Unidade: UN	Marca: MAPRETRON	Modelo: MAPRETRON
Descrição: RELE FOTOELETRICO FOTOCELULA BIVOLT 1000W alta qualidade carga máxima: 1000w / 1800va (127v ou 220v) faixa de tensão de operação: bivolt; 50/60hz foto-transistor (sensor de silício) liga: ~ 20 lux relação desligar/ligar: 3 proteção contra surtos de tensão : varistor 120 joule min proteção contra picos de corrente retardo para apagar: ~ 5 seg. consumo: qr 53 faixa de temperatura: -40°C à +70°C invólucro de policarbonato estabilizado aos raios uv grau de proteção: ip-67 normas abnt / nema / ansiAltura 75 mm, Largura 75 mm			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 17,75	<b>Valor Total:</b> 35,50	

<b>Item:</b> 170	Unidade: UN	Marca: MAPRETRON	Modelo: MAPRETRON
Descrição: RELE FOTOELETRICO FOTOCELULA BIVOLT 1000W alta qualidade carga máxima: 1000w / 1800va (127v ou 220v) faixa de tensão de operação: bivolt; 50/60hz foto-transistor (sensor de silício) liga: ~ 20 lux relação desligar/ligar: 3 proteção contra surtos de tensão : varistor 120 joule min proteção contra picos de corrente retardo para apagar: ~ 5 seg. consumo: qr 53 faixa de temperatura: -40°C à +70°C invólucro de policarbonato estabilizado aos raios uv grau de proteção: ip-67 normas abnt / nema / ansiAltura 75 mm, Largura 75 mm			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 19,28	<b>Valor Total:</b> 19,28	

<b>Item:</b> 287	Unidade: UN	Marca: MAPRETRON	Modelo: MAPRETRON
Descrição: RELE FOTOELETRICO FOTOCELULA BIVOLT 1000W alta qualidade carga máxima: 1000w / 1800va (127v ou 220v) faixa de tensão de operação: bivolt; 50/60hz foto-transistor (sensor de silício) liga: ~ 20 lux relação desligar/ligar: 3 proteção contra surtos de tensão : varistor 120 joule min proteção contra picos de corrente retardo para apagar: ~ 5 seg. consumo: qr 53 faixa de temperatura: -40°C à +70°C invólucro de policarbonato estabilizado aos raios uv grau de proteção: ip-67 normas abnt / nema / ansiAltura 75 mm, Largura 75 mm			
Quantidade: 700	<b>Valor Unit.:</b> 17,75	<b>Valor Total:</b> 12.425,00	

<b>Item:</b> 398	Unidade: UN	Marca: MAPRETRON	Modelo: MAPRETRON
Descrição: RELE FOTOELETRICO FOTOCELULA BIVOLT 1000W alta qualidade carga máxima: 1000w / 1800va (127v ou 220v) faixa de tensão de operação: bivolt; 50/60hz foto-transistor (sensor de silício) liga: ~ 20 lux relação desligar/ligar: 3 proteção contra surtos de tensão : varistor 120 joule min proteção contra picos de corrente retardo para apagar: ~ 5 seg. consumo: qr 53 faixa de temperatura: -40°C à +70°C invólucro de policarbonato estabilizado aos raios uv grau de proteção: ip-67 normas abnt / nema / ansiAltura 75 mm, Largura 75 mm			
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.:</b> 17,75	<b>Valor Total:</b> 355,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL	049	35.678.337/0001-37	25.867,38	12.888,03		Sim
2 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	090	34.390.461/0001-30	25.867,38	12.908,00	0,15	Sim
3 MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS	013	24.616.322/0001-28	25.867,38	14.940,00	15,74	Sim
4 LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	019	11.373.442/0001-08	25.410,00	25.410,00	70,08	Sim
5 COSTA RICA COMERCIAL LTDA	022	29.525.156/0001-78	25.867,38	25.867,38	1,80	Sim
6 MOROZINI MÁQUINAS E	029	04.996.318/0001-25	25.867,38	25.867,38	0,00	Sim

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 52 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:15**

**LOTE 52 - TUBO ELETRODUTO PVC 1 POL 3M- fabricado de pvc antichama;- cor preta;- tubos fornecidos em barras de 3 metros, com rosca nas duas extremidades;- diâmetros dos eletrodutos (bitolas) - 1- roscas - nbr nm iso 7-1;- normas de referência**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 39	Unidade: UN	Marca: COFLEX	Modelo: COFLEX
Descrição: TUBO ELETRODUTO PVC 1 POL. 3M - Fabricado de PVC antichama;- Cor preta;- Tubos fornecidos em barras de 3 metros, com rosca nas duas extremidades;- Diâmetros dos eletrodutos (bitolas) - 1- Roscas - NBR NM ISO 7-1;- Normas de Referência - NBR 15465 e NBR 5410			
Quantidade: 7	<b>Valor Unit.:</b> 20,00		<b>Valor Total:</b> 140,00
<b>Item:</b> 84	Unidade: UN	Marca: COFLEX	Modelo: COFLEX
Descrição: TUBO ELETRODUTO PVC 1 POL. 3M - Fabricado de PVC antichama;- Cor preta;- Tubos fornecidos em barras de 3 metros, com rosca nas duas extremidades;- Diâmetros dos eletrodutos (bitolas) - 1- Roscas - NBR NM ISO 7-1;- Normas de Referência - NBR 15465 e NBR 5410			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 20,00		<b>Valor Total:</b> 60,00
<b>Item:</b> 128	Unidade: UN	Marca: COFLEX	Modelo: COFLEX
Descrição: TUBO ELETRODUTO PVC 1 POL. 3M - Fabricado de PVC antichama;- Cor preta;- Tubos fornecidos em barras de 3 metros, com rosca nas duas extremidades;- Diâmetros dos eletrodutos (bitolas) - 1- Roscas - NBR NM ISO 7-1;- Normas de Referência - NBR 15465 e NBR 5410			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 20,00		<b>Valor Total:</b> 60,00
<b>Item:</b> 171	Unidade: UN	Marca: COFLEX	Modelo: COFLEX
Descrição: TUBO ELETRODUTO PVC 1 POL. 3M - Fabricado de PVC antichama;- Cor preta;- Tubos fornecidos em barras de 3 metros, com rosca nas duas extremidades;- Diâmetros dos eletrodutos (bitolas) - 1- Roscas - NBR NM ISO 7-1;- Normas de Referência - NBR 15465 e NBR 5410			
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.:</b> 20,00		<b>Valor Total:</b> 80,00
<b>Item:</b> 208	Unidade: UN	Marca: COFLEX	Modelo: COFLEX
Descrição: TUBO ELETRODUTO PVC 1 POL. 3M - Fabricado de PVC antichama;- Cor preta;- Tubos fornecidos em barras de 3 metros, com rosca nas duas extremidades;- Diâmetros dos eletrodutos (bitolas) - 1- Roscas - NBR NM ISO 7-1;- Normas de Referência - NBR 15465 e NBR 5410			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 20,00		<b>Valor Total:</b> 20,00
<b>Item:</b> 243	Unidade: UN	Marca: COFLEX	Modelo: COFLEX
Descrição: TUBO ELETRODUTO PVC 1 POL. 3M - Fabricado de PVC antichama;- Cor preta;- Tubos fornecidos em barras de 3 metros, com rosca nas duas extremidades;- Diâmetros dos eletrodutos (bitolas) - 1- Roscas - NBR NM ISO 7-1;- Normas de Referência - NBR 15465 e NBR 5410			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 20,00		<b>Valor Total:</b> 40,00
<b>Item:</b> 449	Unidade: UN	Marca: COFLEX	Modelo: COFLEX
Descrição: TUBO ELETRODUTO PVC 1 POL. 3M - Fabricado de PVC antichama;- Cor preta;- Tubos fornecidos em barras de 3 metros, com rosca nas duas extremidades;- Diâmetros dos eletrodutos (bitolas) - 1- Roscas - NBR NM ISO 7-1;- Normas de Referência - NBR 15465 e NBR 5410			
Quantidade: 40	<b>Valor Unit.:</b> 20,00		<b>Valor Total:</b> 800,00

**CLASSIFICAÇÃO**

**MUNICIPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	033	47.920.620/0001-02	1.424,40	1.200,00		Sim
2 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	098	34.390.461/0001-30	1.424,40	1.300,00	8,33	Sim
3 MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS	084	24.616.322/0001-28	1.424,40	1.424,40	9,57	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 53 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:15  
LOTE 53 - VARAL DE LUZES 25MTS BRANCO COM LAMPADA LED 1W 127V**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 40	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo:			
Descrição: VARAL DE LUZES 25MTS BRANCO COM LAMPADA LED 1W 127V BRANCO QUENTE						
Quantidade: 4		<b>Valor Unit.:</b> 348,00				<b>Valor Total:</b> 1.392,00
<b>Item:</b> 288	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo:			
Descrição: VARAL DE LUZES 25MTS BRANCO COM LAMPADA LED 1W 127V BRANCO QUENTE						
Quantidade: 4		<b>Valor Unit.:</b> 348,00				<b>Valor Total:</b> 1.392,00
<b>Item:</b> 324	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo:			
Descrição: VARAL DE LUZES 25MTS BRANCO COM LAMPADA LED 1W 127V BRANCO QUENTE						
Quantidade: 4		<b>Valor Unit.:</b> 348,00				<b>Valor Total:</b> 1.392,00
<b>Item:</b> 450	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo:			
Descrição: VARAL DE LUZES 25MTS BRANCO COM LAMPADA LED 1W 127V BRANCO QUENTE						
Quantidade: 4		<b>Valor Unit.:</b> 348,00				<b>Valor Total:</b> 1.392,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	014	11.373.442/0001-08	5.568,00	5.568,00		Sim
2 MOROZINI MÁQUINAS E	098	04.996.318/0001-25	5.582,88	5.582,88	0,27	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 54 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:15  
LOTE 54 - VENTILADOR DE PAREDE (TUFAO) 50 CM- potência 200 w velocidade máx 1300 rpm hélice 18 4 pás vazão 210 m³/min grade 500mm em arame cor preto com chave de velocidade.- ideal para cozinhas, Áreas de lazer, churrasqueira, farmácias, bares e resta**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 41	Unidade: UN	Marca: VENTISOL	Modelo: VENTISOL			
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE (TUFAO) 50 CM potência 200 w velocidade máx 1300 rpm hélice 18 4 pás vazão 210 m³/min grade 500mm em arame cor preto com chave de velocidade.- Ideal para Cozinhas, Áreas de Lazer, Churrasqueira, Farmácias, Bares e Restaurantes, Comércio em geral- Grades de proteção e hélice em Polipropileno(plástico)- Função oscilante- Ajuste de inclinação- Silenciosos detalhes técnicos:- Cor: Preto- Classificação Econômica: a- Velocidades reguláveis:3- Hélice: 4 pás- rpm: 1300- Potência: 130w- Diâmetro da hélice: 44 cm- Diâmetro da grade: 50 cm						
Quantidade: 4		<b>Valor Unit.:</b> 221,60				<b>Valor Total:</b> 886,40

**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

<b>Item:</b> 85	Unidade: UN	Marca: VENTISOL	Modelo: VENTISOL
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE (TUFAO) 50 CM potência 200 w velocidade máx 1300 rpm hélice 18 4 pás vazão 210 m³/min grade 500mm em arame cor preto com chave de velocidade.- Ideal para Cozinhas, Áreas de Lazer, Churrasqueira, Farmácias, Bares e Restaurantes, Comércio em geral- Grades de proteção e hélice em Polipropileno(plástico)- Função oscilante- Ajuste de inclinação- Silenciosodetalhes técnicos:- Cor: Preto- Classificação Econômica: a- Velocidades reguláveis:3- Hélice: 4 pás- rpm: 1300- Potência: 130w- Diâmetro da hélice: 44 cm- Diâmetro da grade: 50 cm			
Quantidade: 4		<b>Valor Unit.:</b> 221,60	<b>Valor Total:</b> 886,40
<b>Item:</b> 129	Unidade: UN	Marca: VENTISOL	Modelo: VENTISOL
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE (TUFAO) 50 CM potência 200 w velocidade máx 1300 rpm hélice 18 4 pás vazão 210 m³/min grade 500mm em arame cor preto com chave de velocidade.- Ideal para Cozinhas, Áreas de Lazer, Churrasqueira, Farmácias, Bares e Restaurantes, Comércio em geral- Grades de proteção e hélice em Polipropileno(plástico)- Função oscilante- Ajuste de inclinação- Silenciosodetalhes técnicos:- Cor: Preto- Classificação Econômica: a- Velocidades reguláveis:3- Hélice: 4 pás- rpm: 1300- Potência: 130w- Diâmetro da hélice: 44 cm- Diâmetro da grade: 50 cm			
Quantidade: 5		<b>Valor Unit.:</b> 221,60	<b>Valor Total:</b> 1.108,00
<b>Item:</b> 172	Unidade: UN	Marca: VENTISOL	Modelo: VENTISOL
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE (TUFAO) 50 CM potência 200 w velocidade máx 1300 rpm hélice 18 4 pás vazão 210 m³/min grade 500mm em arame cor preto com chave de velocidade.- Ideal para Cozinhas, Áreas de Lazer, Churrasqueira, Farmácias, Bares e Restaurantes, Comércio em geral- Grades de proteção e hélice em Polipropileno(plástico)- Função oscilante- Ajuste de inclinação- Silenciosodetalhes técnicos:- Cor: Preto- Classificação Econômica: a- Velocidades reguláveis:3- Hélice: 4 pás- rpm: 1300- Potência: 130w- Diâmetro da hélice: 44 cm- Diâmetro da grade: 50 cm			
Quantidade: 10		<b>Valor Unit.:</b> 221,60	<b>Valor Total:</b> 2.216,00
<b>Item:</b> 209	Unidade: UN	Marca: VENTISOL	Modelo: VENTISOL
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE (TUFAO) 50 CM potência 200 w velocidade máx 1300 rpm hélice 18 4 pás vazão 210 m³/min grade 500mm em arame cor preto com chave de velocidade.- Ideal para Cozinhas, Áreas de Lazer, Churrasqueira, Farmácias, Bares e Restaurantes, Comércio em geral- Grades de proteção e hélice em Polipropileno(plástico)- Função oscilante- Ajuste de inclinação- Silenciosodetalhes técnicos:- Cor: Preto- Classificação Econômica: a- Velocidades reguláveis:3- Hélice: 4 pás- rpm: 1300- Potência: 130w- Diâmetro da hélice: 44 cm- Diâmetro da grade: 50 cm			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 223,44	<b>Valor Total:</b> 223,44
<b>Item:</b> 244	Unidade: UN	Marca: VENTISOL	Modelo: VENTISOL
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE (TUFAO) 50 CM potência 200 w velocidade máx 1300 rpm hélice 18 4 pás vazão 210 m³/min grade 500mm em arame cor preto com chave de velocidade.- Ideal para Cozinhas, Áreas de Lazer, Churrasqueira, Farmácias, Bares e Restaurantes, Comércio em geral- Grades de proteção e hélice em Polipropileno(plástico)- Função oscilante- Ajuste de inclinação- Silenciosodetalhes técnicos:- Cor: Preto- Classificação Econômica: a- Velocidades reguláveis:3- Hélice: 4 pás- rpm: 1300- Potência: 130w- Diâmetro da hélice: 44 cm- Diâmetro da grade: 50 cm			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 221,60	<b>Valor Total:</b> 443,20
<b>Item:</b> 325	Unidade: UN	Marca: VENTISOL	Modelo: VENTISOL
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE (TUFAO) 50 CM potência 200 w velocidade máx 1300 rpm hélice 18 4 pás vazão 210 m³/min grade 500mm em arame cor preto com chave de velocidade.- Ideal para Cozinhas, Áreas de Lazer, Churrasqueira, Farmácias, Bares e Restaurantes, Comércio em geral- Grades de proteção e hélice em Polipropileno(plástico)- Função oscilante- Ajuste de inclinação- Silenciosodetalhes técnicos:- Cor: Preto- Classificação Econômica: a- Velocidades reguláveis:3- Hélice: 4 pás- rpm: 1300- Potência: 130w- Diâmetro da hélice: 44 cm- Diâmetro da grade: 50 cm			
Quantidade: 10		<b>Valor Unit.:</b> 221,60	<b>Valor Total:</b> 2.216,00
<b>Item:</b> 363	Unidade: UN	Marca: VENTISOL	Modelo: VENTISOL
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE (TUFAO) 50 CM potência 200 w velocidade máx 1300 rpm hélice 18 4 pás vazão 210 m³/min grade 500mm em arame cor preto com chave de velocidade.- Ideal para Cozinhas, Áreas de Lazer, Churrasqueira, Farmácias, Bares e Restaurantes, Comércio em geral- Grades de proteção e hélice em Polipropileno(plástico)- Função oscilante- Ajuste de inclinação- Silenciosodetalhes técnicos:- Cor: Preto- Classificação Econômica: a- Velocidades reguláveis:3- Hélice: 4 pás- rpm: 1300- Potência: 130w- Diâmetro da hélice: 44 cm- Diâmetro da grade: 50 cm			
Quantidade: 20		<b>Valor Unit.:</b> 221,60	<b>Valor Total:</b> 4.432,00
<b>Item:</b> 399	Unidade: UN	Marca: VENTISOL	Modelo: VENTISOL
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE (TUFAO) 50 CM potência 200 w velocidade máx 1300 rpm hélice 18 4 pás vazão 210 m³/min grade 500mm em arame cor preto com chave de velocidade.- Ideal para Cozinhas, Áreas de Lazer, Churrasqueira, Farmácias, Bares e Restaurantes, Comércio em geral- Grades de proteção e hélice em Polipropileno(plástico)- Função oscilante- Ajuste de inclinação- Silenciosodetalhes técnicos:- Cor: Preto- Classificação Econômica: a- Velocidades reguláveis:3- Hélice: 4 pás- rpm: 1300- Potência: 130w- Diâmetro da hélice: 44 cm- Diâmetro da grade: 50 cm			
Quantidade: 5		<b>Valor Unit.:</b> 221,60	<b>Valor Total:</b> 1.108,00

**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

**Item:** 451      **Unidade:** UN      **Marca:** VENTISOL      **Modelo:** VENTISOL  
**Descrição:** VENTILADOR DE PAREDE (TUFAO) 50 CM potência 200 w velocidade máx 1300 rpm hélice 18 4 pás vazão 210 m³/min grade 500mm em arame cor preto com chave de velocidade.- Ideal para Cozinhas, Áreas de Lazer, Churrasqueira, Farmácias, Bares e Restaurantes, Comércio em geral- Grades de proteção e hélice em Polipropileno(plástico)- Função oscilante- Ajuste de inclinação- Silenciosodetalhes técnicos:- Cor: Preto- Classificação Econômica: a- Velocidades reguláveis:3- Hélice: 4 pás- rpm: 1300- Potência: 130w- Diâmetro da hélice: 44 cm- Diâmetro da grade: 50 cm  
**Quantidade:** 10      **Valor Unit.:** 221,60      **Valor Total:** 2.216,00

**Item:** 477      **Unidade:** UN      **Marca:** VENTISOL      **Modelo:** VENTISOL  
**Descrição:** VENTILADOR DE PAREDE (TUFAO) 50 CM potência 200 w velocidade máx 1300 rpm hélice 18 4 pás vazão 210 m³/min grade 500mm em arame cor preto com chave de velocidade.- Ideal para Cozinhas, Áreas de Lazer, Churrasqueira, Farmácias, Bares e Restaurantes, Comércio em geral- Grades de proteção e hélice em Polipropileno(plástico)- Função oscilante- Ajuste de inclinação- Silenciosodetalhes técnicos:- Cor: Preto- Classificação Econômica: a- Velocidades reguláveis:3- Hélice: 4 pás- rpm: 1300- Potência: 130w- Diâmetro da hélice: 44 cm- Diâmetro da grade: 50 cm  
**Quantidade:** 4      **Valor Unit.:** 221,60      **Valor Total:** 886,40

**Item:** 503      **Unidade:** UN      **Marca:** VENTISOL      **Modelo:** VENTISOL  
**Descrição:** VENTILADOR DE PAREDE (TUFAO) 50 CM potência 200 w velocidade máx 1300 rpm hélice 18 4 pás vazão 210 m³/min grade 500mm em arame cor preto com chave de velocidade.- Ideal para Cozinhas, Áreas de Lazer, Churrasqueira, Farmácias, Bares e Restaurantes, Comércio em geral- Grades de proteção e hélice em Polipropileno(plástico)- Função oscilante- Ajuste de inclinação- Silenciosodetalhes técnicos:- Cor: Preto- Classificação Econômica: a- Velocidades reguláveis:3- Hélice: 4 pás- rpm: 1300- Potência: 130w- Diâmetro da hélice: 44 cm- Diâmetro da grade: 50 cm  
**Quantidade:** 4      **Valor Unit.:** 221,60      **Valor Total:** 886,40

**Item:** 530      **Unidade:** UN      **Marca:** VENTISOL      **Modelo:** VENTISOL  
**Descrição:** VENTILADOR DE PAREDE (TUFAO) 50 CM potência 200 w velocidade máx 1300 rpm hélice 18 4 pás vazão 210 m³/min grade 500mm em arame cor preto com chave de velocidade.- Ideal para Cozinhas, Áreas de Lazer, Churrasqueira, Farmácias, Bares e Restaurantes, Comércio em geral- Grades de proteção e hélice em Polipropileno(plástico)- Função oscilante- Ajuste de inclinação- Silenciosodetalhes técnicos:- Cor: Preto- Classificação Econômica: a- Velocidades reguláveis:3- Hélice: 4 pás- rpm: 1300- Potência: 130w- Diâmetro da hélice: 44 cm- Diâmetro da grade: 50 cm  
**Quantidade:** 6      **Valor Unit.:** 221,60      **Valor Total:** 1.329,60

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL	020	35.678.337/0001-37	24.543,75	18.837,84		Sim
2 MOROZINI MÁQUINAS E	062	04.996.318/0001-25	24.543,75	18.850,00	0,06	Sim
3 SOLIVAN RONDELLI JUNIOR - EPP	015	08.808.304/0001-91	24.543,75	19.880,00	5,46	Sim
4 NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	025	47.920.620/0001-02	24.543,75	21.200,00	6,64	Sim
5 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	073	34.390.461/0001-30	24.543,75	22.999,00	8,49	Sim
6 LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	052	11.373.442/0001-08	24.480,00	24.480,00	6,44	Sim
7 COSTA RICA COMERCIAL LTDA	036	29.525.156/0001-78	24.543,75	24.543,75	0,26	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 55 - HOMOLOGADO - 15/03/2023 13:48:15**

**LOTE 55 - VENTILADOR DE TETO SEM LAMPADA CARCACA EM ACO TRATADO - com três paletas em madeira 450 x 130mm c/chave de rv tensão 127w cor preto veloc. máxima 420 rpm.sem lustre.pás: 3 ou 4 (mdf) mogno ou laqueadas na cor do ventilador.voltagem: 11**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

**Item:** 42      **Unidade:** UN      **Marca:** VENTISOL      **Modelo:** VENTISOL  
**Descrição:** VENTILADOR DE TETO SEM LAMPADA CARCACA EM ACO TRATADO com três paletas em madeira 450 x 130mm c/chave de rv tensão 127w cor preto veloc. máxima 420 rpm.Sem Lustre.Pás: 3 Ou 4 (Mdf) Mogno Ou Laqueadas Na Cor Do Ventilador.Voltagem: 110vControle De Velocidade: Rev 2t.Peso Bruto 3 Pás: 3,115kg.Tamanho Da Caixa: 44 X 21 X 13.  
**Quantidade:** 5      **Valor Unit.:** 173,3048      **Valor Total:** 866,524

**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

<b>Item:</b> 86	Unidade: UN	Marca: VENTISOL	Modelo: VENTISOL
Descrição: VENTILADOR DE TETO SEM LAMPADA CARCACA EM ACO TRATADO com três paletas em madeira 450 x 130mm c/chave de rv tensão 127w cor preto veloc. máxima 420 rpm.Sem Lustre.Pás: 3 Ou 4 (Mdf) Mogno Ou Laqueadas Na Cor Do Ventilador.Voltagem: 110vControle De Velocidade: Rev 2t.Peso Bruto 3 Pás: 3,115kg.Tamanho Da Caixa: 44 X 21 X 13.			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 173,3048	<b>Valor Total:</b> 519,9144	
<b>Item:</b> 130	Unidade: UN	Marca: VENTISOL	Modelo: VENTISOL
Descrição: VENTILADOR DE TETO SEM LAMPADA CARCACA EM ACO TRATADO com três paletas em madeira 450 x 130mm c/chave de rv tensão 127w cor preto veloc. máxima 420 rpm.Sem Lustre.Pás: 3 Ou 4 (Mdf) Mogno Ou Laqueadas Na Cor Do Ventilador.Voltagem: 110vControle De Velocidade: Rev 2t.Peso Bruto 3 Pás: 3,115kg.Tamanho Da Caixa: 44 X 21 X 13.			
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.:</b> 173,3048	<b>Valor Total:</b> 693,2192	
<b>Item:</b> 173	Unidade: UN	Marca: VENTISOL	Modelo: VENTISOL
Descrição: VENTILADOR DE TETO SEM LAMPADA CARCACA EM ACO TRATADO com três paletas em madeira 450 x 130mm c/chave de rv tensão 127w cor preto veloc. máxima 420 rpm.Sem Lustre.Pás: 3 Ou 4 (Mdf) Mogno Ou Laqueadas Na Cor Do Ventilador.Voltagem: 110vControle De Velocidade: Rev 2t.Peso Bruto 3 Pás: 3,115kg.Tamanho Da Caixa: 44 X 21 X 13.			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 173,3048	<b>Valor Total:</b> 866,524	
<b>Item:</b> 210	Unidade: UN	Marca: VENTISOL	Modelo: VENTISOL
Descrição: VENTILADOR DE TETO SEM LAMPADA CARCACA EM ACO TRATADO com três paletas em madeira 450 x 130mm c/chave de rv tensão 127w cor preto veloc. máxima 420 rpm.Sem Lustre.Pás: 3 Ou 4 (Mdf) Mogno Ou Laqueadas Na Cor Do Ventilador.Voltagem: 110vControle De Velocidade: Rev 2t.Peso Bruto 3 Pás: 3,115kg.Tamanho Da Caixa: 44 X 21 X 13.			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 173,3048	<b>Valor Total:</b> 173,3048	
<b>Item:</b> 245	Unidade: UN	Marca: VENTISOL	Modelo: VENTISOL
Descrição: VENTILADOR DE TETO SEM LAMPADA CARCACA EM ACO TRATADO com três paletas em madeira 450 x 130mm c/chave de rv tensão 127w cor preto veloc. máxima 420 rpm.Sem Lustre.Pás: 3 Ou 4 (Mdf) Mogno Ou Laqueadas Na Cor Do Ventilador.Voltagem: 110vControle De Velocidade: Rev 2t.Peso Bruto 3 Pás: 3,115kg.Tamanho Da Caixa: 44 X 21 X 13.			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 173,3048	<b>Valor Total:</b> 519,9144	
<b>Item:</b> 326	Unidade: UN	Marca: VENTISOL	Modelo: VENTISOL
Descrição: VENTILADOR DE TETO SEM LAMPADA CARCACA EM ACO TRATADO com três paletas em madeira 450 x 130mm c/chave de rv tensão 127w cor preto veloc. máxima 420 rpm.Sem Lustre.Pás: 3 Ou 4 (Mdf) Mogno Ou Laqueadas Na Cor Do Ventilador.Voltagem: 110vControle De Velocidade: Rev 2t.Peso Bruto 3 Pás: 3,115kg.Tamanho Da Caixa: 44 X 21 X 13.			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 173,3048	<b>Valor Total:</b> 1.733,048	
<b>Item:</b> 364	Unidade: UN	Marca: VENTISOL	Modelo: VENTISOL
Descrição: VENTILADOR DE TETO SEM LAMPADA CARCACA EM ACO TRATADO com três paletas em madeira 450 x 130mm c/chave de rv tensão 127w cor preto veloc. máxima 420 rpm.Sem Lustre.Pás: 3 Ou 4 (Mdf) Mogno Ou Laqueadas Na Cor Do Ventilador.Voltagem: 110vControle De Velocidade: Rev 2t.Peso Bruto 3 Pás: 3,115kg.Tamanho Da Caixa: 44 X 21 X 13.			
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.:</b> 173,3048	<b>Valor Total:</b> 3.466,096	
<b>Item:</b> 452	Unidade: UN	Marca: VENTISOL	Modelo: VENTISOL
Descrição: VENTILADOR DE TETO SEM LAMPADA CARCACA EM ACO TRATADO com três paletas em madeira 450 x 130mm c/chave de rv tensão 127w cor preto veloc. máxima 420 rpm.Sem Lustre.Pás: 3 Ou 4 (Mdf) Mogno Ou Laqueadas Na Cor Do Ventilador.Voltagem: 110vControle De Velocidade: Rev 2t.Peso Bruto 3 Pás: 3,115kg.Tamanho Da Caixa: 44 X 21 X 13.			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 173,3048	<b>Valor Total:</b> 1.733,048	
<b>Item:</b> 478	Unidade: UN	Marca: VENTISOL	Modelo: VENTISOL
Descrição: VENTILADOR DE TETO SEM LAMPADA CARCACA EM ACO TRATADO com três paletas em madeira 450 x 130mm c/chave de rv tensão 127w cor preto veloc. máxima 420 rpm.Sem Lustre.Pás: 3 Ou 4 (Mdf) Mogno Ou Laqueadas Na Cor Do Ventilador.Voltagem: 110vControle De Velocidade: Rev 2t.Peso Bruto 3 Pás: 3,115kg.Tamanho Da Caixa: 44 X 21 X 13.			
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.:</b> 173,3048	<b>Valor Total:</b> 693,2192	
<b>Item:</b> 504	Unidade: UN	Marca: VENTISOL	Modelo: VENTISOL
Descrição: VENTILADOR DE TETO SEM LAMPADA CARCACA EM ACO TRATADO com três paletas em madeira 450 x 130mm c/chave de rv tensão 127w cor preto veloc. máxima 420 rpm.Sem Lustre.Pás: 3 Ou 4 (Mdf) Mogno Ou Laqueadas Na Cor Do Ventilador.Voltagem: 110vControle De Velocidade: Rev 2t.Peso Bruto 3 Pás: 3,115kg.Tamanho Da Caixa: 44 X 21 X 13.			
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.:</b> 173,3048	<b>Valor Total:</b> 693,2192	
<b>Item:</b> 531	Unidade: UN	Marca: VENTISOL	Modelo: VENTISOL
Descrição: VENTILADOR DE TETO SEM LAMPADA CARCACA EM ACO TRATADO com três paletas em madeira 450 x 130mm c/chave de rv tensão 127w cor preto veloc. máxima 420 rpm.Sem Lustre.Pás: 3 Ou 4 (Mdf) Mogno Ou Laqueadas Na Cor Do Ventilador.Voltagem: 110vControle De Velocidade: Rev 2t.Peso Bruto 3 Pás: 3,115kg.Tamanho Da Caixa: 44 X 21 X 13.			
Quantidade: 6	<b>Valor Unit.:</b> 173,3048	<b>Valor Total:</b> 1.039,8288	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL	064	35.678.337/0001-37	19.222,50	12.997,86		Sim

**MUNICIPIO DE ECOPORANGA  
ECOPORANGA-ES**

2 SOLIVAN RONDELLI JUNIOR - EPP	065	08.808.304/0001-91	19.222,50	12.998,00	0,00	Sim
3 MOROZINI MÁQUINAS E	067	04.996.318/0001-25	19.222,50	15.990,00	23,02	Sim
4 ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO	008	34.390.461/0001-30	19.222,50	17.000,00	6,32	Sim
5 NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	097	47.920.620/0001-02	19.222,50	18.500,00	8,82	Sim
6 LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	061	11.373.442/0001-08	19.200,00	19.200,00	3,78	Sim
7 RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	058	15.292.367/0001-01	19.222,50	19.222,50	0,12	Sim
8 COSTA RICA COMERCIAL LTDA	012	29.525.156/0001-78	19.222,50	19.222,50	0,00	Sim

**DESCLASSIFICADOS**

<b>Razão Social</b>	<b>Num</b>	<b>Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

**INABILITADOS**

<b>Razão Social</b>	<b>Num</b>	<b>Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

---

**AUTORIDADE: ELIAS DAL COL**